

RODZAJ DRZWI		DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ						ROLETY METALOWE		OKNO OGNIOODPORNE		NAŚWIETLA WEWNĘTRZNE					
OZNACZ.		D10		D11		D12		R1		R2		O1		N1		N2	
<div>schemat</div> <div>1 : 50</div> <div>STOLARKA DRZWIOWA W WIDOKU OD STRONY ZAWIASÓW</div>																	
		80		90		120		80		163							
		200		200		200		205		205							
		90		100		134		85		168		120		100		120	
		205		205		207		225		225		120		90		90	
Wymiary w świetle ościeżnicy	S																
	H																
	S																
	H																
Wymiary w świetle konstrukcji	S																
	H																
RAZEM ilość sztuk	strona	L	P	L	P	L	P										
	PIWNICA	-	-	2	1	-	-	-		-		-		-		-	
	PARTER	-	1	-	2	1	-	-		-		-		-		-	
	I PIĘTRO	-	-	-	2	-	-	1		1		2		1		1	
	RAZEM	1		7		1		1		1		2		1		1	
Konstrukcja		DRZWI WEWNĘTRZNE, STALOWE, W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30		DRZWI WEWNĘTRZNE, STALOWE, W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60		DRZWI ZEWNĘTRZNE (OCIEPLONE), STALOWE, W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 I JEDNOCZEŚNIE W KLASIE ODPORNOŚCI NA WŁAMANIA RC2 (WK2)		PROFILE DWUŚCIENNE ZE STALI LUB ALUMINIUM ZAPEWNIĄJĄCE SWOBODNY PRZEPŁYW POWIETRZA PO ROZSZCZELNIENIU. MAŁOWANIE PROSZKOWE LUB LAKIEROWANIE PIECOWE NA BIAŁO. MOCOWANIE PROWADNIC W ŚWIETLE OTWORU, MOCOWANIE SKRZYNI POD NADPROŻEM		OKNO NIEOTWIERALNE, METALOWE WYKONANE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60, WSP. Uf = 1,50 - 1,80 W/(m² K)		OKNO NIEOTWIERALNE Z PROFILI PCV WEWNĘTRZNYCH Z WKŁADEM STALOWYM					
Szklenie		-		-		SZKLENIE JEDNOKOMOROWE SZKŁEM ANTYWŁAMANIOWYM W KLASIE P3A I JEDNOCZEŚNIE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60				SZKLENIE SZYBĄ ZESPOŁONĄ JEDNOKOMOROWĄ, NISKOEMISYJNĄ TYPU FLOAT O WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA SZYBY Ug=1,10 W/(m² K). SZYBA W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60		SZKLENIE SZYBĄ POJEDYNCZĄ TYPU FLOAT "BEZPIECZNĄ"					
Okucia		SAMOZAMYKACZ		SAMOZAMYKACZ		SAMOZAMYKACZ W WERSJI OGNIODOPORNEJ		UNOSZENIE SPRĘŻYNOWE		UNOSZENIE KORBĄ							
Zamki		ZAMEK WPUSZCZANY, ZAPADKOWO ZASUWKOWY, Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ. DODATKOWY ZAMEK Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ I POKRĘTŁEM OD STRONY POMIESZCZENIA				ZAMEK WPUSZCZANY, ZAPADKOWO ZASUWKOWY, Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ. DODATKOWY ZAMEK "DZIENNY" O SKOMPLIKOWANEJ KONSTRUKCJI. ZAMKI KLASY "C". RYGIEL MOCUJĄCY SKRZYDŁO MNIEJSZE		ZAMEK Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ									
UWAGI		WYKOŃCZENIE OKLEINĄ DREWNOPODOBNĄ W KOLORZE "CALVADOS"				MAŁOWANIE PROSZKOWE W KOLORZE BIAŁYM						MAKSYMALNY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA CAŁEGO OKNA U _{wmax} = 1,3 W/m²K. STOLARKA OKIENNA W KOLORZE BIAŁYM		STOLARKA OKIENNA W KOLORZE BIAŁYM			

wejście do piwnicy

na granicy stref

główne wejściowe

UWAGI OGÓLNE

- DRZWI WYKOŃCZONE/WYKONANE JAKO PŁYTOWE (PŁASKIE)
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WIELKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH ZMIERZYĆ PO ZDEMONTOWANIU ISTNIEJĄCEJ STOLARKI I SKUCIU TYNKU.
- KLAMKI I SZYLDZIKI METALOWE W KOLORZE MOSIĄDZU, SATYNA.
- ZAMONTOWAĆ ODBOJE DRZWIOWE TAK, BY UNIEMOŻLIWIĆ UDERZANIE W ŚCIANY KLAMKĄ LUB INNĄ CZĘŚCIĄ DRZWI.
- OKNA, DRZWI I ZAMKI MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT LUB ŚWIADECTWO KLASYFIKACYJNE WYSTAWIONE PRZEZ INSTYTUCJĘ AKREDYTOWANĄ PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI ORAZ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA WYDANE PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ.
- STOLARKA OGNIODOPORNA POWINNA POSIADAĆ DODATKOWO ATESTY DOTYCZĄCE WYMAGANEJ W PROJEKCIE KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.

	PRZEDMIOT RYS.	ZESTAWIENIE STOLARKI PPOŻ. I ROLET		SKALA	1 : 50
	TEMAT PROJEKTU	PRZEBUDOWA WĘZŁA ŻYWIENIA I TARASÓW		DATA	12.2015
	OBIEKT/ ADRES	PRZEDSZKOLE NR 57 ul. Kołobrzeska 71, 80-397 Gdańsk-Przymorze		STADIUM PROJEKT	WYKONAWCZY
	INWESTOR	DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk		BRANŻA	Arch.
	PROJEKTANT	mgr inż.arch.Roman Radej	UAN 8346/38/89	NR RYS.	A-13
	SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch.Stefan Sterczewski	UAN 8346/39/89		