








LEGENDA:

-  oprawy oświetleniowe
-  kamery monitoringu

Zestawienie kolorystyki wg palety NCS i RAL:
wskazany wzornik dotyczy koloru, a nie rodzaju farby

- S 1502-B  ściany, kominy
- S 3005-B80G  pilastry
- BIAŁY  opaska ozdobna wokół okien
- S5010-B30G  cokół
- RAL 3016  dach

Rynny, rury spustowe, parapety, obróbki blacharskie z blach stalowych ocynkowanych, powlekanych w kolorze RAL9006.
Skrzynki instalacyjne kolor srebrny RAL 9006.
Okna w kolorze białym.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna w kolorze szarym RAL 7037.

Uwaga:
- Projekt kolorystyki należy skonfrontować z wynikami badań stratograficznych przeprowadzanych na elewacjach budynku. Zaistniałe niezgodności między projektem a wynikami należy wyjaśnić i uzgodnić z autorem projektu.
- W przypadku zmiany kolorystyki na elewacjach należy, w celu zachowania spójności, uzgodnić kolorystykę stolarki okiennej oraz drzwiowej.
- Kolory elewacji należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
- Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.
-Między próbkami kolorystycznymi załączonymi do dokumentacji a próbkami farb dostarczonymi przez producenta mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach, za podstawę w ocenie zgodności zalecanego koloru należy przyjąć odcień określony we wzorniku producenta.

</