

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

**Pion Zadań Liniowych**

helena.szymczak@gdansk.gda.pl

Dotyczy: wytycznych dla zadania „Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka”.

Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje następujące wytyczne do przedmiotowej inwestycji:

- a) zakres: plac zabaw na dz. nr 456/2 obr. 114, plac zabaw na dz. nr 2, obr 114 – Olszynka,
- b) tożsamość miejsca:
  - Przy uzupełnieniu placu zabaw przy SP 59 zaleca się nawiązanie do obecności wody w sąsiedztwie. Można bezpośrednio wykorzystać ją w zagospodarowaniu lub nawiązać tematyką urządzeń zabawowych.
  - W przypadku braku możliwości zaprojektowania nowych urządzeń na terenie kompleksowo zaprojektowanego placu przy ul. Sierpowej, sugeruje się wymianę wyeksploatowanych urządzeń oraz wymianę lub uzupełnienie nawierzchni bezpiecznych.
- c) funkcja:
  - Miejsca integracji społeczności lokalnej, dostosowane do potrzeb wszystkich grup odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ruchowymi.
- d) urządzenia zabawowe i siłownia zewnętrzna:
  - Należy zastosować kolorystykę palety ziemi w połączeniu z jednym, ewentualnie dwoma kolorami wiodącymi. Należy utrzymać kolory wiodące w jednej palecie barw (cieplej lub zimnej), wykorzystując kolory występujące na placu zabaw.
  - Dominującym materiałem urządzeń na placu przy ul. Sierpowej winno być drewno, w kolorystyce jak istniejące elementy drewniane.
  - Wyposażenie placu zabaw należy dostosować do zróżnicowanej sprawności fizycznej użytkowników. Należy zlokalizować minimum jedno urządzenie zabawowe z możliwością korzystania przez dzieci z niepełnosprawnością fizyczną.
  - Wszystkie urządzenia należy zaprojektować z materiałów posiadających wysoką odporność na warunki atmosferyczne, korozję i eksploatację oraz dewastację.
  - Trampolin nie należy projektować w nawierzchni żwirowej lub piaskowej.
  - W urządzeniach typu huśtawki sugeruje się wprowadzić siedzisko z pełnego tworzywa z łańcuchami powlekanyymi tworzywem. Siedzisko powinno

umożliwiać korzystanie z zabawy przez dziecko i opiekuna. Wzór siedziska znajduje się w centralnej części Parku Reagana.

- Wszystkie nowe urządzenia siłowni zewnętrznej i zręcznościowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie przez zastosowanie ocynku ogniowego oraz dwukrotne malowanie proszkowe np. farbami poliestrowymi, potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakości.
- W opisie urządzeń siłowni zewnętrznej należy wprowadzić zapisy o wymogu zastosowania nakładek z hdpl na siedziska i ławeczkę do ćwiczeń. Rączki i uchwyty muszą posiadać nakładki z polichlorku winylu w kolorze np. czarnym. Wszystkie tabliczki z instrukcją wykonywania ćwiczeń należy wykonać na stalowej tabliczce montowanej za pomocą nitów do urządzeń (metodą sitodruku w formie pisemnej i graficznej). Wszystkie śruby i nakładki należy wykonać ze stali nierdzewnej. Elementy maskujące i nakładki należy wykonać z aluminium.

e) nawierzchnie:

- Nowy ciąg pieszy należy wykonać z płytek betonowych 30x30 gładkich w kolorze szarym.
- Należy unikać tworzenia barier przestrzennych pomiędzy nawierzchnią ścieżek a nawierzchnią pod urządzeniami zabawowymi, zapewniając łatwy dostęp do urządzeń osobom niepełnosprawnym oraz o ograniczonej sprawności ruchowej.
- Należy maksymalnie wykorzystywać nawierzchnie naturalne. Zaleca się łączenie różnego rodzaju nawierzchni, np. zastosowanie piasku, trawy. Nie dopuszcza się do stosowania nawierzchni syntetycznych.
- Należy zachować minimalną szerokość ścieżek pieszych min. 1,5m w świetle przejścia.

f) zieleni:

- Zagospodarowanie terenu należy zaprojektować w oparciu o zieleni istniejącą, wprowadzając ewentualne nasadzenia uzupełniające.
- W przypadku projektowania zieleni należy dostosować dobór nasadzeń do warunków siedliskowych, uwzględniając dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów (zwłaszcza na placu przy SP 59).

g) mała architektura:

- Należy zwrócić się na adres [pp@gzdiz.gda.pl](mailto:pp@gzdiz.gda.pl) o podanie wzorów elementów małej architektury.
- Ławki należy lokalizować na nawierzchni utwardzonej.
- Tablice regulaminowe: treść tablic zostanie podana na etapie projektu budowlanego. Place zabaw należy wyposażać w tablice regulaminową. Tablice regulaminowe należy lokalizować w odległości nie większej niż 20cm krawędzi chodników i ścieżek.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a
3. IR (w/m)