



Nr rej. LZ.413.2.2021

Gdańsk, dnia 2 kwietnia 2021

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Ul. Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

Dot.: Pisma z dnia 22/03/2021 znak DKP/268/AW/2021

W odpowiedzi na Państwa pismo Gdański Ośrodek Sportu przedstawia wytyczne do zaprojektowania Pump Track – toru do jazdy dla każdego w każdym przedziale wiekowym.

- Nawierzchnia toru (warstwa ścieralna) wykonana z betonu asfaltowego bez obrzeży
- Nawierzchnia pobocza minimum 40 cm licząc od krawędzi nawierzchni toru
- Nachylenie skarp minimum 1:1,5 optymalnie 1:2
- Skarpy toru, pobocza, place wewnątrz oraz na zewnątrz toru należy osiać trawą odporną na intensywne użytkowanie
- W miejscach projektowania ramp lub rynien należy nawierzchnię toru wyprowadzić minimum 50 cm na koronę nasypu nie tworząc ostrych krawędzi
- W miejscach gdzie może dojść do zbierania się wody deszczowej (np.: wewnętrzne części pętli toru) należy przewidzieć złoże rozsączające – zagłębienie wykonane w gruncie rodzimym o objętości dobranej do powierzchni zlewni oraz głębokości zależnej od występowania warstwy przepuszczalnej gruntu. Złoże rozsączające należy odizolować od gruntu rodzimego geowłókniną i wypełnić warstwą żwiru do rzędnej terenu w miejscu projektowania a teren dookoła tak zaprojektowanego złoże należy ułożyć ze spadkiem w jego kierunku dla zapewnienia odpływu wód opadowych.
- Na terenie przyległym do toru należy zaprojektować plac odpoczynku połączony z torem nawierzchnią zastosowaną do budowy toru, o powierzchni minimum 16 m² z minimum 4 stojakami na rowery, dwoma ławkami oraz dwoma koszami na śmieci

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP)
2. a/a

DYREKTOR
Gdańskiego Ośrodka Sportu
Leszek Paszkowski
Leszek Paszkowski