Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Opis typu stolarki	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne	Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne	Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne	Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne	Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne	Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne	Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne	Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne z naświetlem	Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne z naświetlem	Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne z naświetlem	Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne	Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne	Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne	Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne	Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne
Oznaczenie w projekcie	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	DS1	DS2	DS3	Di1	Di2	Di3	Di4	Di5
Schemat Skala 1:100																									
Wymiary otworu w murze (cm) S	100	100	100	100	90	130	130	100	80	100	140	100	190	130	170	138	229	198	226	213	130	140	130	229	177
Wymiary otworu w murze (cm) H	205	205	205	205	205	205	225	205	185	205	215	205	205	205	205	241	295	205	205	205	211	205	211	295	295
Wymiary w świetle ościeżnic (cm) S	90	90	90	90	80	120	120	90	70	90	130	90	180	120	160	128	198	180	210	190	118	130	130	198	160
Wymiary w świetle ościeżnic (cm) H	200	200	200	200	200	200	220	200	180	200	210	200	200	200	200	236	214	200	200	200	200	200	200	214	210
Rodzaj drzwi	P	L	P	L	P	P	P	L	L	P	L/P	P	-	L	L	P	L/P	L/P	L/P	L/P	L/P	L/P	L/P	L/P	L/P
Ilość sztuk	6	4	6	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	1	1	1	1	2	1
Schemat otwierania Skala 1:100	D1 90 200	D2 90 200	D3 90 200 EIS30	D4 90 200 EIS30	D5 80 200 EIS30	D6 120 200 EIS30	D7 120 220 EIS30	D8 90 200 EIS60	D9 70 180 EIS60	D10 90 200 EIS60	D11 90+40 210 EIS60	D12 90 200 EIS30	D13 90+90 200 EIS60	D14 90+30 200 EIS30	D15 90+70 200 EIS30	D16 128 240	D17 99+99 214 EIS30	O5 198 153 DS1 90+90 200 EIS30	O6 226 153 DS2 105+105 200 EIS30	O7 213 153 DS3 95+95 200 EIS30	Di1 90+28 204	Di2 92+38 200	Di3 92+38 210	Di4 99+99 214 S30	Di5 80+80 210 S30
Opis szczegółowy stolarki drzwiowej:	-drzwi wewnętrzne płytowe, gładkie wraz z ościeżnicą i uszczelką elastyczną w kolorze białym -samozamykacz -wkładka patentowa i kpl. klamek -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi wewnętrzne płytowe, gładkie wraz z ościeżnicą i uszczelką elastyczną w kolorze białym -samozamykacz -wkładka patentowa i kpl. klamek -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi wewnętrzne płytowe, gładkie wraz z ościeżnicą i uszczelką elastyczną w kolorze białym -odporność ogniowa EIS30 -samozamykacz -wkładka patentowa i kpl. klamek -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi wewnętrzne płytowe, gładkie wraz z ościeżnicą i uszczelką elastyczną w kolorze białym -odporność ogniowa EIS30 -samozamykacz -wkładka patentowa i kpl. klamek -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi wewnętrzne płytowe, gładkie wraz z ościeżnicą i uszczelką elastyczną w kolorze białym -odporność ogniowa EIS30 -samozamykacz -wkładka patentowa i kpl. klamek -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi wewnętrzne płytowe, gładkie wraz z ościeżnicą i uszczelką elastyczną w kolorze białym -odporność ogniowa EIS30 -samozamykacz -wkładka patentowa i kpl. klamek -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi wewnętrzne płytowe, gładkie wraz z ościeżnicą i uszczelką elastyczną w kolorze białym -odporność ogniowa EIS30 -samozamykacz -wkładka patentowa i kpl. klamek -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi wewnętrzne płytowe, gładkie wraz z ościeżnicą i uszczelką elastyczną w kolorze białym -odporność ogniowa EIS60 -samozamykacz -wkładka patentowa i kpl. klamek -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi wewnętrzne płytowe, gładkie wraz z ościeżnicą i uszczelką elastyczną w kolorze białym -odporność ogniowa EIS60 -samozamykacz -wkładka patentowa i kpl. klamek -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi wewnętrzne płytowe, gładkie wraz z ościeżnicą i uszczelką elastyczną w kolorze białym -odporność ogniowa EIS60 -samozamykacz -wkładka patentowa i kpl. klamek -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi wewnętrzne płytowe, gładkie wraz z ościeżnicą i uszczelką elastyczną w kolorze białym -odporność ogniowa EIS60 -samozamykacz -wkładka patentowa i kpl. klamek -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi wewnętrzne płytowe, gładkie wraz z ościeżnicą i uszczelką elastyczną w kolorze białym -odporność ogniowa EIS30 -samozamykacz -wkładka patentowa i kpl. klamek -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi wewnętrzne płytowe, gładkie wraz z ościeżnicą i uszczelką elastyczną w kolorze białym -odporność ogniowa EIS60 -samozamykacz -wkładka patentowa i kpl. klamek -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi wewnętrzne płytowe, gładkie wraz z ościeżnicą i uszczelką elastyczną w kolorze białym -odporność ogniowa EIS30 -samozamykacz -wkładka patentowa i kpl. klamek -okno z szybą bezp.klejona 2/1/2 30x60cm -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi wewnętrzne płytowe, gładkie wraz z ościeżnicą i uszczelką elastyczną w kolorze białym -odporność ogniowa EIS30 -samozamykacz -wkładka patentowa i kpl. klamek -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi zewnętrzne drewniane dębowe, płycinowe -w kolorze naturalnym, od zewnątrz pokryte trzykrotnie lakierem bezbarwnym; od wewnątrz malowane na kolor zielony klatki schodowej -dokładne odwzorowanie datalu architekt. złobień i płycin -siłownik SSP -zwora elektromagnetyczna podłączona pod SSP zwalniana dodatkowo ze stróżówki, -antaby i język kulkowy -szyba bezpieczna zespolona klejona 2/1/2 -współ. przenikania ciepła drzwi U=1,3W/m²xK. -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi wewnętrzne drewniane wahadłowe -odporność ogniowa EIS30 -wkładka patentowa i zamek górny -kpl. antab -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi -pełne odwzorowanie drzwi istniejących Di4, -malowanie na kolor brązowy ral 8007 od strony korytarza,od klatki malowane na kolor zielony klatki sch. -szyba bezpieczna klejona 2/1/2 -odwzorowanie podziału wszystkich szprosów -zastosowanie okuć nowych stylizowanych na retro -zastosowanie zawiasów wahadłowych z samozamykaczem -zastosowanie uszczelek dymoszczelnych na ościeżnicy i skrzydłach -patrz rysunek szczegółowy	-drzwi wewnętrzne płytowe wahadłowe, gładkie, wraz z ościeżnicą i uszczelką elastyczną w kolorze białym -odporność ogniowa EIS30 -samozamykacz -kpl. antab -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi -okno z szybą bezp.klejona 2/1/2 30x60cm -zastosowanie zawiasów wahadłowych z samozamykaczem -zastosowanie uszczelek dymoszczelnych na ościeżnicy i skrzydłach -zwora elektromagnetyczna podłączona pod SSP -powyżej naświetle do wys. stropu	-drzwi wewnętrzne płytowe wahadłowe, gładkie, wraz z ościeżnicą i uszczelką elastyczną w kolorze białym -odporność ogniowa EIS30 -samozamykacz -kpl. antab -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi -okno z szybą bezp.klejona 2/1/2 30x60cm -zastosowanie zawiasów wahadłowych z samozamykaczem -zastosowanie uszczelek dymoszczelnych na ościeżnicy i skrzydłach -zwora elektromagnetyczna podłączona pod SSP -powyżej naświetle do wys. stropu	-drzwi wewnętrzne płytowe wahadłowe, gładkie, wraz z ościeżnicą i uszczelką elastyczną w kolorze białym -odporność ogniowa EIS30 -samozamykacz -kpl. antab -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi -okno z szybą bezp.klejona 2/1/2 30x60cm -zastosowanie zawiasów wahadłowych z samozamykaczem -zastosowanie uszczelek dymoszczelnych na ościeżnicy i skrzydłach -zwora elektromagnetyczna podłączona pod SSP -powyżej naświetle do wys. stropu	-drzwi zewnętrzne drewniane istniejące do zachowania,płycinowe, -projektowana pełna renowacja: opalenie farby, szlifowanie, od wewnątrz malowane na kolor brązowy RAL 8007, od zewnątrz w kolorze naturalnym, pokrycie trzykrotnie lakierem bezbarwnym, -wymiana szklenia na nowe, szyba bezpieczna klejona 2/1/2 -siłownik SSP -zwora elektromagnetyczna podłączona pod SSP zwalniana dodatkowo ze stróżówki, -antaby i język kulkowy -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi wewnętrzne drewniane istniejące do zachowania,płycinowe, -projektowana pełna renowacja: opalenie farby, szlifowanie, obustronnie malowane na kolor brązowy RAL 8007, -siłownik SSP -zwora elektromagnetyczna podłączona pod SSP zwalniana dodatkowo ze stróżówki, -antaby i język kulkowy -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi zewnętrzne drewniane istniejące do zachowania,płycinowe, -projektowana pełna renowacja: opalenie farby, szlifowanie, od wewnątrz malowane na kolor brązowy RAL 8007, od zewnątrz w kolorze naturalnym, pokrycie trzykrotnie lakierem bezbarwnym, -wymiana szklenia na nowe, szyba bezpieczna klejona 2/1/2 -siłownik SSP -zwora elektromagnetyczna podłączona pod SSP zwalniana dodatkowo ze stróżówki, -antaby i język kulkowy -ściany zabezpieczone odbojami elastycznymi	-drzwi wewnętrzne drewniane wahadłowe do zachowania; -pełna renowacja: opalenie farby, szlifowanie, -malowanie na kolor brązowy RAL 8007 od strony korytarza,od klatki malowane na kolor zielony klatki sch. -wymiana szklenia na nowe, szyba bezpieczna klejona 2/1/2, -przywrócenie wszystkich szprosów, -demontaż okuć: orginalne do renowacji, wtórne do zastąpienia nowymi, stylizowanymi na retro, -wkładka patentowa i zamek górny -kpl. antab retro -wymiana istniejących zawiasów wahadłowych na nowe wahadłowe z samozamykaczem w podobnej stylistyce -dokładne odwzorowanie datalu architekt. złobień i płycin -montaż uszczelek dymoszczelnych na ościeżnicy i skrzydłach, montowanych w specjalnie nafrezowanym rowku -patrz rysunek szczegółowy	-drzwi wewnętrzne drewniane wahadłowe do zachowania; -pełna renowacja: opalenie farby, szlifowanie, -malowanie na kolor brązowy RAL 8007 od strony korytarza,od klatki malowane na kolor zielony klatki sch. -wymiana szklenia na nowe, szyba bezpieczna klejona 2/1/2, -przywrócenie wszystkich szprosów, -demontaż okuć: orginalne do renowacji, wtórne do zastąpienia nowymi, stylizowanymi na retro, -wkładka patentowa i zamek górny -kpl. antab retro -wymiana istniejących zawiasów wahadłowych na nowe wahadłowe z samozamykaczem w podobnej stylistyce -dokładne odwzorowanie datalu architekt. złobień i płycin -montaż uszczelek dymoszczelnych na ościeżnicy i skrzydłach, montowanych w specjalnie nafrezowanym rowku -patrz rysunek szczegółowy

I.Przed zamówieniem drzwi sprawdzić So i Ho na budowie.
II.Zamówienie wg oferty wybranego producenta drzwi wykończonych fabrycznie, wyposażone w okucia producenta

EPS ARCHITEKCI
ARCH. PIOTR SPANDOWSKI
ARCH. EWA SPANDOWSKA
email : epsarchitekci@gmail.com
tel : 501 215 617 / 502 610 507

Nr rys.: A10 | Rewizja: 00
Skala / Format: 1:100/ 297x1055
Data: Listopad 2018

Nazwa i adres obiektu: Dostosowanie budynku SP nr 49 w Gdańsku, al. Legionów 11 do obowiązujących przepisów ppoż

Faza projektu: Projekt Budowlany | Branża: Architektura

Nazwa rysunku: Zestawienie stolarki drzwiowej

Projektant: arch. Ewa Spandowska
upr. bud. nr PO/KK/280/2009
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń
Podpis:

Opracowujący:

Sprawdzający: arch. Piotr Leopold Spandowski
upr. bud. Nr 230/POOKK/IV/2017
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń
Podpis: