
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie placu Biskupa O'Rurke
ADRES INWESTYCJI: Gdańsk, 44 Wrzeszcz dz. nr 80/2
NAZWA INWESTORA: DRMG
ADRES INWESTORA: Żagłowa 11

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Joanna Sikora (aktualizacja)
mgr inż. Gizela Bielawska

DATA OPRACOWANIA: 25.04.2023

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	CPV 45112710-5	Wykonanie trawnika			
1 d.1	KNR 2-21 0217-03	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka	m3		
		24 * 0,05	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
2 d.1	KNR AT-09 0203-01	Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
3 d.1	KNR AT-09 0203-02	Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm różnicy grubości	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
4 d.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
5 d.1	KNR 2-21 0702-06	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
2	45111200-0	Roboty ziemne			
6 d.2	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV)	m3		
		1 * 0,7 * 1 * 2 + 0,8 * 1 * 1	m3	2,200	
				RAZEM	2,200
7 d.2	KNR-W 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m3		
		2,2 - (0,8 * 0,6 * 0,1 * 2 + 0,7 * 1,3 * 0,1 + 0,5 * 0,75 * 0,5 * 2 + 0,5 * 1,2 * 0,5)	m3	1,338	
				RAZEM	1,338
8 d.2	KNR-W 2-01 0409-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III	m3		
		poz.6 - poz.7	m3	0,862	
				RAZEM	0,862
3		Fundamenty			
9 d.3	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m3		
		0,75 * 0,5 * 0,1 * 2 + 0,5 * 1,2 * 0,5	m3	0,375	
				RAZEM	0,375
10 d.3	KNR-W 2-02 0203-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu. Jako robota w bud. z elementów prefabrykowanych - elementy betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu	m3		
		0,75 * 0,5 * 0,1 * 2 + 0,5 * 1,2 * 0,5	m3	0,375	
				RAZEM	0,375
11 d.3	KNR-W 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m2		
		(0,75 + 0,5) * 2 * 0,5 * 2 + (1,2 + 0,5) * 2 * 0,5	m2	4,200	
				RAZEM	4,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Urządzenia siłowni			
12 d.4		Wioślarz+pylon+rower			
	1			1,000	
				RAZEM	1,000