

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Linarium przy ul. Spacerowej  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Spacerowa  
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ADRES INWESTORA : 80-126 Gdańsk ul. Żaglowa 11  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE  
DATA OPRACOWANIA : 14 kwietnia 2023 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 1	kpl.  kpl.	  1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia bezpieczna - żwirowa</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0101-03 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 60 cm  50+0,2*25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55,000	
				RAZEM	55,000
3 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km  poz.2*0,6	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  33,000	
				RAZEM	33,000
4 d.2	wycena indywidualna	Przyjęcie ziemi z gruzem z wykopu na wysypisko.  poz.3*1,6	t  t	  52,800	
				RAZEM	52,800
5 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55,000	
				RAZEM	55,000
6 d.2	KNR 9-07 0104-01	Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu Geotkaniny poliprop 50,0+(25,0*0,2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55,000	
				RAZEM	55,000
7 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Tłuczeń, kam.łamany,sortowany.  50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50,000	
				RAZEM	50,000
8 d.2	KNR 2-31 0114-03 0114-04 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 40 cm Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm poz.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50,000	
				RAZEM	50,000
9 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem Beton zwykły C12/15 (B-15) Piasek uziar.0-2mm 25,0*(0,1*0,3*2+0,08*0,1)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,700	
				RAZEM	1,700
10 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare Piasek uziar.0-2mm Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 25	m  m	  25,000	
				RAZEM	25,000
<b>3</b>		<b>Urządzenia zabawowe</b>			
11 d.3	wycena indywidualna	Linarium wraz z fundamentami i montażem. Linarium wraz z fundamentami i montażem. 1	kpl.  kpl.	  1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Tablica informacyjna</b>			
12 d.4	wycena indywidualna	Zmiana tablicy z regulaminem <del>wraz z fundamentem</del> Dostawa i montaż tablicy z regulaminem <del>wraz z fundamentem</del> 1	szt  szt	  1,000	
				RAZEM	1,000