

Część 2 zamówienia

Załącznik nr 2 – przedmiar robót likwidacja przeciw spadku kanalizacji deszczowej przy segmencie dydaktycznym w Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku ul. Subisława 22

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0807-01		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
			6,25	m ²	6,250	
					RAZEM	6,250
2	KNR 4-01 0102-02		Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
			0,25*0,5*8	m ³	1,000	
			1,0*1,0*1,1	m ³	1,100	
					RAZEM	2,100
3	KNR-W 4-02 0229-09 analogia		Demontaż rurociągu z PVC o śr. 160-200 mm w wykopie	m		
			8,0	m	8,000	
					RAZEM	8,000
4	KNR-W 4-02 0233-05		Demontaż zaworu zaworu klapowego fi 200 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-18 0511-01		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm	m ³		
			0,25*8*0,1	m ³	0,200	
			1,0*1,0*0,1	m ³	0,100	
					RAZEM	0,300
6	KNR-W 2-18 0408-02		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
			4,5+3,5	m	8,000	
					RAZEM	8,000
7	KNR-W 2-18 0422-02 analogia		klapa zwrotna kanalizacyjna łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-18 0513-01 analogia		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.		
			wyła typu lekkiego	stud.	1,000	
			1			
					RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-18 0513-02		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości	[0.5 m] stud.		
			Krotność = -4	[0.5 m] stud.	1,000	
			1	stud.		
					RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-18 0511-04		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 cm - zasypanie wykopu	m ³		
			0,25*8*0,25	m ³	0,500	
					RAZEM	0,500
11	KNR 2-31 0103-02		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
			poz.1	m ²	6,250	
					RAZEM	6,250
12	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			kostka z rozbiórki	m ²	6,250	
			poz.1			
					RAZEM	6,250

