ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE		D1	D1'	D1'	D2	D2'	D2''	D3	D4	D5	D6	D7	D8
SCHEMAT SKALA 1: 100													
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S_0	80	80	80	90	90	90	90+50	100+30	90+30	90+70	100+80	120
	H_0	183	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
PIWNICA - poziom -2	szt.	-	**1**	**1**	-	-	-	**2**	-	-	-	-	-
PIWNICA - poziom -1	szt.	-	-	-	**1**	**1**	**18**	**1**	**2**	**1**	**1**	**4**	**1**
PARTER - poziom 0	szt.	**16**	**1**	**1**	**2**	-	**18**	-	**6**	-	**1**	**7**	-
PIĘTRO I - poziom +1	szt.	-	-	**1**	-	-	-	-	**6**	-	-	**2**	-
PIĘTRO II - poziom +2	szt.	-	-	-	-	-	-	-	**5**	-	-	-	-
PIĘTRO III - poziom +3	szt.	-	-	-	-	-	-	-	**3**	-	-	-	-
ILOŚĆ ŁĄCZNIE	szt.	**16**	**2**	**3**	**3**	**1**	**18**	**3**	**22**	**1**	**2**	**14**	**1**
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-	EI30	EIS30	EI30	EIS30	-	EI30	EIS30	EIS30	EIS30	EI30	EIS30
UWAGI		DRZW PEŁNE: - kategoria użytkowania: 3-4, użytkowanie częste, nieostrożne - klasa warunków użytkowania: 7 ciężkie, liczba cykli : 500 000 - wytrzymałość : uderzenie ciałem twardym-klasa 2, 5J wymiana nadproża	DRZWI PEŁNE: - kategoria użytkowania: 4, użytkowanie częste, nieostrożne - trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5 - dźwiękoizolacyjność: Rw=42dB - bezpieczne - odporność ogniowa EIS30 - zamknięcie baskwilowe		DRZWI Z PRZESZKLENIEM: - kategoria użytkowania: 4, użytkowanie częste, nieostrożne - trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5 - dźwiękoizolacyjność: Rw=42dB - bezpieczne - odporność ogniowa EIS30, EI30 - zamknięcie baskwilowe		DRZWI DO SZATNI UCZNIÓW: - kategoria użytkowania: 3-4, użytkowanie częste, nieostrożne - klasa warunków użytkowania: 7 ciężkie, liczba cykli : 500 000 - wytrzymałość: uderzenie ciałem twardym-klasa 2, 5J - bezpieczne - tuleje w drzwiach: min. powierzchnia 0.022m2	DRZWI Z PRZESZKLENIEM: - kategoria użytkowania: 4, użytkowanie częste, nieostrożne - trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5 - dźwiękoizolacyjność: Rw=42dB - bezpieczne - odporność ogniowa EIS30, EI30 - zamknięcie baskwilowe	DRZWI Z PRZESZKLENIEM: - kategoria użytkowania: 4, użytkowanie częste, nieostrożne - trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5 - dźwiękoizolacyjność: Rw=42dB - bezpieczne - odporność ogniowa EIS30 - zamknięcie baskwilowe	DRZWI Z PRZESZKLENIEM: - kategoria użytkowania: 4, użytkowanie częste, nieostrożne - trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5 - dźwiękoizolacyjność: Rw=42dB - bezpieczne - odporność ogniowa EIS30 - zamknięcie baskwilowe	DRZWI Z PRZESZKLENIEM: - kategoria użytkowania: 4, użytkowanie częste, nieostrożne - trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5 - dźwiękoizolacyjność: Rw=42dB - bezpieczne - odporność ogniowa EIS30 - zamknięcie baskwilowe	DRZWI Z PRZESZKLENIEM: - kategoria użytkowania: 4, użytkowanie częste, nieostrożne - trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5 - dźwiękoizolacyjność: Rw=42dB - bezpieczne - odporność ogniowa EI30 - zamknięcie baskwilowe	DRZWI Z PRZESZKLENIEM: - kategoria użytkowania: 4, użytkowanie częste, nieostrożne - trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5 - dźwiękoizolacyjność: Rw=42dB - bezpieczne - odporność ogniowa EI30 - zamknięcie baskwilowe

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
- WYMIANA SAMOZAMYKACZY

OZNACZENIE		D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16
SCHEMAT SKALA 1: 100									
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S_0	120	100+50	90	100+65	90	239	239	145
	H_0	205	254	205	205	205	225	225	210
PIWNICA - poziom -2	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
PIWNICA - poziom -1	szt.	-	-	**1**	-	**1**	-	-	-
PARTER - poziom 0	szt.	**2**	**1**	-	-	-	-	**1**	**1**
PIĘTRO I - poziom +1	szt.	-	-	-	**1**	-	**2**	-	-
PIĘTRO II - poziom +2	szt.						-	-	-
PIĘTRO III - poziom +3	szt.	-	-	-	**1**	-	-	-	-
ILOŚĆ ŁĄCZNIE	szt.	**1**	**1**	-	-	-	-	-	-
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		EI60	EI60	EI60	EI60	EI60	-	-	-
UWAGI		DRZWI PEŁNE DO TRANSFORMATOWNI - kategoria użytkowania: 4, użytkowanie częste, nieostrożne - trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5 - dźwiękoizolacyjność: Rw=42dB - bezpieczne - odporność ogniowa EIS60 - zamknięcie baskwilowe	DRZWI PEŁNE DO TRANSFORMATOWNI - kategoria użytkowania: 4, użytkowanie częste, nieostrożne - trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5 - dźwiękoizolacyjność: Rw=42dB - bezpieczne - odporność ogniowa EIS60 - zamknięcie baskwilowe - zewnętrzne	DRZWI PEŁNEDO POM. HYDROFORU - kategoria użytkowania: 4, użytkowanie częste, - trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5 - dźwiękoizolacyjność: Rw=42dB - bezpieczne - odporność ogniowa EIS60 - zamknięcie baskwilowe	DRZWI ZEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE PROWADZĄCE DO HALI SPORTOWEJ - WYMIANA SAMOZAMYKACZY	DRZWI ZEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE PROWADZĄCE DO HALI SPORTOWEJ - WYMIANA SAMOZAMYKACZY	DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE - trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5 - dźwiękoizolacyjność: Rw=42dB - bezpieczne - odporność ogniowa EIS60 - zamknięcie baskwilowe	DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE - trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5 - dźwiękoizolacyjność: Rw=42dB - bezpieczne	DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE - trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5 - dźwiękoizolacyjność: Rw=42dB - bezpieczne - odporność ogniowa EIS60

OZNACZENIE KWATERY DRZWI NAPOWIETRZAJĄCYCH

* ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

* WSZELKIE WYMIARY NALEŻY UZGODNIŻ NA MIEJSCU BUDOWY.
W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

PRACOWNIA PROJEKTOWO–INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK–SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85–373 BYDGOSZCZ			
OBIEKT/INWESTYCJA	DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GDANSKU PRZY UL. MARUSARZÓWNY 10		
ADRES INWESTYCJI	DZIAŁKA NR 43, OBRĘB 052. UL. HELENY MARUSARZÓWNY 10, GDAŃSK		
INWESTOR	DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA, UL. ŻAGLOWA 11, 80–560 GDAŃSK		
BRANŻA	ARCHITEKTURA	FAZA: PROJKET ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch Emilia Kuhn–Zakurzewska	IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch Anna Pikuła
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	12/KPOKK/2015	NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	KPOKK IARP 87/2012
BRANŻA	KONSTRUKCJA	FAZA: PROJKET ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	dr inż. Ewa Piętek–Sierek	IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	dr inż. Jan Lorkowski
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	KUP/0008/POOK/13	NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	GP–KZ–73412/76/91
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI	DATA: 18.06.2021	SKALA: 1:100
NUMER RYSUNKU:	A10		

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY.
UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020