

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

Dot.: wydania warunków i wytycznych dla zadania „ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe – w ramach programu Budżetu Obywatelski 2022 pismo z dnia 06/07/2023; PBO/281/2023/MŻ61

Gdański Ośrodek Sportu (decyzją Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska został wskazany jako użytkownik pumptrack toru do jazdy rowerowej z dnia 11/02/2022 znak WGK-IV.720.2.2022.JO 3375771) przedstawia wytyczne do projektowania Pumptrack – u na osiedlu Pięć Wzgórz/ Miłe w zakresie architektoniczno – budowlanym:

1. Nawierzchnia toru (warstwa ścieralna) mineralna wzmocniana, ograniczona obrzeżami zapewniającymi swobodny odpływ wód opadowych z toru (dopuszczamy zamienne rozwiązania zapewniające utrzymanie profilu i kształtu nawierzchni toru
2. Nawierzchnia pobocza minimum 50 cm licząc od krawędzi nawierzchni toru
3. Profil pobocza musi zapewniać odpływ wód opadowych z toru i zabezpieczać przed napływem wód z terenów sąsiadujących z torem
4. Nachylenie skarp minimum 1:2. Skarpy muszą być umocnione poprzez zastosowanie krat typu geoSystem (stosowanymi na parkingach)
5. Skarpy toru , pobocza, place wewnątrz oraz na zewnątrz toru należy obsiać trawą odporną na intensywne użytkowanie
6. Projektowane rampy, najazdy itp. elementy wyposażenia toru należy projektować z materiałów odpornych na erozję biologiczną – wykonane z betonu lub kompozytów
7. W miejscach projektowania ramp , rynien , najazdów, zeskoków należy nawierzchnię toru wyprowadzić minimum 80 cm na koronę nasypu nie tworząc ostrych krawędzi
8. W miejscach gdzie może dojść do zbierania się wody deszczowej (np.: wewnętrzne części pętli toru) w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej należy przewidzieć złoza rozsączające – zagłębienie wykonane w gruncie rodzimym o objętości dobranej do powierzchni zlewni oraz głębokości zależnej od występowania warstwy przepuszczalnej gruntu. Teren dookoła zaprojektowanego złoza należy ułożyć ze spadkiem w jego kierunku dla zapewnienia odpływu wód opadowych.
9. Na terenie przyległym do toru należy zaprojektować plac odpoczynku połączony z torem nawierzchnią zastosowaną do budowy toru , o powierzchni minimum 20 m² z minimum 4 stojakami na rowery , dwoma ławkami bez oparc o zwiększonej wytrzymałości zakotwione trwale



w gruncie (np. podstawy betonowe) oraz minimum dwoma koszami na śmieci typu ciężkiego (betonowe z wkładem)

10. Obiekt musi być wyposażony w tablicę z regulaminem o treści uzgodnionej z GOS
11. W celu uzyskania uzgodnienia należy przesłać do GOS dwa egzemplarze projektu.

Podpisano podpisem elektronicznym
Z poważaniem
Leszek Paszkowski
Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

RŁ