

WYTYCZNE DZIAŁU ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ:

dla ul. Hestii ujętej w Miejskim Programie Modernizacji Chodników

Zakres: budowa chodnika wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni (280 m).

Chodnik:

- chodniki należy wykonać z płytek betonowych 30 x 30 szarych, o powierzchni gładkiej,
- zjazdy, poza pasem chodnika, należy wykonać z kostki betonowej niefazowanej w kolorze grafitowym,

WYTYCZNE DZIAŁU INŻYNIERII RUCHU:

- należy zachować ciągłość niwelety i materiału chodnika na zjazdach do posesji z zastosowaniem wzmocnionej podbudowy i płytki o zwiększonej grubości;;
- mając na uwadze połączenie z ul. Cerery należy rozważyć zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wymuszających spowolnienie – np. wyniesienie tarczy skrzyżowania;
- biorąc pod uwagę lokalny/osiedlowy charakter ulicy oraz zabudowę jednorodzinną należy rozważyć zastosowanie rozwiązania w postaci ciągu pieszo-jezdnego wraz z infrastrukturą uzupełniającą, wymuszającą powolny ruch samochodowy;

ul. Hestii- budowa chodnika wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej
jezdni

