

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA
PROJ. PRZEBUDOWA ISTN. ZJAZDU Z UL. ZIMNEJ W GDAŃSKU
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI DOJAZDOWEJ DO PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU HANDLOWO - USŁUGOWEGO

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45100000		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ		
*		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1		D.01.01.01	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.	km	0,2
2		D.01.02.01	Usunięcie kolidującego drzewa średn. do 35 cm z wywiezieniem i oczyszczeniem terenu	szt.	1
3		D.01.02.02	Zdjęcie w-wy humusu grub. 15 cm z przeszukaniem terenu budowy na obecność niewybuchów.	m2	280
*		D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg z wywozem na legalne składowisko i utylizacją.		
4			- rozbiórka krawężnika beton. 15x30x100 cm wraz z ławą	m	310
5			- rozbiórka murku z kamienia , L=335 m,	m3	67
6			- rozbiórka chodnika z płyt bet. 50x50 cm	m2	50
7			- rozbiórka chodnika z kostki beto. grub. 8 cm	m2	30
8			- naw. drogi wewn. z pokruszonego starego i zniszczonego asfaltu zmieszanego z kruszywem grub. 20 cm,	m2	580
9			- regulacja wysokościowa istniejących skrzynek i włączów ulicznych	szt.	11
10			- wywóz materiału z wykopu samochodami samowyladowczymi na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania	m3	226,65
*	45100000	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE		
11		D.02.01.01	Wykonanie wykopów	m3	856
12		D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	110
	45000000		ROBOTY BUDOWLANE		
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY		
13		D.04.04.02	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - stabilizowanej mechanicznie do 80 MPa. -grub. 25 cm	m2	1 253
14			Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - grub. 15 cm	m2	578
15		D.04.05.01	w-wa mrozoochronna (WM) z mieszanki związanej cementem C3/4 <=6,0MPa wg PN-EN 14227-10 grub. 22 cm	m2	963
16			w-wa mrozoochronna (WM) z mieszanki związanej cementem C3/4 <=6,0MPa wg PN-EN 14227-11 grub. 15 cm.	m2	190
*		D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej		
17			Nawierzchnia dróg wewnętrznych z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.	m2	963
18			Nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.	m2	295

*	45233000	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE		
19		06.01.01.	Umocnienie skarp w-wa humusu grub. 15 cm	m2	250
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC		
*		D.08.01.02a.	Krawężniki betonowe		
20			Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem z C12/15	m	410
*		D.08.03.01	Obrzeża betonowe		
21			Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej grub. 4 - 5 cm	m	10