

## WYKAZ ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

(obmiar z planu sytuacyjnego)

LP	Wyszczególnienie robót	grub. cm	DROGI WEWNĘTRZNE
1	kostka betonowa grub. 8 cm na podsypce cem-piask. gr. 5 cm - szara	8	5 990
2	nawierzchnia chodników z płyt betonowych 30x30x8 cm na podsypce cem-piask. gr. 5 cm	8	945
3	warstwa podbudowy zasadniczej pod drogą z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30	27	5 990
4	warstwa podbudowy zasadniczej pod chodnikami z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30	15	945

**Krawężniki betonowe 15x30x100 cm, na ławie z betonu C12/15;**

$$L=195+12+3+95+110+75+20+20+105+4*3,0+125+6*3,0+10+15+4*3,0+100+180+30+50+3=$$

**1 190 m****Krawężnik najazdowy bet. 15x22x100 cm na ławie z C12/15 z oporem, cięty na odcinki 30 cm - wtopiony co 100 cm.**

$$L=(73+18+75+48+20+15+58+60+28+18+38+18)*0,3=$$

**141 m****Obrzeże beton. 8x30x100 cm.**

$$L=45+75+35+120+7+23+105+45+100+5+40+45+45+40+45+40+10+10+10+5=$$

**850 m****Proj. ściek bet. 060 x 0,50 x 0,15 m głęb. 7 cm, układany na pods. cem-piask 5 cm i podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub.20 cm**

$$L=13,0+8,0+9,0+12,0+9,0+10,0=$$

**61 m**