
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacje w obiektach oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 69 65
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Śluz
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE - pracownia biologiczno - geograficzna, komputerowa, językowa

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Paweł Nowak
DATA OPRACOWANIA : 12 luty 2018

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Pracownia biologiczno - geograficzna w Sali nr 33			
1.1		Podłoże i posadzka			
1	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki 5.9*11.8+1.50	m ²		
			m ²	71.120	
				RAZEM	71.120
2	KNR AT-17 0110-05 wycena indywidualna	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm LECZ NA g. 20 mm Krotność = 2 poz.1	m ²		
			m ²	71.120	
				RAZEM	71.120
3	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 5.9*2+11.8*2-1.0	m		
			m	34.400	
				RAZEM	34.400
4	KNR W-01 0101-03	Frezowanie starych podłoży betonowych USUNIĘCIE KLEJU RAZEM 20 mm poz.1	m ²		
			m ²	71.120	
				RAZEM	71.120
5	KNR W-01 0101-05	Dodatek za każde 2 mm głębszego oczyszczania nowych powierzchni betonowych przy frezowaniu Krotność = 7.5 poz.4	m ²		
			m ²	71.120	
				RAZEM	71.1
6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 8 km <gruz>poz.4*0.02+poz.3*0.20*0.015 A (suma częściowa) <drewno>poz.1*0.02 B (suma częściowa)	m ³		
			m ³	1.526	
			m ³	1.526	
			m ³	1.422	
			m ³	1.422	
				RAZEM	2.948
7	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko. poz.6A*1.8	t		
			t	2.747	
				RAZEM	2.747
8	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna na wysypisko <drewno>poz.6B*0.800	t		
			t	1.138	
				RAZEM	1.138
9	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami poz.3	m		
			m	34.400	
				RAZEM	34.400
10	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro poz.2	m ²		
			m ²	71.120	
				RAZEM	71.120
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Środek gruntujący podłoże posadzki. Krotność = 2 poz.10	m ²		
			m ²	71.120	
				RAZEM	71.120
12	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 Sucha zaprawa samopoziomująca. poz.10	m ²		
			m ²	71.120	
				RAZEM	71.120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. WYWINIĘCIE NA ŚCIANĘ. Wykładz.podł.PVC termozgrzewalna o wzorze wielokierunkowym 2,0 mm, 4 kolory Klej winyl-emuls. do wykl.PVC poz.12*1.10	m ²		
			m ²	78.232	
14	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.13	m ²		
			m ²	78.232	
15	wycena indywidualna	Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV poz.13	m ²		
			m ²	78.232	
				RAZEM	78.232
1.2		Roboty malarskie sufit			
16	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach <sufit>5.9*11.8	m ²		
			m ²	69.620	
				RAZEM	69.620
17	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie sufit Emulsja gruntująca ściany. poz.16	m ²		
			m ²	69.620	
				RAZEM	69.620
19	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Gips budowlany szpachlowy Emulsja gruntująca ściany. <sufity>poz.16	m ²		
			m ²	69.620	
				RAZEM	69.620
20	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatk za pogrubienie o 1 mm na ścianach Gips budowlany szpachlowy <sufity>poz.16	m ²		
			m ²	69.620	
				RAZEM	69.620
21	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu z jednokrotnym gruntowaniem Farba silikatowa nawierz.wewn.-biała Emulsja gruntująca ściany. <sufity>poz.18	m ²		
			m ²	69.620	
				RAZEM	69.620
1.3		Roboty malarskie ściany			
22	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Gips budowlany szpachlowy <ściany>115.0	m ²		
			m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
23	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Gips budowlany szpachlowy Emulsja gruntująca ściany. <ściany>poz.22	m ²		
			m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
25	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatk za pogrubienie o 1 mm na ścianach Gips budowlany szpachlowy <ściany>poz.24	m ²		
			m ²	115.000	
				RAZEM	115.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <ściany>poz.24	m ²		
			m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
27	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków. ANALOGIA. LAMPERIA. MALOWANIE ŚCIAN LAKIEREM, H-1,5m <i>Lakier bezbarwny na ściany malowane farbą emul.lateksową.</i> Krotność = 2 <ściany>poz.24*50%	m ²		
			m ²	57.500	
				RAZEM	57.500
28	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i> poz.16*1.10	m ²		
			m ²	76.582	
				RAZEM	76.582
29	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm RURY c.o. 15.0	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
1.4		Odbojnice płaskie ściennie			
30	ZKNR C-2 0306-02 wycena indywidualna	Gruntowanie powierzchni pionowej pod odbojnicę płaską 35.50*0.30	m ²		
			m ²	10.650	
				RAZEM	10.650
31	ZKNR C-2 0306-04 wycena indywidualna	Przyklejenie odbojnicy płaskiej na powierzchni pionowej o szer. 30 cm <i>Wykładzina ścienna PCV grub. 1,60 mm, na ściany</i> <i>Klej montażowy</i> 35.5	m		
			m	35.500	
				RAZEM	35.500
1.5		Stolarka okienna i drzwiowa			
32	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <okna>4*2.1*2.2	m ²		
			m ²	18.480	
				RAZEM	18.480
33	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <drzwi 0,90 x 2,1>1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 1111-01 R=0,50	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych poz.32*0.70	m ²		
			m ²	12.936	
				RAZEM	12.936
35	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 4*2.10	m		
			m	8.400	
				RAZEM	8.40
36	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 13 km <drewno rozb.>(poz.32*0.06*50%)+(poz.33*0.90*2.0*0.04) A (suma częściowa) <szkło>poz.34*0.004*2 B (suma częściowa) <gruz>poz.35*0.25*0.04 C (suma częściowa)	m ³		
			m ³	0.626	
			m ³	0.626	
			m ³	0.103	
			m ³	0.103	
			m ³	0.084	
			m ³	0.084	
				RAZEM	0.813
37	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko. poz.36A*0.8	t		
			t	0.501	
				RAZEM	0.501

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	wycena indywidualna	Przyjęcie szkła na wysypisko poz.36B*0.625	t t	 0.064	 0.064
39		Przyjęcie gruzu na wysypisko poz.36C*1.9	t t	 0.160	 0.160
40	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 Drzwi wew.płycin.sosnowe wzmocn. o wym.0,90x2,0, 3 zawiasy, zamek z wkładką patentową,zamek drzwiowy antywłamania.fab. wykończ. 0.90*2.1*1	m2 m2	 1.890	 1.890
41	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 OKNA U=1,1 DLA CAŁEGO OKNA <okna>4*2.1*2.20	m2 m2	 18.480	 18.480
42	KNR 4-01 0920-16	Założenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych Nawiewnik ciśnieniowy akustyczny z okapem <nawiewniki okienne>4	szt. szt.	 4.000	 4.000
43	KNR-W 2-02 1038-01 wycena indywidualna	Montaż rolet naścienny <rolety naścienne okienne>4*2.1*2.2*1.05	m2 m2	 19.404	 19.404
1.6		Parapety		RAZEM	19.404
44	KNR-W 4-01 0313-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poz.35	m m	 8.400	 8.400
45	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł PARAPETY WEWNĘTRZNE <2,25>4	szt. szt.	 4.000	 4.000
46	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm PARAPETY ZEWNĘTRZNE Blacha st.płask. 0,5-0,7mm,powłoka poliester 2.10*0.25*4	m2 m2	 2.100	 2.100
1.7		Odboje		RAZEM	2.100
47	KNR 4-01 0920-19	Założenie na nowym miejscu odboji drzwiowych Odboje drzwiowe gumowe 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
2		Pracownia komputerowa w Sali nr 21		RAZEM	1.000
2.1		Podłoge i posadzka			
48	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki 8.70*5.8+1.5	m2 m2	 51.960	 51.960
49	KNR AT-17 0110-05 wycena indywidualna	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm LECZ NA g. 20 mm Krotność = 2 poz.48	m2 m2	 51.960	 51.960
50	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 8.7*2+5.8*2-1.0	m m	 28.000	 28.000
51	KNR W-01 0101-03	Frezowanie starych podłogi betonowych USUNIĘCIE KLEJU RAZEM 20 mm poz.48	m2 m2	 51.960	 51.960
				RAZEM	51.960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR W-01 0101-05	Dodatek za każde 2 mm głębszego oczyszczania nowych powierzchni betonowych przy frezowaniu Krotność = 7.5 poz.51	m ² m ²	 51.960	
				RAZEM	51.960
53	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 8 km <gruz>poz.51*0.02+poz.50*0.20*0.015 A (suma częściowa) <drewno>poz.48*0.02 B (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.123 1.123 1.039	
				RAZEM	2.162
54	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko. poz.53A*1.8	t t	 2.021	
				RAZEM	2.021
55	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna na wysypisko <drewno>poz.53B*0.800	t t	 0.831	
				RAZEM	0.831
56	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami poz.50	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
57	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zarte na ostro poz.49	m ² m ²	 51.960	
				RAZEM	51.960
58	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome <i>Środek gruntujący podłoże posadzki.</i> Krotność = 2 poz.57	m ² m ²	 51.960	
				RAZEM	51.960
59	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² <i>Sucha zaprawa samopoziomująca.</i> poz.57	m ² m ²	 51.960	
				RAZEM	51.960
60	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. WYWINIĘCIE NA ŚCIANĘ. <i>Wykładzina antyelektrostatyczna z PVC gr.2,0mm, homogeniczna</i> <i>Klej winyl-emuls. do wykł.PVC</i> poz.59*1.10	m ² m ²	 57.156	
				RAZEM	57.156
61	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.60	m ² m ²	 57.156	
				RAZEM	57.156
62	wycena indywidualna	Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV <i>Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV</i> poz.60	m ² m ²	 57.156	
				RAZEM	57.156
2.2		Roboty malarskie sufit			
63	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach <sufit>8.7*5.8	m ² m ²	 50.460	
				RAZEM	50.460
64	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie sufit <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.63	m ²		
			m ²	50.460	
				RAZEM	50.460
66	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <sufity>poz.63	m ²		
			m ²	50.460	
				RAZEM	50.460
67	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <sufity>poz.63	m ²		
			m ²	50.460	
				RAZEM	50.460
68	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba silikatowa nawierz.wewn.-biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <sufity>poz.65	m ²		
			m ²	50.460	
				RAZEM	50.460
2.3		Roboty malarskie ściany			
69	KNR-W 4- 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <ściany>93.0	m ²		
			m ²	93.000	
				RAZEM	93.000
70	KNR-W 4- 01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
71	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <ściany>poz.69	m ²		
			m ²	93.000	
				RAZEM	93.000
72	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <ściany>poz.71	m ²		
			m ²	93.000	
				RAZEM	93.000
73	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <ściany>poz.71	m ²		
			m ²	93.000	
				RAZEM	93.000
74	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków. ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE ŚCIAN LAKIEREM, H-1,5m <i>Lakier bezbarwny na ściany malowane farbą emul.lateksową.</i> Krotność = 2 <ściany>poz.71*50%	m ²		
			m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
75	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i> poz.63*1.10	m ²		
			m ²	55.506	
				RAZEM	55.506
76	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm RURY c.o. 15.0	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
2.4		Odbojnice płaskie ściennie			
77	ZKNR C-2 0306-02 wycena indywidualna	Gruntowanie powierzchni pionowej pod odbojnicę płaską 29.0*0.30	m ²		
			m ²	8.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8.700
78	ZKNR C-2 0306-04 wycena indywidualna	Przyklejenie odbojnicy płaskiej na powierzchni pionowej o szer. 30 cm Wykładzina ścienna PCV grub. 1,60 mm, na ściany Klej montażowy 29.0	m m	29.000	
				RAZEM	29.000
2.5		Stołarka okienna i drzwiowa			
79	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <okna>3*2.1*2.2	m ² m ²	13.860	
				RAZEM	13.860
80	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <drzwi 0,90 x 2,1>1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR 4-01 1111-01 R=0,50	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych poz.79*0.70	m ² m ²	9.702	
				RAZEM	9.702
82	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 3*2.10	m m	6.300	
				RAZEM	6.300
83	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 13 km <drewno rozb.>(poz.79*0.06*50%)+(poz.80*0.90*2.0*0.04) A (suma częściowa) <szkło>poz.81*0.004*2 B (suma częściowa) <gruz>poz.82*0.25*0.04 C (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.488 0.488 0.078 0.078 0.063 0.063	
				RAZEM	0.629
84	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko. poz.83A*0.8	t t	0.390	
				RAZEM	0.390
85	wycena indywidualna	Przyjęcie szkła na wysypisko poz.83B*0.625	t t	0.049	
				RAZEM	0.049
86		Przyjęcie gruzu na wysypisko poz.83C*1.9	t t	0.120	
				RAZEM	0.120
87	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 Drzwi wew.płycin. sosnowe wzmocn. o wym.0,90x2,0, 3 zawiasy, zamek z wkładką patentową,zamek drzwiowy antywłamania.fab. wykończ. 1.0*2.1*1	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
88	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 OKNA U=1,1 DLA CAŁEGO OKNA <okna>3*2.1*2.20	m ² m ²	13.860	
				RAZEM	13.860
89	KNR 4-01 0920-16	Założenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych Nawiewnik ciśnieniowy akustyczny z okapem <nawiewniki okienne>3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
90	KNR-W 2-02 1038-01 wycena indywidualna	Montaż rolet naścienny <rolety naścienne okienne>3*2.1*2.2*1.05	m ² m ²	14.553	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.6		Parapety		RAZEM	14.553
91	KNR-W 4-01 0313-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poz.82	m m	6.300	6.300
92	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł PARAPETY WEWNĘTRZNE <2,25>3	szt. szt.	3.000	3.000
93	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm PARAPETY ZEWNĘTRZNE Blacha st.płask.0,5-0,7mm,powłoka polieste 2.10*0.25*3	m ² m ²	1.575	1.575
2.7		Odboje		RAZEM	1.000
94	KNR 4-01 0920-19	Założenie na nowym miejscu odboji drzwiowych Odboje drzwiowe gumowe 1	szt. szt.	1.000	1.000
3		Pracownia językowa w Sali nr 35			
3.1		Podłóża i posadzka			
95	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki 8.70*5.8+1.0	m ² m ²	51.460	51.460
96	KNR AT-17 0110-05 wycena indywidualna	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm LECZ NA g. 20 mm Krotność = 2 poz.95	m ² m ²	51.460	51.460
97	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 8.7*2+5.8*2-1.0	m m	28.000	28.000
98	KNR W-01 0101-03	Frezowanie starych podłoży betonowych USUNIĘCIE KLEJU RAZEM 20 mm poz.95	m ² m ²	51.460	51.460
99	KNR W-01 0101-05	Dodatek za każde 2 mm głębszego oczyszczania nowych powierzchni betonowych przy frezowaniu Krotność = 7.5 poz.98	m ² m ²	51.460	51.460
100	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi na odległość 8 km <gruz>poz.98*0.02+poz.97*0.20*0.015 A (suma częściowa) <drewno>poz.95*0.02 B (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³	1.113 1.113 1.029 1.029	2.142
101	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko. poz.100A*1.8	t t	2.003	2.003
102	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna na wysypisko <drewno>poz.100B*0.800	t t	0.823	0.823
103	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.97	m	28.000	
				RAZEM	28.000
104	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro poz.96	m ²		
			m ²	51.460	
				RAZEM	51.460
105	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome <i>Środek gruntujący podłoża posadzki.</i> Krotność = 2 poz.104	m ²		
			m ²	51.460	
				RAZEM	51.460
106	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² <i>Sucha zaprawa samopoziomująca.</i> poz.104	m ²		
			m ²	51.460	
				RAZEM	51.460
107	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. WYWINIĘCIE NA ŚCIANĘ. <i>Wykładz.podł.PVC termozgrzewalna o wzorze wielokierunkowym 2,0 mm, 4 kolory</i> <i>Klej winyl-emuls. do wykl.PVC</i> poz.106*1.10	m ²		
			m ²	56.606	
				RAZEM	56.606
108	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.107	m ²		
			m ²	56.606	
				RAZEM	56.606
109	wycena indywidualna	Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV <i>Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV</i> poz.107	m ²		
			m ²	56.606	
				RAZEM	56.606
3.2		Roboty malarskie sufit			
110	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach <sufit>8.7*5.8	m ²		
			m ²	50.460	
				RAZEM	50.460
111	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
112	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie sufit <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.110	m ²		
			m ²	50.460	
				RAZEM	50.460
113	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <sufity>poz.110	m ²		
			m ²	50.460	
				RAZEM	50.460
114	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <sufity>poz.110	m ²		
			m ²	50.460	
				RAZEM	50.460
115	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba silikatowa nawierz.wewn.-biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <sufity>poz.112	m ²		
			m ²	50.460	
				RAZEM	50.460
3.3		Roboty malarskie ściany			
116	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <ściany>93.0	m ²		
			m ²	93.000	
				RAZEM	93.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
117	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
118	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <ściany>poz.116	m ² m ²	 93.000	 93.000
119	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatk za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <ściany>poz.118	m ² m ²	 93.000	 93.000
120	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <ściany>poz.118	m ² m ²	 93.000	 93.000
121	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków. ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE ŚCIAN LAKIEREM, H-1,5m <i>Lakier bezbarwny na ściany malowane farbą emul.lateksową.</i> Krotność = 2 <ściany>poz.118*50%	m ² m ²	 46.500	 46.500
122	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i> poz.110*1.10	m ² m ²	 55.506	 55.506
123	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm RURY c.o. 15.0	m m	 15.000	 15.000
3.4		Odbojnice płaskie ściennie			
124	ZKNR C-2 0306-02 wycena indywidualna	Gruntowanie powierzchni pionowej pod odbojnicę płaską 29.0*0.30	m ² m ²	 8.700	 8.700
125	ZKNR C-2 0306-04 wycena indywidualna	Przyklejenie odbojnicy płaskiej na powierzchni pionowej o szer. 30 cm <i>Wykładzina ścienna PCV grub. 1,60 mm, na ściany</i> <i>Klej montażowy</i> 29.0	m m	 29.000	 29.000
3.5		Stołarka okienna i drzwiowa			
126	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <okna>3*2.1*2.2	m ² m ²	 13.860	 13.860
127	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <drzw>1,0 x 2,1>1	szt. szt.	 1.000	 1.000
128	KNR 4-01 1111-01 R=0,50	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych poz.126*0.70	m ² m ²	 9.702	 9.702
129	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 3*2.10	m m	 6.300	 6.300

7