

---

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacje w obiektach oświatowych SP nr 69  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Zielony Trójkąt  
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żagłowa 11  
BRANŻA : Budowlana : SZATNIA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Paweł Nowak  
DATA OPRACOWANIA : 15 marzec 2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15 marzec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>SZATNIA</b>					
1		<b>Szatnia</b>			
1.1		<b>Demontaże stalowych konstrukcji w szatni</b>			
1	KNR 4-04 0812-03	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych teowników normalnych o wysokości 60 mm 300	szt.		
			szt.	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
2	KNR 4-04 0803-01	Rozebranie konstrukcji stalowych boksów szatnowych - ramki z siatką wraz z drzwiami (11 szt 1,0 x 2,1) <szatnia >69.0*2.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	200.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.100</b>
3	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych PROWADNICE DRZWI SUWANYCH 36.0	m		
			m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
4	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej WYNIESIENIE KONSTRUKCJI Z POMIESZCZEŃ <m2>poz.2 A (obliczenia pomocnicze)  <złom>poz.2*14.0+poz.3*3.5	kg	200.100 =====	
			kg	200.100	
				<b>2 927.400</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 927.400</b>
5	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość LEGALNE SKŁADOWISKO WRAZ Z ODZYSKIEM ZŁOMU poz.4/1000	t		
			t	2.927	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.927</b>
1.2		<b>Posadzka - Roboty rozbiórkowe</b>			
6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  <drzwi m2> 1.0*2.1*2 <drzwi m2>0.8*2.1*1 A (obliczenia pomocnicze)  2+1	szt.	4.200 1.680 =====	
			szt.	5.880	
				<b>3.000</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNR 4-01 0815-08	Rozebranie listew przyściennych OPASEK DRZWIOWYCH DREWNIANYCH (2.1+1.0+2.1)*2*2 (2.1+0.90+2.1)*2*1	m		
			m	20.800	
			m	10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
8	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki z lastriko gr. 2,50 cm KROTNOŚĆ 1,6, bo gr. 4 cm Krotność = 1.6 153.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.000</b>
9	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbióranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość LEGALNE SKŁADOWISKO  <drewno>poz.6A*0.05+poz.7*0.15*0.019 A (suma częściowa)  <gruz>poz.8*0.04 B (suma częściowa)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.382	
			m <sup>3</sup>	0.382	
			m <sup>3</sup>	6.120	
			m <sup>3</sup>	6.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.502</b>
10	wycena in- dywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko  <drewno>poz.9A*0.8	t		
			t	0.306	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.306</b>
11	wycena in- dywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko  <gruz>poz.9B*1.9	t		
			t	11.628	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.628</b>
1.3		<b>Posadzka z płytek gresowych</b>			
12	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.8*1.05	m <sup>2</sup>	160.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.650</b>
13	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa poz.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	160.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.650</b>
14	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro Zaprawa wyrównująca poz.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.000</b>
15	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrące- nie za zmianę grubości o 10 mm Zaprawa wyrównująca poz.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.000</b>
16	KNR 2-02 0607-01 wycena in- dywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe WTOPIENIE SIATKI POLIPROPYLENOWEJ poz.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.000</b>
17	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Analogia: Zagruntowanie posadzki Krotność = 2 poz.14*1.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	168.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.30</b>
18	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną GRES poz.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.00</b>
19	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 100.0	m		
			m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
20	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą GRES poz.19	m		
			m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
<b>1.4</b>		<b>Siedzisko - zabudowa rury ciepłowniczej</b>			
21	KNR 4-01 0354-02	Wykucie z muru belek drewnianych ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ ŁAWECZKI PRZYŚCIENNEJ NAD CIEPŁOCIĄGIEM 36.0+0.40+0.40 36.0	m m m	36.800 36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.800</b>
22	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość LEGALNE SKŁADOWISKO <drewno>poz.21*(0.40+0.50)*0.03 A (suma częściowa)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.966 1.966	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.966</b>
23	wycena in- dywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko <drewno>poz.22A*0.8	t t	1.573	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.573</b>
24	KNR 4-01 0354-02	Wykucie z muru belek drewnianych ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ ŁAWECZKI PRZYŚCIENNEJ NAD CIEPŁOCIĄGIEM 36.0+0.40+0.40 36.0	m m m	36.800 36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.800</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNR 2-05 0208-01	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 5 kg WSPORNIKI DO MONTAŻU ŁAWECZKI: SIEDZISKO Z BLATU I OSŁONY PIO- NOWEJ szt. 46 46*1.0*4.5/1000	t		
			t	0.207	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.207</b>
26	KNR-W 2- 02 2119- 03 wycena in- dywidualna	Elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm ŁAWECZKA PRZYŚCIENNA z grubej płyty meblowej gr. 4 cm o szer. 40 cm i wy- sokości 50 cm - obudowa rury ciepłowniczej Płyty wiórowe typu OSB - 3 lakierowane 25 mm szer. 50 cm Błat kuchenny laminowany gr. 4 cm, szer. 40 cm, krawędź zewnętrzna zaokrąglona 36.0	m		
			m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
1.5		<b>Roboty malarskie sufit</b>			
27	KNR-W 4- 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg folią  153.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.000</b>
28	KNR-W 4- 01 0713- 02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach  <sufit>153.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.000</b>
29	KNR-W 4- 01 0709- 05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o po- wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 20	szt.		
			szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
30	NNRNB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie sufit  poz.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.000</b>
31	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stro- pach na podłożu z tynku <sufity>poz.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.000</b>
32	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <sufity>poz.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.000</b>
33	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem FARBA EMULSYJNA BIAŁA Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biała poz.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.000</b>
1.6		<b>Roboty malarskie ściany</b>			
34	KNR-W 4- 01 0713- 01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby  <ściany>280.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	280.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.000</b>
35	KNR-W 4- 01 0709- 05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o po- wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 20	szt.		
			szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
36	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścia- nach na podłożu z tynku <ściany>poz.34	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	280.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.000</b>
37	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <ściany>poz.36	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	280.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <ściany>poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 280.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.000</b>
39	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków. ANALOGIA. LAMPERIA. MALOWANIE ŚCIAN LAKIEREM, H-1,5m <i>Lakier bezbarwny na ściany malowane farbą emul.lateksową.</i> Krotność = 2 <ściany>poz.36*50%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
<b>1.7</b>		<b>Szafki ubraniowe w szatni</b>			
40		Dostawa i montaż szafek na ławkach NA 260 MIEJSC <i>Szafki szkolne ubraniowe czterodrzwiowe na ławkach</i> 65	kpl. kpl.	 65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
<b>1.8</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
41	KNR 4-01 0815-08	Rozebrawie listew przyściennych OPASEK DRZWIOWYCH DREWNIANYCH (2.05+1.0+2.05)*2	m m	 10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
42	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  <sala nr 9 1.0*2.05>1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość LEGALNE SKŁADOWISKO  <drewno>poz.42*1.0*2.05*0.05+poz.41*0.15*0.019 A (suma częściowa)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.132 ----- 0.132	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.132</b>
44	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko  <drewno>poz.43A*0.8	t t	 0.106	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.106</b>
45	KNR-W 2- 02 1018- 05	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW <i>Drzwi z kształtowników PCV, zimne, częściowo przeszklone szkłem bezpiecznym (2/3) panel dolny (1/3) pełny, trzy zawiasy, zamek patentowy wpuszczany, samozaamykacz z funkcją STOP, kolor biały</i> poz.6A	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.880</b>
46	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm OŚCIEŻA OBUSTRONNIE poz.7*2	m m	 62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
47	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.46*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
48	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem LECZ FARBĄ LATEKSOWĄ KOLOR poz.46*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.400</b>
49	KNR 4-01 0920-19	Założenie na nowym miejscu odboju drzwiowego  3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.9</b>		<b>Stolarka okienna</b>			
50	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  <okna>16*1.43*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.592	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.592</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 4-01 1111-01 R=0,50	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych poz.50*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.414	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.414</b>
52	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 16*1.43	m m	 22.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.880</b>
53	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość LEGALNE SKŁADOWISKO <drewno rozb.>(poz.50*0.06*50%) A (suma częściowa) <szkło>poz.51*0.004*2 B (suma częściowa) <gruz>poz.52*0.25*0.04 C (suma częściowa)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.618 0.618 0.115 0.115 0.229 0.229	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.962</b>
54	wycena in- dywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko. poz.53A*0.8	t t	 0.494	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.494</b>
55	wycena in- dywidualna	Przyjęcie szkła na wysypisko poz.53B*0.625	t t	 0.072	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.072</b>
56		Przyjęcie gruzu na wysypisko poz.53C*1.9	t t	 0.435	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.435</b>
57	KNR-W 2- 02 1018- 03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 U=1,0 DLA CAŁEGO OKNA <okna>16*1.43*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.592	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.592</b>
58	KNR 4-01 0920-16	Założenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych <nawiewniki okienne>16	szt. szt.	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>1.10</b>		<b>Parapety</b>			
59	KNR-W 4- 01 0313- 02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poz.52	m m	 22.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.880</b>
60	KNR-W 4- 01 0323- 02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegł PARAPETY WEWNĘTRZNE KONGLOMERAT Parapet wewnętrzny z konglomeratu kamienia naturalnego 147x20x2,5 cm <1,47>16	szt. szt.	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
61	NNRNKB 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm PARAPETY ZEWNĘTRZNE poz.52*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.720</b>
<b>2</b>		<b>Gabinet dyrektora</b>			
<b>2.1</b>		<b>Stolarka okienna</b>			
62	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <okna>3*1.60*2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.040</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63	KNR 4-01 1111-01 R=0,50	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych poz.62*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.728</b>
64	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 3*1.60	m m	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
65	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość LEGALNE SKŁADOWISKO <drewno rozb.>(poz.62*0.06*50%) A (suma częściowa)  <szkło>poz.63*0.004*2 B (suma częściowa)  <gruz>poz.64*0.25*0.04 C (suma częściowa)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.331 0.331 0.062 0.062 0.048 0.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.441</b>
66	wycena in- dywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko. poz.65A*0.8	t t	 0.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.265</b>
67	wycena in- dywidualna	Przyjęcie szkła na wysypisko poz.65B*0.625	t t	 0.039	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.039</b>
68		Przyjęcie gruzu na wysypisko poz.65C*1.9	t t	 0.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.091</b>
69	KNR-W 2- 02 1018- 04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 U=1,0 DLA CAŁEGO OKNA <okna>3*1.60*2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.040</b>
70	KNR 4-01 0920-16	Założenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych NAWIEWNIKI OKIENNE CIŚNIENIOWE SAMOREGULUJĄCE Z OKAPEM <nawiewniki okienne>3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
71	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścia- nach na podłożu z tynku <ościeża>3*(1.60+2.30+1.60)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
72	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach poz.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
73	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z jednokrot- nym gruntowaniem Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor. poz.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
2.2		<b>Parapety</b>			
74	KNR-W 4- 01 0313- 02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poz.64	m m	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
75	KNR-W 4- 01 0323- 02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegł PARAPETY WEWNĘTRZNE KONGLOMERAT Parapet wewnętrzny z konglomeratu kamienia naturalnego 167x20x2,5 cm <1,60>3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76	NNRNKB 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm PARAPETY ZEWNĘTRZNE poz.64*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>