

**PRZEDMIAR ROBÓT - SP 79 bud.**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa Nr 79  
ADRES INWESTYCJI : 80-391 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 49  
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żagłowa 11  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE - modernizacja pomieszczeń

DATA OPRACOWANIA : 14.03.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

**PRZEDMIAR ROBÓT - SP 79 bud.**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa Nr 79  
ADRES INWESTYCJI : 80-391 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 49  
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE - modernizacja pomieszczeń

DATA OPRACOWANIA : 14.03.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Pracownia muzyczno-techniczna-plastyczna nr 200.	1	42
1.1	Roboty rozbiórkowe.	1	11
1.2	Ścianka działów, stolarka okienna, rolety i drzwiowa.	12	20
1.3	Tynki, gładzie, malowanie.	21	34
1.4	Roboty dekarские.	35	42
2	Pracownia językowa nr 203.	43	80
2.1	Roboty rozbiórkowe.	43	47
2.2	Posadzka.	48	59
2.3	Stolarka drzwiowa.	60	61
2.4	Tynki, gładzie, malowanie.	62	72
2.5	Roboty dekarские.	73	80
3	Pracownia przyrodniczo-geograficzna nr 202.	81	113
3.1	Roboty rozbiórkowe.	81	88
3.2	Stolarka okienna, rolety.	89	94
3.3	Tynki, gładzie, malowanie.	95	105
3.4	Roboty dekarские.	106	113
4	Pracownia informatyczna nr 213.	114	167
4.1	Roboty rozbiórkowe.	114	124
4.2	Posadzka.	125	136
4.3	Ścianka działów, stolarka okienna, rolety i drzwiowa.	137	145
4.4	Tynki, gładzie, malowanie.	146	159
4.5	Roboty dekarские.	160	167
5	Pracownia chemiczno-fizyczna nr 212.	168	201
5.1	Posadzka.	168	181
5.2	Tynki, gładzie, malowanie.	182	193
5.3	Roboty dekarские.	194	201
6	Biblioteka z czytelnia z zapleczem nr 114.	202	225
6.1	Posadzka.	202	213
6.2	Tynki, gładzie, malowanie.	214	225
7	SZATNIA.	226	258
7.1	Roboty rozbiórkowe.	226	231
7.2	Posadzka.	232	240
7.3	Tynki, gładzie, malowanie.	241	252
7.4	Stolarka drzwiowa, okienna.	253	257
7.5	Wypożyczenie szatni.	258	258
8	POMIESZCZENIE POMOCNICZE NR 2 PRZY SZATNI UCZNIOWSKIEJ.	259	291
8.1	Posadzka.	259	271
8.2	Tynki, gładzie, malowanie.	272	283
8.3	Stolarka drzwiowa, okienna.	284	291
9	POMIESZCZENIE POMOCNICZE NR 1 PRZY SZATNI UCZNIOWSKIEJ.	292	324
9.1	Posadzka.	292	304
9.2	Tynki, gładzie, malowanie.	305	316
9.3	Stolarka drzwiowa, okienna.	317	324
10	SALA GIMNASTYCZNA MAŁA.	325	357
10.1	Posadzka.	325	337
10.2	Tynki, gładzie, malowanie.	338	349
10.3	Stolarka drzwiowa, okienna.	350	357
11	KORYTARZ PRZED SALKAMI SPORTOWYMI.	358	388
11.1	Posadzka.	358	370
11.2	Tynki, gładzie, malowanie.	371	382
11.3	Stolarka drzwiowa, okienna.	383	388
12	ARCHIWUM.	389	415
12.1	Posadzka.	389	397
12.2	Tynki, gładzie, malowanie.	398	409
12.3	Stolarka drzwiowa, okienna.	410	415
13	POMIESZCZENIE NA PRZECIWKO ARCHIWUM.	416	440
13.1	Posadzka.	416	424
13.2	Tynki, gładzie, malowanie.	425	436
13.3	Stolarka drzwiowa, okienna.	437	440
14	KORYTARZ PRZY ARCHIWUM.	441	461
14.1	Posadzka.	441	449
14.2	Tynki, gładzie, malowanie.	450	461
15	POMIESZCZENIE PRZY WEJŚCIU DO SZATNI OD WEWN. + KORYTARZ.	462	487
15.1	Posadzka.	462	470
15.2	Tynki, gładzie, malowanie.	471	482
15.3	Stolarka drzwiowa, okienna.	483	487

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pracownia muzyczno-techniczna-plastyczna nr 200.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1		<drzwi>1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
d.1.1		(2.50+2.20*2)	m	6.900	
		(1.0+2.10*2)	m	5.200	
				RAZEM	12.100
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.1		<okno>2.50*2.20	m <sup>2</sup>	5.500	
		A (suma częściowa)			
		<naświetle>4.80*1.0	m <sup>2</sup>	5.500	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	4.800	
			m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	10.300
4	KNR 4-01 1111-01 R=0,5	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1.1		poz.3A*2*75%	m <sup>2</sup>	8.250	
		poz.3B*75%	m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	11.850
5	KNR 4-01 0426-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych.	m <sup>2</sup>		
d.1.1		ANALOGIA.ŚCIANKA DZIAŁOWA.			
		6.0*3.20-(4.80*1.0+0.90*2.1)	m <sup>2</sup>	12.510	
				RAZEM	12.510
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.1		2.55*0.25	m <sup>2</sup>	0.638	
				RAZEM	0.638
7	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.1		2.50	m	2.500	
				RAZEM	2.500
8	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1		<gruz>(poz.2*0.25*0.015)+poz.7*0.25*0.045+(poz.21+poz.22)*0.35*0.015	m <sup>3</sup>	0.100	
		A (suma częściowa)			
		<drewno rozb.>poz.1*0.90*2.0*0.04+poz.3*0.05*40%+poz.5*0.10	m <sup>3</sup>	0.100	
		B (suma częściowa)	m <sup>3</sup>	1.601	
		<szkło>poz.4*0.004	m <sup>3</sup>	1.601	
		C (suma częściowa)	m <sup>3</sup>	0.047	
			m <sup>3</sup>	0.047	
				RAZEM	1.748
9	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko.	t		
d.1.1		poz.8A*1.8	t	0.180	
				RAZEM	0.180
10	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko.	t		
d.1.1		poz.8B*0.60	t	0.961	
				RAZEM	0.961
11	wycena indywidualna	Przyjęcie szkła na wysypisko.	t		
d.1.1		poz.8A*2.40	t	0.240	
				RAZEM	0.240
1.2		<b>Ścianka działow, stolarka okienna, rolety i drzwiowa.</b>			
12	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
d.1.2		Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm			
		Profil ościeżnic. "UA 100" do ścian z pł.g-k			
		Gips budowlany szpachlowy			
		Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6.0*3.20-(4.80*1.0)	m <sup>2</sup>	14.400	
				RAZEM	14.400
13 d.1.2	KNR-W 2-02 2008-03	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach. DRUGA WARSTWA PŁYTY OD STRONY SALI WYKŁADOWEJ. Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm Gips budowlany szpachlowy poz.12-0.90*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.600	
				RAZEM	12.600
14 d.1.2	NNRNB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m <sup>2</sup> z kształtowników z wysokoudarowego PCW Naświetle wewn.stałe z PCV o wym.4,80x1,0, szyba bezp.fabr. wykończ. 4.80*1.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
15 d.1.2	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> Okna PVC z profili 6-kom.o wym. 2,50x2,20 rozwieralno-uchylne, szyba zespolona, nawiewnik ciśnieniowy samoregul.z okapem, współczynnik 0,9<Uw>1,10, fab.wykończ. 2.50*2.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.500	
				RAZEM	5.500
16 d.1.2	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> Drzwi wew.płycin.pełne sosnowe o wym. 0,90x2,0 wzmocn.3 zawiasy zamek drzwiowy z wkładką patent.fabr. wykończ. 0.90*2.0*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
17 d.1.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm poz.2	m		
			m	12.100	
				RAZEM	12.100
18 d.1.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej poz.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.638	
				RAZEM	0.638
19 d.1.2	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł Parapet wewnętrzny z konglomeratu kamienia naturalnego 257x25x2 cm <2,55>1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1.2	KNR 4-01 0312-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poziomych. ANALOGIA.WYRÓWNANIE PODŁOŻA POD PARAPET. 2.55	m		
			m	2.550	
				RAZEM	2.550
1.3		<b>Tynki, gładzie, malowanie.</b>			
21 d.1.3	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.1.3	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Gips budowlany szpachlowy <sufit>72.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	72.000	
				RAZEM	72.000
24 d.1.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) poz.23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	72.000	
				RAZEM	72.000
25 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <ściany>153.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.000	
				RAZEM	153.000
26 d.1.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Gips budowlany szpachlowy Emulsja gruntująca ściany. poz.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.000	
				RAZEM	153.000
27 d.1.3	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach Gips budowlany szpachlowy poz.26	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.000	
				RAZEM	153.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.3	KNR K-04 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <ścianka działowa>(6.0*3.20)*2-(4.80*1.0+0.90*2.0)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.200	
				RAZEM	25.200
29 d.1.3	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.200	
				RAZEM	25.200
30 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba emuls. akrylowa nawierzchn.wew.-biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	72.000	
				RAZEM	72.000
31 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.25+poz.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	178.200	
				RAZEM	178.200
32 d.1.3	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół. ANALOGIA. ZABEZPIECZENIE ŚCIAN ODBOJNICAMI. <i>Listwa odbojowa o wym.25x2,5 cm z drewna iglastego, szlifowana malowana lakierem bezbarwnym.</i> 48.0	m		
			m	48.000	
				RAZEM	48.000
33 d.1.3	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet z listew Pu-55. ANALOGIA. ROLETA OKIENNA. <i>Roleta okienna o wym.2,50x2,20 kolor do uzgod.z użyt.</i> 2.50*2.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.500	
				RAZEM	5.500
34 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i> 75.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.000	
				RAZEM	75.000
1.4		<b>Roboty dekarские.</b>			
35 d.1.4	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa  195.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	195.000	
				RAZEM	195.000
36 d.1.4	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2. ANALOGIA. USUNIĘCIE PEČHERZY. <i>Papa zgrzew.modyf.SBS podkł.</i> 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
37 d.1.4	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe <i>Papa zgrz.modyf.SBS w/krycia.</i> poz.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	195.000	
				RAZEM	195.000
38 d.1.4	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu  12.0	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
39 d.1.4	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu  poz.38	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
40 d.1.4	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu  poz.38	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
41 d.1.4	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km  <papa>poz.35*0.005	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.975	
				RAZEM	0.975
42 d.1.4	wycena indywidualna	Utylizacja papy na wysypisku.	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.41*0.975	t	0.951	
				RAZEM	0.951
<b>2</b>		<b>Pracownia językowa nr 203.</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
43 d.2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  <drzwi>1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.2.1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm  (1.0+2.10*2)	m  m	  5.200	
				RAZEM	5.200
45 d.2.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km  <gruz>(poz.44*0.25*0.015)+(poz.62+poz.63)*0.35*0.015 A (suma częściowa)  <drewno rozb.>poz.43*0.90*2.0*0.04 B (suma częściowa)	m³  m³ m³ m³ m³	  0.046  0.046 0.072  0.072	
				RAZEM	0.118
46 d.2.1	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko.  poz.45A*1.8	t  t	  0.083	
				RAZEM	0.083
47 d.2.1	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko.  poz.45B*0.60	t  t	  0.043	
				RAZEM	0.043
<b>2.2</b>		<b>Posadzka.</b>			
48 d.2.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  55.0	m²  m²	  55.000	
				RAZEM	55.000
49 d.2.2	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm  (8.80+6.0)*2+0.20*8	m  m	  31.200	
				RAZEM	31.200
50 d.2.2	KNR AT-17 0110-03	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 6 mm  poz.48	m²  m²	  55.000	
				RAZEM	55.000
51 d.2.2	KNR AT-27 0101-10	Oczyszczenie powierzchni  poz.50	m²  m²	  55.000	
				RAZEM	55.000
52 d.2.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami  poz.49	m  m	  31.200	
				RAZEM	31.200
53 d.2.2	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużło-betonowych na odległość 15 km  <gruz>poz.49*0.15*0.015+poz.50*0.006+(poz.62+poz.63)*0.35*0.015 A (suma częściowa)  <PCV>poz.48*0.002 B (suma częściowa)	m³  m³ m³ m³ m³	  0.426  0.426 0.110  0.110	
				RAZEM	0.536
54 d.2.2	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko.  poz.53A*1.90	t  t	  0.809	
				RAZEM	0.809
55 d.2.2	wycena indywidualna	Utylizacja płytek PCV na wysypisku.  poz.53A*1.40	t  t	  0.596	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome <i>Srodek gruntujący posadzki.</i> poz.48	m <sup>2</sup>	RAZEM	0.596
			m <sup>2</sup>	55.000	
				RAZEM	55.000
57 d.2.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW <i>Wykładzina z PVC gr.2,0mm, antystatyczna,wielokierunkowa jednowarstwowa zgrzewalna</i> poz.48+poz.49*0.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.120	
				RAZEM	58.120
58 d.2.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.57	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.120	
				RAZEM	58.120
59 d.2.2	wycena indywi- dualna	Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV <i>Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV</i> poz.57	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.120	
				RAZEM	58.120
2.3		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
60 d.2.3	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> <i>Drzwi wew.płycin.pełne sosnowe wygłuszone o wym. 0,90x2,0 wzmocn.3 zawiasy zamek</i> <i>drzwiwy z wkładka patent.fabr. wykończ.</i> 0.90*2.0*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
61 d.2.3	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na oście- żach szerokości do 25 cm poz.44	m		
			m	5.200	
				RAZEM	5.200
2.4		<b>Tynki, gładzie, malowanie.</b>			
62 d.2.4	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26- 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
63 d.2.4	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26- 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlo- waniem nierówności <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <sufit>53.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.000	
				RAZEM	53.000
65 d.2.4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) poz.64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.000	
				RAZEM	53.000
66 d.2.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <ściany>100.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100.000	
				RAZEM	100.000
67 d.2.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podło- żu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100.000	
				RAZEM	100.000
68 d.2.4	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubie- nie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.67	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100.000	
				RAZEM	100.000
69 d.2.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-karto- nowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.000	
				RAZEM	53.000
70 d.2.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-karto- nowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	100.000
71 d.2.4	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół. ANALOGIA. ZABEZPIECZENIE ŚCIAN ODBOJNICAMI. Listwa odbojowa o wym. 25x2,5 cm z drewna iglastego, szlifowana malowana lakierem bezbarwnym. 30.0	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
72 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm 55.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.000	 55.000
				RAZEM	55.000
2.5		<b>Roboty dekarские.</b>			
73 d.2.5	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 90.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	 90.000
				RAZEM	90.000
74 d.2.5	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m <sup>2</sup> . ANALOGIA. USUNIĘCIE PĘCHERZY. Papa zgrzew.modyf.SBS podkł. 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
75 d.2.5	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe Papa zgrz.modyf.SBS w/krycia. poz.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	 90.000
				RAZEM	90.000
76 d.2.5	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 12.0	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
77 d.2.5	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu poz.76	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
78 d.2.5	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu poz.76	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
79 d.2.5	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km <papa>poz.73*0.005	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.450	 0.450
				RAZEM	0.450
80 d.2.5	wycena indywidualna	Utylizacja papy na wysypisku. poz.79*0.975	t t	 0.439	 0.439
				RAZEM	0.439
3		<b>Pracownia przyrodniczo-geograficzna nr 202.</b>			
3.1		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
81 d.3.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> <okno>2.50*2.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
82 d.3.1	KNR 4-01 1111-01 R=0,5	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych poz.81*2*75%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.500	 16.500
				RAZEM	16.500
83 d.3.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kornierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2.55*0.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.275	 1.275
				RAZEM	1.275
84 d.3.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.50*2	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
85 d.3.1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm (2.50+2.20*2)*2	m m	 13.800	 13.800
				RAZEM	13.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.3.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km  <gruz>(poz.85*0.25*0.015)+poz.84*0.25*0.045+(poz.95+poz.96)*0.35*0.015 A (suma częściowa)  <drewno rozb.>poz.81*0.05*40% B (suma częściowa)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.134  0.134 0.220  0.220	
				RAZEM	0.354
87 d.3.1	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko.  poz.86A*1.8	t  t	  0.241	
				RAZEM	0.241
88 d.3.1	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko.  poz.86B*0.60	t  t	  0.132	
				RAZEM	0.132
3.2		<b>Stołarka okienna, rolety.</b>			
89 d.3.2	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 Okna PVC z profili 6-kom.o wym. 2,50x2,20 rozwieralno-uchylne, szyba zespolona, nawiewnik ciśnieniowy samoregul.z okapem, współczynnik.0,9<Uw>1,10, fab.wykończ. 2.50*2.20*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.000	
				RAZEM	11.000
90 d.3.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm poz.85	m  m	  13.800	
				RAZEM	13.800
91 d.3.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej poz.83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.275	
				RAZEM	1.275
92 d.3.2	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł Parapet wewnętrzny z konglomeratu kamienia naturalnego 257x25x2 cm <2,55>1+1	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
93 d.3.2	KNR 4-01 0312-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poziomych. ANALOGIA.WYRÓWNANIE PODŁOŻA POD PARAPET. 2.55*2	m  m	  5.100	
				RAZEM	5.100
94 d.3.2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet z listew Pu-55. ANALOGIA. ROLETA OKIENNA. Roleta okienna o wym.2,50x2,20 kolor do uzgod.z użyt. 2.50*2.20*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.000	
				RAZEM	11.000
3.3		<b>Tynki, gładzie, malowanie.</b>			
95 d.3.3	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 4	szt.  szt.	  4.000	
				RAZEM	4.000
96 d.3.3	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
97 d.3.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Gips budowlany szpachlowy <sufit>52.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.000	
				RAZEM	52.000
98 d.3.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) poz.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.000	
				RAZEM	52.000
99 d.3.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <ściany>100.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.3.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.99	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100.000	
				RAZEM	100.000
101 d.3.3	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.100	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100.000	
				RAZEM	100.000
102 d.3.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.97	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.000	
				RAZEM	52.000
103 d.3.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.99	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100.000	
				RAZEM	100.000
104 d.3.3	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół. ANALOGIA. ZABEZPIECZENIE ŚCIAN ODBOJNICAMI. <i>Listwa odbojowa o wym.25x2,5 cm z drewna iglastego, szlifowana malowana lakierem bezbarwnym.</i> 30.0	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
105 d.3.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i> 55.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.000	
				RAZEM	55.000
3.4		<b>Roboty dekarские.</b>			
106 d.3.4	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 90.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
107 d.3.4	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2. ANALOGIA. USUNIĘCIE PĘCHERZY. <i>Papa zgrzew.modyf.SBS podkł.</i> 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
108 d.3.4	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe <i>Papa zgrz.modyf.SBS w/krycia.</i> poz.106	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
109 d.3.4	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 12.0	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
110 d.3.4	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu poz.109	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
111 d.3.4	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu poz.109	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
112 d.3.4	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km <papa>poz.106*0.005	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.450	
				RAZEM	0.450
113 d.3.4	wycena indywidualna	Utylizacja papy na wysypisku. poz.112*0.975	t		
			t	0.439	
				RAZEM	0.439
4		<b>Pracownia informatyczna nr 213.</b>			
4.1		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114 d.4.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  <drzwi>1+1	szt.  szt.	  2.000	  2.000
115 d.4.1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm  (2.50+2.20*2) (1.0+2.10*2)	m  m m	  6.900 5.200	  RAZEM 12.100
116 d.4.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  <okno>2.50*2.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.500	  RAZEM 5.500
117 d.4.1	KNR 4-01 1111-01 R=0,5	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych  poz.116*2*75%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.250	  RAZEM 8.250
118 d.4.1	KNR 4-01 0426-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych. ANALOGIA.ŚCIANKA DZIAŁOWA. 8.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.000	  RAZEM 8.000
119 d.4.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2.55*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.638	  RAZEM 0.638
120 d.4.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  2.50	m  m	  2.500	  RAZEM 2.500
121 d.4.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km  <gruz>(poz.115*0.25*0.015)+poz.120*0.25*0.045+(poz.146+poz.147)*0.35*0.015 A (suma częściowa)  <drewno rozb.>poz.114*0.90*2.0*0.04+poz.116*0.05*40%+poz.118*0.10 B (suma częściowa)  <szkło>poz.117*0.004 C (suma częściowa)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.100  0.100 1.054  1.054 0.033 0.033	  RAZEM 1.187
122 d.4.1	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko.  poz.121A*1.8	t  t	  0.180	  RAZEM 0.180
123 d.4.1	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko.  poz.121B*0.60	t  t	  0.632	  RAZEM 0.632
124 d.4.1	wycena indywidualna	Przyjęcie szkła na wysypisko.  poz.121A*2.40	t  t	  0.240	  RAZEM 0.240
4.2		Posadzka.			
125 d.4.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  37.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.000	  RAZEM 37.000
126 d.4.2	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm  (5.90+5.80)*2+0.20*8	m  m	  25.000	  RAZEM 25.000
127 d.4.2	KNR AT-17 0110-03	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 6 mm  poz.125	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.000	  RAZEM 37.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128 d.4.2	KNR AT-27 0101-10	Oczyszczenie powierzchni poz.127	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.000	 37.000
				RAZEM	
129 d.4.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami poz.126	m m	 25.000	 25.000
				RAZEM	
130 d.4.2	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużło-betonowych na odległość 15 km  <gruz>poz.126*0.15*0.015+poz.127*0.006+(poz.146+poz.147)*0.035*0.015 A (suma częściowa)  <PCV>poz.125*0.002 B (suma częściowa)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.281  0.281 0.074 0.074	   0.355
				RAZEM	
131 d.4.2	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko. poz.130A*1.90	t t	 0.534	 0.534
				RAZEM	
132 d.4.2	wycena indywidualna	Utylizacja płytek PCV na wysypisku. poz.130A*1.40	t t	 0.393	 0.393
				RAZEM	
133 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Środek gruntujący posadzki. poz.125	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.000	 37.000
				RAZEM	
134 d.4.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Wykładzina z PVC gr.2,0mm, antystatyczna,wielokierunkowa jednowarstwowa zgrzewalna poz.125+poz.129*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.500	 39.500
				RAZEM	
135 d.4.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.134	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.500	 39.500
				RAZEM	
136 d.4.2	wycena indywidualna	Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV poz.134	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.500	 39.500
				RAZEM	
4.3		<b>Ścianka działów, stolarka okienna, rolety i drzwiowa.</b>			
137 d.4.3	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm Profil ościeżnic. "UA 100" do ścian z pl.g-k Gips budowlany szpachlowy Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm 8.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	 8.000
				RAZEM	
138 d.4.3	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach. DRUGA WARSTWA PŁYTY OD STRONY SALI WYKŁADOWEJ. Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm Gips budowlany szpachlowy poz.137	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	 8.000
				RAZEM	
139 d.4.3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 Okna PVC z profili 6-kom.o wym. 2,50x2,20 rozwieralno-uchylne, szyba zespolona, nawiewnik ciśnieniowy samoregul.z okapem, współczynnik 0,9<Uw>1,10, fab.wykończ. 2.50*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.500	 5.500
				RAZEM	
140 d.4.3	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasłiwek o powierzchni ponad 1.5 m2 Drzwi wew.płycin.pełne sosnowe o wym. 0,90x2,0 wzmocn.3 zawiasy zamek drzwiowy z wkładką patent.fabr. wykończ. <zaplecze>0.90*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	 1.800
				RAZEM	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
141 d.4.3	KNR-W 2-02 1204-01	Drzwi stalowe schronowe typ lekki. DRZWI WEWNĘTRZNE ANTYWŁAMANIOWE. Drzwi płyc.wew.sosna,pełne,antywłamaniowe o wym.0,90x2,0 fab.wykończ. <do sal>0.90*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
142 d.4.3	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm poz.115	m		
			m	12.100	
				RAZEM	12.100
143 d.4.3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej poz.119	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.638	
				RAZEM	0.638
144 d.4.3	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł Parapet wewnętrzny z konglomeratu kamienia naturalnego 257x25x2 cm <2,55>1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
145 d.4.3	KNR 4-01 0312-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poziomych. ANALOGIA.WYRÓWNANIE PODŁOŻA POD PARAPET. 2.55	m		
			m	2.550	
				RAZEM	2.550
4.4		<b>Tynki, gładzie, malowanie.</b>			
146 d.4.4	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
147 d.4.4	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
148 d.4.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Gips budowlany szpachlowy <sufit>87.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.000	
				RAZEM	87.000
149 d.4.4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) poz.148	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.000	
				RAZEM	87.000
150 d.4.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <ściany>180.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	180.000	
				RAZEM	180.000
151 d.4.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Gips budowlany szpachlowy Emulsja gruntująca ściany. poz.150	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	180.000	
				RAZEM	180.000
152 d.4.4	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach Gips budowlany szpachlowy poz.151	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	180.000	
				RAZEM	180.000
153 d.4.4	KNR K-04 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych Gips budowlany szpachlowy Emulsja gruntująca ściany. <ścianka działowa>(6.0*3.20)*2-(4.80*1.0+0.90*2.0)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.200	
				RAZEM	25.200
154 d.4.4	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach Gips budowlany szpachlowy poz.153	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.200	
				RAZEM	25.200
155 d.4.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała Emulsja gruntująca ściany. poz.148	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.000	
				RAZEM	87.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
156 d.4.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.150+poz.153	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  205.200 RAZEM	   205.200
157 d.4.4	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków. ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE ŚCIAN LAKIEREM, H-1,5m <i>Lakier bezbarwny na ściany malowane farbą emul.lateksową.</i> Krotność = 2 <ściany>85.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  85.000 RAZEM	   85.000
158 d.4.4	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet z listew Pu-55. ANALOGIA. ROLETA OKIENNA. <i>Roleta okienna o wym.5,90x2,40 kolor do uzgod.z użyt.</i> <i>Roleta okienna o wym.8,90x2,40 kolor do uzgod.z użyt.</i> 5.90*2.40+8.90*2.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.520 RAZEM	   35.520
159 d.4.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i> 89.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  89.000 RAZEM	   89.000
4.5		<b>Roboty dekarские.</b>			
160 d.4.5	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa  150.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  150.000 RAZEM	   150.000
161 d.4.5	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2. ANALOGIA. USUNIĘCIE PĘCHERZY. <i>Papa zgrzew.modyf.SBS podkl.</i> 10	szt.  szt.	  10.000 RAZEM	   10.000
162 d.4.5	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową <i>Papa zgrz.modyf.SBS w/krycia.</i> poz.160	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  150.000 RAZEM	   150.000
163 d.4.5	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu  12.0	m  m	  12.000 RAZEM	   12.000
164 d.4.5	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu  poz.163	m  m	  12.000 RAZEM	   12.000
165 d.4.5	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu  poz.163	m  m	  12.000 RAZEM	   12.000
166 d.4.5	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km  <papa>poz.160*0.005	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.750 RAZEM	   0.750
167 d.4.5	wycena indywidualna	Utylizacja papy na wysypisku.  poz.166*0.975	t  t	  0.731 RAZEM	   0.731
5		<b>Pracownia chemiczno-fizyczna nr 212.</b>			
5.1		<b>Posadzka.</b>			
168 d.5.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  75.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  75.000 RAZEM	   75.000
169 d.5.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej  poz.168	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  75.000 RAZEM	   75.000
170 d.5.1	KNR AT-27 0102-02	Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych  poz.169	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  75.000 RAZEM	   75.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
171 d.5.1	KNR AT-17 0110-03	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 6 mm poz.170	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.000	
				RAZEM	75.000
172 d.5.1	KNR AT-27 0101-10	Oczyszczenie powierzchni poz.169	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.000	
				RAZEM	75.000
173 d.5.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużło-betonowych na odległość 15 km  <gruz>poz.169*0.05+poz.171*0.006+(poz.182+poz.183)*0.35*0.015 A (suma częściowa)  <PCV>poz.168*0.002 B (suma częściowa)  <papa>poz.170*0.005*2 C (suma częściowa)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  4.226 4.226 0.150 0.150 0.750 0.750	
				RAZEM	5.126
174 d.5.1	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko. poz.173A*1.90	t t	 8.029	
				RAZEM	8.029
175 d.5.1	wycena indywidualna	Utylizacja płytek PCV na wysypisku. poz.173B*1.40	t t	 0.210	
				RAZEM	0.210
176 d.5.1	wycena indywidualna	Utylizacja papy na wysypisku. poz.173C*0.975	t t	 0.731	
				RAZEM	0.731
177 d.5.1	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej. WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ. Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm poz.169*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.500	
				RAZEM	82.500
178 d.5.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro Zaprawa cementowa M-12 poz.169	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.000	
				RAZEM	75.000
179 d.5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Środek gruntujący posadzki. poz.178	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.000	
				RAZEM	75.000
180 d.5.1	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Płytki gresowe posadzkowe antypoślizgowe, chemoodporne gat. I o wym.30x30cm Zapr.klej.wysokoelastyczna poz.179	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.000	
				RAZEM	75.000
181 d.5.1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Płytki gresowe chemoodporne gat. I Zapr.klej.wysokoelastyczna (9.10+3.0)*2+6.0*4	m m	 48.200	
				RAZEM	48.200
5.2		Tynki, gładzie, malowanie.			
182 d.5.2	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
183 d.5.2	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
184 d.5.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <sufit>73.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	73.000	
				RAZEM	73.000
185 d.5.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		poz.184	m <sup>2</sup>	73.000	
				RAZEM	73.000
186 d.5.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <ściany>160.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	160.000	
				RAZEM	160.000
187 d.5.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.186	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	160.000	
				RAZEM	160.000
188 d.5.2	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.187	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	160.000	
				RAZEM	160.000
189 d.5.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.184	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	73.000	
				RAZEM	73.000
190 d.5.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.186	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	160.000	
				RAZEM	160.000
191 d.5.2	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół. ANALOGIA. ZABEZPIECZENIE ŚCIAN ODBOJNICAMI. <i>Listwa odbojowa o wym.25x2,5 cm z drewna iglastego, szlifowana malowana lakierem bezbarwnym.</i> 49.0	m		
			m	49.000	
				RAZEM	49.000
192 d.5.2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet z listew Pu-55. ANALOGIA. ROLETA OKIENNA. <i>Roleta okienna o wym.2,50x2,20 kolor do uzgod.z użyt.</i> 2.50*2.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.500	
				RAZEM	5.500
193 d.5.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i> 75.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.000	
				RAZEM	75.000
5.3		<b>Roboty dekarские.</b>			
194 d.5.3	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		130.0	m <sup>2</sup>	130.000	
				RAZEM	130.000
195 d.5.3	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2. ANALOGIA. USUNIĘCIE PĘCHERZY. <i>Papa zgrzew.modyf.SBS podkł.</i> 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
196 d.5.3	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe <i>Papa zgrz.modyf.SBS w/krycia.</i> poz.194	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	130.000	
				RAZEM	130.000
197 d.5.3	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
198 d.5.3	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		poz.197	m	12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12.000
199 d.5.3	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu poz.197	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
200 d.5.3	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km <papa>poz.194*0.005	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.650	
				RAZEM	0.650
201 d.5.3	wycena indywi- dualna	Utylizacja papy na wysypisku. poz.200*0.975	t t	0.634	
				RAZEM	0.634
<b>6</b>		<b>Biblioteka z czytelnia zapleczem nr 114.</b>			
<b>6.1</b>		<b>Posadzka.</b>			
202 d.6.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 17.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.000	
				RAZEM	17.000
203 d.6.1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm (2.5+6.10)*2+0.20*2	m m	17.600	
				RAZEM	17.600
204 d.6.1	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm poz.202	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.000	
				RAZEM	17.000
205 d.6.1	KNR AT-27 0101-10	Oczyszczenie powierzchni poz.204	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.000	
				RAZEM	17.000
206 d.6.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużło- betonowych na odległość 15 km <gruz>poz.203*0.15*0.015+poz.204*0.008+(poz.214+poz.215)*0.35*0.015 A (suma częściowa) <PCV>poz.202*0.002 B (suma częściowa)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.202 0.202 0.034 0.034	
				RAZEM	0.236
207 d.6.1	wycena indywi- dualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko. poz.206A*1.90	t t	0.384	
				RAZEM	0.384
208 d.6.1	wycena indywi- dualna	Utylizacja płytek PCV na wysypisku. poz.206B*1.40	t t	0.048	
				RAZEM	0.048
209 d.6.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami poz.203	m m	17.600	
				RAZEM	17.600
210 d.6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Środek gruntujący posadzki. poz.204	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.000	
				RAZEM	17.000
211 d.6.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Wykładzina z PVC gr.2,0mm, antystatyczna,wielokierunkowa jednowarstwowa zgrzewalna poz.210+poz.209*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.760	
				RAZEM	18.760
212 d.6.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.211	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.760	
				RAZEM	18.760
213 d.6.1	wycena indywi- dualna	Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		poz.211	m <sup>2</sup>	18.760	
				RAZEM	18.760
6.2		<b>Tynki, gładzie, malowanie.</b>			
214 d.6.2	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
215 d.6.2	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
216 d.6.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <sufit>105.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.000	
				RAZEM	105.000
217 d.6.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		poz.216	m <sup>2</sup>	105.000	
				RAZEM	105.000
218 d.6.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <ściany>240.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	240.000	
				RAZEM	240.000
219 d.6.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.218	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	240.000	
				RAZEM	240.000
220 d.6.2	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.219	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	240.000	
				RAZEM	240.000
221 d.6.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.216	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.000	
				RAZEM	105.000
222 d.6.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.218	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	240.000	
				RAZEM	240.000
223 d.6.2	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół. ANALOGIA. ZABEZPIECZENIE ŚCIAN ODOJNICAMI. <i>Listwa odojowa o wym.25x2,5 cm z drewna iglastego, szlifowana malowana lakierem bezbarwnym.</i> 42.0	m		
			m	42.000	
				RAZEM	42.000
224 d.6.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i> 110.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	110.000	
				RAZEM	110.000
225 d.6.2	wycena indywidualna	POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI I CZYTELNI. Przetawienie regałów bibliotecznych z księgozbiorem na czas robót budowlanych, ponowne ustawienia w uzgodnieniu z użytkownikiem. Zabezpieczenie regałów folią osłonową PCV. 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		<b>SZATNIA.</b>			
7.1		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
226 d.7.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2. ANALOGIA. BOKSY SZATNIOWE. 85.0*2.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	187.000	
				RAZEM	187.000
227 d.7.1	KNR 4-04 0813-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wym. 30x30x4 - 60x60x8 mm 80	szt.		
			szt.	80.000	
				RAZEM	80.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
228 d.7.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.0*2.10	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
229 d.7.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		<okna 0,6x0,50>6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
230 d.7.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		<drewno rozb.>poz.228*0.05+poz.229*0.30*0.05	m <sup>3</sup>	0.195	
				RAZEM	0.195
231 d.7.1	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko.	t		
		poz.230*0.60	t	0.117	
				RAZEM	0.117
<b>7.2</b>		<b>Posadzka.</b>			
232 d.7.2	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>		
		160.0	m <sup>2</sup>	160.000	
				RAZEM	160.000
233 d.7.2	KNR AT-27 0101-10	Oczyszczenie powierzchni	m <sup>2</sup>		
		poz.232	m <sup>2</sup>	160.000	
				RAZEM	160.000
234 d.7.2	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużło-betonowych na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		<gruz>poz.232*0.04+(poz.242+poz.244)*0.015+poz.253+poz.254*0.3*0.015	m <sup>3</sup>	7.093	
				RAZEM	7.093
235 d.7.2	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko.	t		
		poz.234*1.90	t	13.477	
				RAZEM	13.477
236 d.7.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Środek gruntujący posadzki. Krotność = 2 poz.232	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	160.000	
				RAZEM	160.000
237 d.7.2	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej. WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ. Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm poz.232*1.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	176.000	
				RAZEM	176.000
238 d.7.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Zaprawa cementowa M-12 poz.232	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	160.000	
				RAZEM	160.000
239 d.7.2	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Płytki gresowe posadzkowe antypoślizgowe gat. I o wym.30x30cm Zapr.klej.wysokoelastyczna poz.232	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	160.000	
				RAZEM	160.000
240 d.7.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokołiki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm Zapr.klej.wysokoelastyczna 77.0	m		
			m	77.000	
				RAZEM	77.000
<b>7.3</b>		<b>Tynki, gładzie, malowanie.</b>			
241 d.7.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach Gips budowlany szpachlowy <sufit>160.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	160.000	
				RAZEM	160.000
242 d.7.3	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.241*10%	m <sup>2</sup>	16.000	
				RAZEM	16.000
243 d.7.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <ściany>180.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	180.000	
				RAZEM	180.000
244 d.7.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) poz.243*10%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.000	
				RAZEM	18.000
245 d.7.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.241	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	160.000	
				RAZEM	160.000
246 d.7.3	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.245	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	160.000	
				RAZEM	160.000
247 d.7.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.243	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	180.000	
				RAZEM	180.000
248 d.7.3	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.247	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	180.000	
				RAZEM	180.000
249 d.7.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba emuls. akrylowa nawierzchn. wew.-biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.245	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	160.000	
				RAZEM	160.000
250 d.7.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.247	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	180.000	
				RAZEM	180.000
251 d.7.3	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków. ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE ŚCIAN LAKIEREM, H-1,5m <i>Lakier bezbarwny na ściany malowane farbą emul.lateksową.</i> Krotność = 2 <ściany>poz.250*70%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	126.000	
				RAZEM	126.000
252 d.7.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i> 160.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	160.000	
				RAZEM	160.000
<b>7.4</b>		<b>Stolarka drzwiowa, okienna.</b>			
253 d.7.4	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (1.15*2.10*0.40)-(1.0*2.10*0.40)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.126	
				RAZEM	0.126
254 d.7.4	KNR-W 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm  <drzwi>1.0+2.10 <okna>(0.60+0.50*2)*6	m		
			m	3.100	
			m	9.600	
				RAZEM	12.700
255 d.7.4	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm (1.10+2.10*2) <okna>(0.60+0.50*2)*6	m		
			m	5.300	
			m	9.600	
				RAZEM	14.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
256 d.7.4	KNR-W 2-02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 Okna PVC z profili 6-kom.o wym. 0,60x0,50 rozwieralno-uchylne, szyba zespolona, współczynnik 0,9<Uw> 1,10, fab.wykończ. 0.60*0.50*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
257 d.7.4	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW Drzwi PCV wewn. z profili 6-kom.o wym. 1,10x2,10 rozwieralne, fab.wykończone. Drzwi PCV wewn. z profili 6-kom.o wym. 1,50x2,10 rozwieralne, fab.wykończone. 1.10*2.10 1.50*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.310 3.150	
				RAZEM	5.460
7.5		<b>Wypożyczenie szatni.</b>			
258 d.7.5	wycena indywidualna	Szafki szatniowe 8 skrytkowe.  78	kpl.  kpl.	  78.000	
				RAZEM	78.000
8		<b>POMIESZCZENIE POMOCNICZE NR 2 PRZY SZATNI UCZNIOWSKIEJ.</b>			
8.1		<b>Posadzka.</b>			
259 d.8.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  35.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	
				RAZEM	35.000
260 d.8.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej  poz.259	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	
				RAZEM	35.000
261 d.8.1	KNR AT-27 0102-02	Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych  poz.259	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	
				RAZEM	35.000
262 d.8.1	KNR AT-27 0101-10	Oczyszczenie powierzchni  poz.259	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	
				RAZEM	35.000
263 d.8.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużło-betonowych na odległość 15 km  <gruz>poz.260*0.04 A (suma częściowa)  <PCV>poz.259*0.002 B (suma częściowa)  <papa>poz.253*0.005 C (suma częściowa)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.400 1.400 0.070 0.070 0.001 0.001	
				RAZEM	1.471
264 d.8.1	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko.  poz.263A*1.90	t t	 2.660	
				RAZEM	2.660
265 d.8.1	wycena indywidualna	Utylizacja płytek PCV na wysypisku.  poz.263B*1.40	t t	 0.098	
				RAZEM	0.098
266 d.8.1	wycena indywidualna	Utylizacja papy na wysypisku.  poz.263C*0.975	t t	 0.001	
				RAZEM	0.001
267 d.8.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Środek gruntujący posadzki. Krotność = 2 poz.259	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	
				RAZEM	35.000
268 d.8.1	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej. WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ. Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm poz.259*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	38.500
269 d.8.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro <i>Zaprawa cementowa M-12</i> poz.259	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.000	
				RAZEM	35.000
270 d.8.1	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 <i>Płytki gresowe posadzkowe antypoślizgowe gat. I o wym.30x30cm</i> <i>Zapr.klej.wysokoelastyczna</i> poz.259	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.000	
				RAZEM	35.000
271 d.8.1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 <i>Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm</i> <i>Zapr.klej.wysokoelastyczna</i> 24.0	m		
			m	24.000	
				RAZEM	24.000
8.2		<b>Tynki, gładzie, malowanie.</b>			
272 d.8.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <sufit>35.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.000	
				RAZEM	35.000
273 d.8.2	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.272*10%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.500	
				RAZEM	3.5
274 d.8.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <ściany>55.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.000	
				RAZEM	55.000
275 d.8.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.274*10%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.500	
				RAZEM	5.500
276 d.8.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.272	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.000	
				RAZEM	35.000
277 d.8.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.276	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.000	
				RAZEM	35.000
278 d.8.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.274	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.000	
				RAZEM	55.000
279 d.8.2	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.278	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.000	
				RAZEM	55.000
280 d.8.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.276	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.000	
				RAZEM	35.000
281 d.8.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.278	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.000	
				RAZEM	55.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
282 d.8.2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków. ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE ŚCIAN LAKIEREM, H-1,5m Lakier bezbarwny na ściany malowane farbą emul.lateksową. Krotność = 2 <ściany>poz.281*70%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.500	
				RAZEM	38.500
283 d.8.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm 40.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.000	
				RAZEM	40.000
8.3		<b>Stołarka drzwiowa, okienna.</b>			
284 d.8.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.5*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.150	
				RAZEM	3.150
285 d.8.3	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 <okna 0,6x0,50>2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
286 d.8.3	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km <drewno rozb.>poz.284*0.05+poz.285*0.30*0.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.188	
				RAZEM	0.188
287 d.8.3	wycena indywi- dualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko. poz.286*0.60	t		
			t	0.113	
				RAZEM	0.113
288 d.8.3	KNR-W 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm <drzwi>1.50+2.10*2 <okna>(0.60+0.50*2)*2	m		
			m	5.700	
			m	3.200	
				RAZEM	8.900
289 d.8.3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm poz.288	m		
			m	8.900	
				RAZEM	8.900
290 d.8.3	KNR-W 2-02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 Okna PVC z profili 6-kom.o wym. 0,60x0,50 rozwieralno-uchylne, szyba zespolona, współczyn- nik 0,9<Uw>1,10, fab.wykończ. 0.60*0.50*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.600	
				RAZEM	0.600
291 d.8.3	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW Drzwi PCV wewn. z profili 6-kom.o wym. 1,50x2,10 rozwieralne, fab.wykończone. 1.50*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.150	
				RAZEM	3.150
9		<b>POMIESZCZENIE POMOCNICZE NR 1 PRZY SZATNI UCZNIOWSKIEJ.</b>			
9.1		<b>Posadzka.</b>			
292 d.9.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
293 d.9.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.292	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
294 d.9.1	KNR AT-27 0102-02	Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych poz.292	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
295 d.9.1	KNR AT-27 0101-10	Oczyszczenie powierzchni poz.292	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
296 d.9.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużło- betonowych na odległość 15 km <gruz>poz.293*0.04 A (suma częściowa) <PCV>poz.292*0.002	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.480	
			m <sup>3</sup>	0.480	
			m <sup>3</sup>	0.024	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		B (suma częściowa)	m <sup>3</sup>	0.024	
		<papa>poz.253*0.005	m <sup>3</sup>	0.001	
		C (suma częściowa)	m <sup>3</sup>	0.001	
				RAZEM	0.505
297 d.9.1	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko.	t		
		poz.296A*1.90	t	0.912	
				RAZEM	0.912
298 d.9.1	wycena indywidualna	Utylizacja płytek PCV na wysypisku.	t		
		poz.296B*1.40	t	0.034	
				RAZEM	0.034
299 d.9.1	wycena indywidualna	Utylizacja papy na wysypisku.	t		
		poz.296C*0.975	t	0.001	
				RAZEM	0.001
300 d.9.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Środek gruntujący posadzki. Krotność = 2 poz.292	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
301 d.9.1	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej. WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ. Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm poz.292*1.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.200	
				RAZEM	13.200
302 d.9.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Zaprawa cementowa M-12 poz.292	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
303 d.9.1	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Płytki gresowe posadzkowe antypoślizgowe gat. I o wym.30x30cm Zapr.klej.wysokoelastyczna poz.292	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
304 d.9.1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm Zapr.klej.wysokoelastyczna 15.0	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
9.2		<b>Tynki, gładzie, malowanie.</b>			
305 d.9.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach Gips budowlany szpachlowy <sufit>12.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
306 d.9.2	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.305*10%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
307 d.9.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <ściany>32.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.000	
				RAZEM	32.000
308 d.9.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.307*10%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.200	
				RAZEM	3.200
309 d.9.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Gips budowlany szpachlowy Emulsja gruntująca ściany. poz.305	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12.000
310 d.9.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.309	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
311 d.9.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.307	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.000	
				RAZEM	32.000
312 d.9.2	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.311	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.000	
				RAZEM	32.000
313 d.9.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.309	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
314 d.9.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.311	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.000	
				RAZEM	32.000
315 d.9.2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków. ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE ŚCIAN LAKIEREM, H-1,5m <i>Lakier bezbarwny na ściany malowane farbą emul.lateksową.</i> Krotność = 2 <ściany>poz.314*70%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.400	
				RAZEM	22.400
316 d.9.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i> 15.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
9.3		<b>Stolarka drzwiowa, okienna.</b>			
317 d.9.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  <0,9x2.10>1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
318 d.9.3	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2  <okna 0,6x0,50>1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
319 d.9.3	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km  <drewno rozb.>poz.317*0.90*2.10*0.05+poz.318*0.30*0.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.110	
				RAZEM	0.110
320 d.9.3	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko.  poz.319*0.60	t		
			t	0.066	
				RAZEM	0.066
321 d.9.3	KNR-W 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm  <drzwi>1.0+2.10*2 <okna>(0.60+0.50*2)*1	m		
			m	5.200	
			m	1.600	
				RAZEM	6.800
322 d.9.3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm poz.321	m		
			m	6.800	
				RAZEM	6.800
323 d.9.3	KNR-W 2-02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 <i>Okna PVC z profili 6-kom.o wym. 0.60x0,50 rozwieralno-uchylne, szyba zespolona, współczynnik 0,9&lt;Uw&gt;1,10, fab.wykończ.</i> 0.60*0.50*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.300	
				RAZEM	0.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
324 d.9.3	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształowników z wysokoudarowego PCW Drzwi PCV wewn. z profili 6-kom.o wym.0,90x2,10 rozwieralne, fab.wykończone. 0.90*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.890	 1.890
10		<b>SALA GIMNASTYCZNA MAŁA.</b>			
10.1		<b>Posadzka.</b>			
325 d.10. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  53.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.000	 53.000
326 d.10. 1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej  poz.325	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.000	 53.000
327 d.10. 1	KNR AT-27 0102-02	Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych  poz.325	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.000	 53.000
328 d.10. 1	KNR AT-27 0101-10	Oczyszczenie powierzchni  poz.325	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.000	 53.000
329 d.10. 1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużło- betonowych na odległość 15 km  <gruz>poz.326*0.04 A (suma częściowa)  <PCV>poz.325*0.002 B (suma częściowa)  <papa>poz.253*0.005 C (suma częściowa)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.120 2.120 0.106 0.106 0.001	    0.001
330 d.10. 1	wycena indywi- dualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko.  poz.329A*1.90	t t	 4.028	 4.028
331 d.10. 1	wycena indywi- dualna	Utylizacja płytek PCV na wysypisku.  poz.329B*1.40	t t	 0.148	 0.148
332 d.10. 1	wycena indywi- dualna	Utylizacja papy na wysypisku.  poz.329C*0.975	t t	 0.001	 0.001
333 d.10. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Środek <i>gruntujący posadzki</i> . Krotność = 2 poz.325	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.000	 53.000
334 d.10. 1	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej. WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ. Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm poz.325*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.300	 58.300
335 d.10. 1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Zaprawa cementowa M-12  poz.325	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.000	 53.000
				RAZEM	53.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
336 d.10. 1	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 <i>Płytki gresowe posadzkowe antypoślizgowe gat. I o wym.30x30cm</i> <i>Zapr.klej.wysokoelastyczna</i> poz.325	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.000	
				RAZEM	53.000
337 d.10. 1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 <i>Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm</i> <i>Zapr.klej.wysokoelastyczna</i> 33.0	m		
			m	33.000	
				RAZEM	33.000
10.2		<b>Tynki, gładzie, malowanie.</b>			
338 d.10. 2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <sufit>53.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.000	
				RAZEM	53.000
339 d.10. 2	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.338*10%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.300	
				RAZEM	5.300
340 d.10. 2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  <ściany>70.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70.000	
				RAZEM	70.000
341 d.10. 2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.340*10%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.000	
				RAZEM	7.000
342 d.10. 2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.338	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.000	
				RAZEM	53.000
343 d.10. 2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.342	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.000	
				RAZEM	53.000
344 d.10. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.340	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70.000	
				RAZEM	70.000
345 d.10. 2	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.344	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70.000	
				RAZEM	70.000
346 d.10. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.342	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.000	
				RAZEM	53.000
347 d.10. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.344	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70.000	
				RAZEM	70.000
348 d.10. 2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków. ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE ŚCIAN LAKIEREM, H-1,5m <i>Lakier bezbarwny na ściany malowane farbą emul.lateksową.</i> Krotność = 2 <ściany>poz.347*70%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	49.000
349 d.10. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i>  55.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.000	  55.000
				RAZEM	55.000
10.3		<b>Stolarka drzwiowa, okienna.</b>			
350 d.10. 3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  <0,9x2.10>1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
351 d.10. 3	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2  <okna 0,6x0,50>3	szt.  szt.	  3.000	  3.000
				RAZEM	3.000
352 d.10. 3	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km  <drewno rozb.>poz.350*0.90*2.10*0.05+poz.351*0.30*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.140	  0.140
				RAZEM	0.140
353 d.10. 3	wycena indywi- dualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko.  poz.352*0.60	t  t	  0.084	  0.084
				RAZEM	0.084
354 d.10. 3	KNR-W 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm  <drzwi>1.0+2.10*2 <okna>(0.60+0.50*2)*3	m  m m	  5.200 4.800	  10.000
				RAZEM	10.000
355 d.10. 3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm  poz.354	m  m	  10.000	  10.000
				RAZEM	10.000
356 d.10. 3	KNR-W 2-02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 <i>Okna PVC z profili 6-kom.o wym. 0,60x0,50 rozwieralno-uchylne, szyba zespolona, współczynnik 0,9&lt;Uw&gt;1,10, fab.wykończ.</i> 0.60*0.50*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.900	  0.900
				RAZEM	0.900
357 d.10. 3	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW <i>Drzwi PCV wewn. z profili 6-kom.o wym.0,90x2,10 rozwieralne, fab.wykończone.</i> 0.90*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.890	  1.890
				RAZEM	1.890
11		<b>KORYTARZ PRZED SALKAMI SPORTOWYMI.</b>			
11.1		<b>Posadzka.</b>			
358 d.11. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  28.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	  28.000
				RAZEM	28.000
359 d.11. 1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej  poz.358	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	  28.000
				RAZEM	28.000
360 d.11. 1	KNR AT-27 0102-02	Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych  poz.358	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	  28.000
				RAZEM	28.000
361 d.11. 1	KNR AT-27 0101-10	Oczyszczenie powierzchni  poz.358	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	  28.000
				RAZEM	28.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
362 d.11. 1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużło-betonowych na odległość 15 km  <gruz>poz.359*0.04 A (suma częściowa)  <PCV>poz.358*0.002 B (suma częściowa)  <papa>poz.253*0.005 C (suma częściowa)	m³  m³  m³ m³  m³ m³  m³	  1.120  1.120 0.056  0.056 0.001  0.001	
				RAZEM	1.177
363 d.11. 1	wycena indywi- dualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko.  poz.362A*1.90	t  t	  2.128	
				RAZEM	2.128
364 d.11. 1	wycena indywi- dualna	Utylizacja płytek PCV na wysypisku.  poz.362B*1.40	t  t	  0.078	
				RAZEM	0.078
365 d.11. 1	wycena indywi- dualna	Utylizacja papy na wysypisku.  poz.362C*0.975	t  t	  0.001	
				RAZEM	0.001
366 d.11. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome <i>Środek gruntujący posadzki.</i> Krotność = 2 poz.358	m²  m²	  28.000	
				RAZEM	28.000
367 d.11. 1	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej. <b>WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ.</b> <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i> poz.358*1.10	m²  m²	  30.800	
				RAZEM	30.800
368 d.11. 1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro <i>Zaprawa cementowa M-12</i>  poz.358	m²  m²	  28.000	
				RAZEM	28.000
369 d.11. 1	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 <i>Płytki gresowe posadzkowe antypoślizgowe gat. I o wym.30x30cm</i> <i>Zapr.klej.wysokoelastyczna</i> poz.358	m²  m²	  28.000	
				RAZEM	28.000
370 d.11. 1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 <i>Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm</i> <i>Zapr.klej.wysokoelastyczna</i> 31.0	m  m	  31.000	
				RAZEM	31.000
11.2		<b>Tynki, gładzie, malowanie.</b>			
371 d.11. 2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <sufit>28.0	m²  m²	  28.000	
				RAZEM	28.000
372 d.11. 2	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.371*10%	m²  m²	  2.800	
				RAZEM	2.800
373 d.11. 2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  <ściany>68.0	m²  m²	  68.000	
				RAZEM	68.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
374 d.11. 2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) poz.373*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.800	
				RAZEM	6.800
375 d.11. 2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.371	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	
				RAZEM	28.000
376 d.11. 2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.375	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	
				RAZEM	28.000
377 d.11. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.373	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  68.000	
				RAZEM	68.000
378 d.11. 2	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.377	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  68.000	
				RAZEM	68.000
379 d.11. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba emuls. akrylowa nawierzchn. wew.-biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.375	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	
				RAZEM	28.000
380 d.11. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.377	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  68.000	
				RAZEM	68.000
381 d.11. 2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków. ANALOGIA. LAMPERIA.MAŁOWANIE ŚCIAN LAKIEREM, H-1,5m <i>Lakier bezbarwny na ściany malowane farbą emul.lateksową.</i> Krotność = 2 <ściany>poz.380*70%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.600	
				RAZEM	47.600
382 d.11. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i>  30.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.000	
				RAZEM	30.000
11.3		<b>Stolarka drzwiowa, okienna.</b>			
383 d.11. 3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  <0,9x2.10>2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
384 d.11. 3	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km  <drewno rozb.>poz.383*0.90*2.10*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.189	
				RAZEM	0.189
385 d.11. 3	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko.  poz.384*0.60	t  t	  0.113	
				RAZEM	0.113
386 d.11. 3	KNR-W 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm  <drzwi>(1.0+2.10*2)*2	m  m	  10.400	
				RAZEM	10.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
387 d.11. 3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm  poz.386	m  m	  10.400	  10.400
388 d.11. 3	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW Drzwi PCV wewn. z profili 6-kom.o wym.0,90x2,10 rozwieralne, fab.wykończone.  0.90*2.10*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.780	  3.780
12		<b>ARCHIWUM.</b>		RAZEM	3.780
12.1		<b>Posadzka.</b>			
389 d.12. 1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej  28.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	  28.000
390 d.12. 1	KNR AT-27 0101-10	Oczyszczenie powierzchni  poz.389	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	  28.000
391 d.12. 1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużło-betonowych na odległość 15 km  <gruz>poz.389*0.04+{(poz.399+poz.401)*0.015+poz.412*0.3*0.015	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.265	  1.265
392 d.12. 1	wycena indywi- dualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko.  poz.391*1.90	t  t	  2.404	  2.404
393 d.12. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Środek gruntujący posadzki. Krotność = 2 poz.389	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	  28.000
394 d.12. 1	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej. WYWINIĘCIEM NA SCIANĘ. Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm poz.389*1.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.800	  30.800
395 d.12. 1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Zaprawa cementowa M-12  poz.389	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	  28.000
396 d.12. 1	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Płytki gresowe posadzkowe antypoślizgowe gat. I o wym.30x30cm Zapr.klej.wysokoelastyczna poz.389	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	  28.000
397 d.12. 1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm Zapr.klej.wysokoelastyczna 22.0	m  m	  22.000	  22.000
12.2		<b>Tynki, gładzie, malowanie.</b>		RAZEM	22.000
398 d.12. 2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach Gips budowlany szpachlowy <sufit>28.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	  28.000
399 d.12. 2	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.398*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.800	  2.800
				RAZEM	2.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
400 d.12. 2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  <ściany>48.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.000	  48.000
401 d.12. 2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) poz.400*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.800	  4.800
402 d.12. 2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.398	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	  28.000
403 d.12. 2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.402	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	  28.000
404 d.12. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.400	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.000	  48.000
405 d.12. 2	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.404	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.000	  48.000
406 d.12. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba emuls. akrylowa nawierzchn. wew.-biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.402	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	  28.000
407 d.12. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.404	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.000	  48.000
408 d.12. 2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków. ANALOGIA. LAMPERIA. MALOWANIE ŚCIAN LAKIEREM, H-1,5m <i>Lakier bezbarwny na ściany malowane farbą emul.lateksową.</i> Krotność = 2 <ściany>poz.407*70%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.600	  33.600
409 d.12. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i>  160.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  160.000	  160.000
12.3		<b>Stolarka drzwiowa, okienna.</b>		RAZEM	160.000
410 d.12. 3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  1.0*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.100	  2.100
411 d.12. 3	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>  <0,60x0,50>1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
412 d.12. 3	KNR-W 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm  <drzwi>1.0+2.10*2 <okna>(0.60+0.50*2)*1	m  m m	  5.200 1.600	  6.800
				RAZEM	6.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
413 d.12. 3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm  (1.10+2.10*2) <okna>(0.60+0.50*2)*1	m  m m	 5.300 1.600	
				RAZEM	6.900
414 d.12. 3	KNR-W 2-02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 Okna PVC z profili 6-kom.o wym. 0,60x0,50 rozwieralno-uchylne, szyba zespolona, współczynnik 0,9<Uw>1,10, fab.wykończ. 0.60*0.50*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.300	
				RAZEM	0.300
415 d.12. 3	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW Drzwi PCV wewn. z profili 6-kom.o wym. 1,0x2,10 rozwieralne, fab.wykończone.  1.0*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.100	
				RAZEM	2.100
13		<b>POMIESZCZENIE NA PRZECIWKO ARCHIWUM.</b>			
13.1		<b>Posadzka.</b>			
416 d.13. 1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej  8.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.000	
				RAZEM	8.000
417 d.13. 1	KNR AT-27 0101-10	Oczyszczenie powierzchni  poz.416	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.000	
				RAZEM	8.000
418 d.13. 1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużło-betonowych na odległość 15 km  <gruz>poz.416*0.04+(poz.426+poz.428)*0.015+poz.437*0.3*0.015	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.383	
				RAZEM	0.383
419 d.13. 1	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko.  poz.418*1.90	t  t	  0.728	
				RAZEM	0.728
420 d.13. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Środek gruntujący posadzki. Krotność = 2 poz.416	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.000	
				RAZEM	8.000
421 d.13. 1	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej. WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ. Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm poz.416*1.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.800	
				RAZEM	8.800
422 d.13. 1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Zaprawa cementowa M-12  poz.416	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.000	
				RAZEM	8.000
423 d.13. 1	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Płytki gresowe posadzkowe antypoślizgowe gat. I o wym.30x30cm Zapr.klej.wysokoelastyczna poz.416	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.000	
				RAZEM	8.000
424 d.13. 1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm Zapr.klej.wysokoelastyczna 13.0	m  m	  13.000	
				RAZEM	13.000
13.2		<b>Tynki, gładzie, malowanie.</b>			
425 d.13. 2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach Gips budowlany szpachlowy <sufit>8.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
426 d.13. 2	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) poz.425*10%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.800	
				RAZEM	0.800
427 d.13. 2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  <ściany>28.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.000	
				RAZEM	28.000
428 d.13. 2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) poz.427*10%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
429 d.13. 2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.425	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
430 d.13. 2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.429	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
431 d.13. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.427	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.000	
				RAZEM	28.000
432 d.13. 2	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.431	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.000	
				RAZEM	28.000
433 d.13. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.429	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
434 d.13. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.431	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.000	
				RAZEM	28.000
435 d.13. 2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków. ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE ŚCIAN LAKIEREM, H-1,5m <i>Lakier bezbarwny na ściany malowane farbą emul.lateksową.</i> Krotność = 2 <ściany>poz.434*70%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.600	
				RAZEM	19.600
436 d.13. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i>  10.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
13.3		<b>Stolarka drzwiowa, okienna.</b>			
437 d.13. 3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  1.0*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
438 d.13. 3	KNR-W 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm  <drzwi>1.0+2.10*2	m		
			m	5.200	
				RAZEM	5.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
439 d.13. 3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm  (1.10+2.10*2)	m  m	  5.300	  5.300
440 d.13. 3	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW Drzwi PCV wewn. z profili 6-kom.o wym. 1,0x2,10 rozwieralne, fab.wykorczone.  1.0*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.100	  2.100
14		<b>KORYTARZ PRZY ARCHIWUM.</b>		RAZEM	2.100
14.1		<b>Posadzka.</b>			
441 d.14. 1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej  5.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	  5.000
442 d.14. 1	KNR AT-27 0101-10	Oczyszczenie powierzchni  poz.441	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	  5.000
443 d.14. 1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji gruzo- i żużło-betonowych na odległość 15 km  <gruz>poz.441*0.04+{(poz.451+poz.453)*0.015	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.238	  0.238
444 d.14. 1	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko.  poz.443*1.90	t  t	  0.452	  0.452
445 d.14. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Środek gruntujący posadzki. Krotność = 2 poz.441	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	  5.000
446 d.14. 1	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej. WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ. Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm poz.441*1.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.500	  5.500
447 d.14. 1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Zaprawa cementowa M-12  poz.441	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	  5.000
448 d.14. 1	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Płytki gresowe posadzkowe antypoślizgowe gat. I o wym.30x30cm Zapr.klej.wysokoelastyczna poz.441	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	  5.000
449 d.14. 1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm Zapr.klej.wysokoelastyczna 9.0	m  m	  9.000	  9.000
14.2		<b>Tynki, gładzie, malowanie.</b>		RAZEM	9.000
450 d.14. 2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach Gips budowlany szpachlowy <sufit>5.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	  5.000
451 d.14. 2	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.450*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.500	  0.500
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
452 d.14. 2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  <ściany>20.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	  20.000
				RAZEM	20.000
453 d.14. 2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) poz.452*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000
454 d.14. 2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.450	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	  5.000
				RAZEM	5.000
455 d.14. 2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.454	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	  5.000
				RAZEM	5.000
456 d.14. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.452	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	  20.000
				RAZEM	20.000
457 d.14. 2	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.456	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	  20.000
				RAZEM	20.000
458 d.14. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba emuls. akrylowa nawierzchn. wew. - biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.454	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	  5.000
				RAZEM	5.000
459 d.14. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.456	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	  20.000
				RAZEM	20.000
460 d.14. 2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków. ANALOGIA. LAMPERIA. MAŁOWANIE ŚCIAN LAKIEREM, H-1,5m <i>Lakier bezbarwny na ściany malowane farbą emul.lateksową.</i> Krotność = 2 <ściany>poz.459*70%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.000	  14.000
				RAZEM	14.000
461 d.14. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i>  8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.000	  8.000
				RAZEM	8.000
15		<b>POMIESZCZENIE PRZY WEJŚCIU DO SZATNI OD WEWN.+ KORYTARZ.</b>			
15.1		<b>Posadzka.</b>			
462 d.15. 1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej  14.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.500	  14.500
				RAZEM	14.500
463 d.15. 1	KNR AT-27 0101-10	Oczyszczenie powierzchni  poz.462	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.500	  14.500
				RAZEM	14.500
464 d.15. 1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 15 km  <gruz>poz.462*0.04+(poz.472+poz.474)*0.015+poz.485*0.3*0.015	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.726	  0.726
				RAZEM	0.726

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
465 d.15. 1	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko.  poz.464*1.90	t  t	  1.379	
				RAZEM	1.379
466 d.15. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome <i>Środek gruntujący posadzki.</i> Krotność = 2 poz.462	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.500	
				RAZEM	14.500
467 d.15. 1	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej. <i>WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ.</i> <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i> poz.462*1.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.950	
				RAZEM	15.950
468 d.15. 1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro <i>Zaprawa cementowa M-12</i>  poz.462	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.500	
				RAZEM	14.500
469 d.15. 1	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> <i>Płytki gresowe posadzkowe antypoślizgowe gat. I o wym.30x30cm</i> <i>Zapr.klej.wysokoelastyczna</i> poz.462	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.500	
				RAZEM	14.500
470 d.15. 1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> <i>Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm</i> <i>Zapr.klej.wysokoelastyczna</i> 24.0	m  m	  24.000	
				RAZEM	24.000
15.2		<b>Tynki, gładzie, malowanie.</b>			
471 d.15. 2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <sufit>14.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.500	
				RAZEM	14.500
472 d.15. 2	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) poz.471*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.450	
				RAZEM	1.450
473 d.15. 2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  <ściany>51.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.000	
				RAZEM	51.000
474 d.15. 2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) poz.473*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.100	
				RAZEM	5.100
475 d.15. 2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.471	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.500	
				RAZEM	14.500
476 d.15. 2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.475	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.500	
				RAZEM	14.500
477 d.15. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.473	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.000	
				RAZEM	51.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
478 d.15. 2	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> poz.477	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.000	
				RAZEM	51.000
479 d.15. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba emuls. akrylowa nawierzch.wewn.-biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.475	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.500	
				RAZEM	14.500
480 d.15. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.477	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.000	
				RAZEM	51.000
481 d.15. 2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków. ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE ŚCIAN LAKIEREM, H-1,5m <i>Lakier bezbarwny na ściany malowane farbą emul.lateksową.</i> Krotność = 2 <ściany>poz.480*70%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.700	
				RAZEM	35.700
482 d.15. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i>  16.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.000	
				RAZEM	16.00
15.3		<b>Stolarka drzwiowa, okienna.</b>			
483 d.15. 3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
484 d.15. 3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  1.30*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.730	
				RAZEM	2.730
485 d.15. 3	KNR-W 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm  <drzwi>(1.0+2.10*2)+(1.30+2.10*2)	m		
			m	10.700	
				RAZEM	10.700
486 d.15. 3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm  poz.485	m		
			m	10.700	
				RAZEM	10.700
487 d.15. 3	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW <i>Drzwi PCV wewn. z profili 6-kom.o wym.1,0x2,10 rozwieralne, fab.wykończone.</i>  1.0*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

1 18 SP 79 bud. pom.szkolne.PRZEDM

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	1540000-033	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0.6400		
2.	2600104-060	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.1200		
3.	1120310-033	Blacha stal.ocynk.plask.gr.0,5-0,55mm	kg	14.1070		
4.	1700306-034	Cement portl.zwykly b.dod. CEM I 42,5-work	t	0.8625		
5.	2600622-060	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m <sup>3</sup>	1.0200		
6.	-090	Drzwi PCV wewn. z profili 6-kom.o wym.0,90x2,10 rozwieralne, fab.wykończone.	kpl.	4.0000		
7.	-090	Drzwi PCV wewn. z profili 6-kom.o wym.1,0x2,10 rozwieralne, fab.wykończone.	kpl.	3.0000		
8.	-090	Drzwi PCV wewn. z profili 6-kom.o wym.1,10x2,10 rozwieralne, fab.wykończone.	kpl.	1.0000		
9.	-090	Drzwi PCV wewn. z profili 6-kom.o wym.1,50x2,10 rozwieralne, fab.wykończone.	kpl.	2.0000		
10.	-090	Drzwi plyn.wew.sosna,pełne,antywłamaniowe o wym.0,90x2,0 fab.wykończ.	kpl.	1.0000		
11.	-090	Drzwi wew.plycin.pełne sosnowe o wym. 0,90x2,0 wzmocn.3 zawiasy zamek drzwiowy z wkładka patent.fabr. wykończ.	kpl.	3.0000		
12.	-090	Drzwi wew.plycin.pełne sosnowe wygluszone o wym. 0,90x2,0 wzmocn.3 zawiasy zamek drzwiowy z wkładka patent.fabr. wykończ.	kpl.	1.0000		
13.	1481505-033	Emulsja gruntująca ściany.	kg	1 442.2850		
14.	1513202-066	Farba emuls. akrylowa nawierzchn.wew.-biała	dm <sup>3</sup>	229.3660		
15.	1504118-066	Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz.kolor.	dm <sup>3</sup>	448.3368		
16.	1560413-050	Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm	m <sup>2</sup>	823.5885		
17.	1020100-033	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	150.6500		
18.	1740103-034	Gips budowlany szpachlowy	t	9.0545		
19.	1332000-033	Gwoździe budowlane okragle gole	kg	30.6000		
20.	1332799-033	Gwoździe do płyt gipsowych ocynkowane	kg	0.6839		
21.	1551000-033	Klej winyl-emuls. do wykl.PVC	kg	69.8280		
22.	8321716-020	Kolek kotwiący fi 10mm, długości 150mm	szt	34.8000		
23.	8990412-020	Kolek rozporowy z wkrętem fi 8mm	szt	517.4000		
24.	8990400-020	Kolek stalowy do wstrz. z nabojem i osłoną	szt	90.9440		
25.	-066	Lakier bezbarwny na ściany malowane farbą emul.lateksową.	dm <sup>3</sup>	77.0268		
26.	1040710-033	Lepik asfalt.stos.na zimno	kg	90.0000		
27.	-040	Listwa odbojowa o wym.25x2,5 cm z drewna iglastego, szlifowana malowana lakierem bezbarwnym.	m	212.9300		
28.	1478100-066	Masy uszczelniające silikonowe uniwersalne	dm <sup>3</sup>	0.4837		
29.	-090	Naświetle wewn.stale z PCV o wym.4,80x1,0, szyba bezp.fabr. wykończ.	kpl.	1.0000		
30.	-050	Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV	m <sup>2</sup>	116.3800		
31.	-090	Okna PVC z profili 6-kom.o wym. 0,60x0,50 rozwieralno-uchylne, szyba zespolona, współczynnik.0,9<Uw>1,10, fab.wykończ.	kpl.	13.0000		
32.	-090	Okna PVC z profili 6-kom.o wym. 2,50x2,20 rozwieralno-uchylne, szyba zespolona, nawiewnik ciśnieniowy samoregul.z okapem, współczynnik.0,9<Uw>1,10, fab.wykończ.	kpl.	3.0000		
33.	2305561-050	Papa zgrz.modyf.SBS w/krycia.	m <sup>2</sup>	753.2500		
34.	2305531-050	Papa zgrzew.modyf.SBS podkl.	m <sup>2</sup>	39.5000		
35.	3920000-116	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	125.3924		
36.	194040226-040	Parapet wewnętrzny z konglomeratu kamienia naturalnego 257x25x2 cm	m	10.2000		
37.	1478500-033	Pianka poliuretanowa	kg	0.2880		
38.	1478500-066	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	15.8193		
39.	1601804-060	Piasek uziar.0-4mm	m <sup>3</sup>	16.0659		
40.	1750808-050	Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm	m <sup>2</sup>	67.3620		
41.	-050	Płytki gresowe chemoodpome gat. I	m <sup>2</sup>	6.5070		
42.	2520611-050	Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m <sup>2</sup>	33.4800		
43.	-050	Płytki gresowe posadzkowe antypoślizgowe gat. I o wym.30x30cm	m <sup>2</sup>	353.8050		
44.	-050	Płytki gresowe posadzkowe antypoślizgowe, chemoodpome gat. I o wym.30x30cm	m <sup>2</sup>	77.2500		
45.	2311507-050	Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm	m <sup>2</sup>	23.0720		
46.	1410800-033	Podchloryn sodowy	kg	44.2000		
47.	-090	POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI I CZYTELNI. Przystawienie regałów bibliotecznych z księgozbiorem na czas robót budowlanych, ponowne ustawienia w uzgodnieniu z użytkownikiem. Zabezpieczenie regałów folią osłonową PCV.	kpl.	1.0000		
48.	1562700-033	Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm	kg	3.4914		
49.	1324965-040	Profil ościeżnic."UA 100"do ścian z pł.g-k	m	15.0000		
50.	1323322-040	Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k	m	45.9200		
51.	1323302-040	Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k	m	17.0240		
52.	-034	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko.	t	2.2610		
53.	-034	Przyjęcie gruzu na wysypisko.	t	38.6080		
54.	-034	Przyjęcie szkła na wysypisko.	t	0.4800		
55.	-090	Roleta okienna o wym.2,50x2,20 kolor.do uzgod.z użyt.	kpl.	4.0000		
56.	-090	Roleta okienna o wym.5,90x2,40 kolor.do uzgod.z użyt.	kpl.	1.0000		
57.	-090	Roleta okienna o wym.8,90x2,40 kolor.do uzgod.z użyt.	kpl.	1.0000		
58.	1530502-066	Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal.	dm <sup>3</sup>	10.2765		
59.	2301501-033	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	196.5000		
60.	238066124-033	Spoina elastyczna chemoodporna.	kg	130.7670		
61.	1200204-033	Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60	kg	0.0714		
62.	-090	Szafki szatniowe 8 krytkowe wraz z ustawieniem w szatni.	kpl.	78.0000		
63.	2385003-066	Środek gruntujący posadzki.	dm <sup>3</sup>	182.9100		

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

1 18 SP 79 bud. pom.szkolne.PRZEDM

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
64.	3902299-040	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	107.1372		
65.	1540802-060	Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3	m <sup>3</sup>	5.2000		
66.	-034	Utylizacja papy na wysypisku.	t	3.9290		
67.	-034	Utylizacja płytek PCV na wysypisku.	t	1.6050		
68.	1720202-034	Wapno hydratyzowane workowane	t	5.4718		
69.	1346710-020	Wkręty fosfatyz. do płyt GK -stal.4,2 mm	szk	621.8240		
70.	3930001-060	Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	18.0714		
71.	-050	Wykładzina z PVC gr.2,0mm, antystatyczna,wielokierunkowa jednowarstwowa zgrzewalna	m <sup>2</sup>	126.8542		
72.	1554225-033	Zapr.klej.wysokoelastyczna	kg	3 500.0940		
73.	2380808-060	Zaprawa cementowa M-12	m <sup>3</sup>	9.4086		
74.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					RAZEM	

Słownie:

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	5 828.1815		
					RAZEM

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	46111-148	Mieszarka do zapraw 3.0m3/h	m-g	8.5050		
2.	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	54.0360		
3.	39811-148	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	41.0470		
4.	75230-148	Szlifierka-frezarka elektron.	m-g	60.4100		
5.	34312-148	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	140.0315		
6.	72311-148	Zestaw spawalniczy tien-acet.	m-g	4.0000		
					RAZEM	

Słownie: