

(105)

Załącznik nr 17 do OPZ

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja - sala fizyczno - chemiczna N SP 69
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Zielony Trójkąt 1
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk, ul. Żeglowa 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Paweł Nowak
DATA OPRACOWANIA : 7 luty 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Sala fizyczna - chemiczna					
1		Posadzki			
1.1		Rozbiórki			
1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		Rozebranie cokolików i posadzek 11.0*5.90	m ²	64.900	
				RAZEM	64.900
2	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
		skucie pasów tynku szer. ok. 20cm na ścianach - nad posadzkami (11.0*2+5.90*2-0.90)	m	32.900	
				RAZEM	32.900
3	KNR W-01 0101-03	Frezowanie starych podłoży betonowych USUNIĘCIE KLEJU RAZEM 20 mm poz. 1	m ²		
			m ²	64.900	
				RAZEM	64.900
4	KNR W-01 0101-05	Dodatek za każde 2 mm głębszego oczyszczania nowych powierzchni betonowych przy frezowaniu Krotność = 7.5 poz. 3	m ²		
			m ²	64.900	
				RAZEM	64.900
5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość LEGALNE SKŁADOWISKO <gruz>poz.3*0.02+poz.2*0.20*0.015 A (suma częściowa)	m ³		
			m ³	1.397	
			m ³	1.397	
			m ³	0.260	
		<pcv>poz.1*0.004 B (suma częściowa)	m ³	0.260	
				RAZEM	1.657
6	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko.	t		
		poz.5A*1.8	t	2.515	
				RAZEM	2.515
7	wycena indywidualna	Przyjęcie pcv na wysypisko	t		
		<pcv>poz.5B*0.9	t	0.234	
				RAZEM	0.234
1.2		Posadzki			
8	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cienkowarstwowej j grubości 10 mm zatarte na ostro.	m ²		
		w-wa wyrównawcza Zaprawa wyrównująca poz. 1	m ²	64.900	
				RAZEM	64.900
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Analogia: Zagruntowanie posadzki z wywinieciem na ściany Krotność = 2 poz.8*1.05	m ²		
			m ²	68.145	
				RAZEM	68.145
10	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Sucha zaprawa samopoziomująca. Siatka z włókien szklanych do systemów antyrysowych o gramaturze 230 g/m2 0	m ²		
			m ²	0.000	
				RAZEM	0.000

-3/6-

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem FARBA EMULSYJNA BIAŁA <i>Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biała</i> poz.19B	m ²		
			m ²	64.900	
				RAZEM	64.900
22	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem FARBA LATEKSOWA poz.19A	m ²		
			m ²	108.160	
				RAZEM	108.160
23	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków. ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE ŚCIAN LAKIEREM, H-1,5m <i>Lakier bezbarwny na ściany malowane farbą emul.lateksową.</i> Krotność = 2 <ściany>(11.0*2+5.9*2)*1.50	m ²		
			m ²	50.700	
				RAZEM	50.700
3		Odbojnice płaskie ściennie			
24	ZKNR C- 2 0306-02 wycena indywidu- alna	Gruntowanie powierzchni pionowej pod odbojnicę płaską 34.0*0.30	m ²		
			m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
25	ZKNR C- 2 0306-04 wycena indywidu- alna	Przyklejenie odbojnicy płaskiej na powierzchni pionowej o szer. 30 cm <i>Wykładzina ścienna PCV grub. 1,60 mm, na ściany</i> <i>Klej montażowy</i> 34.0	m		
			m	34.000	
				RAZEM	34.000
4		Demontaż drzwi i zamurowanie otworu			
26	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² DEMONTAŻ DZRWI 1,05 x 2,05 1.20*2.20	m ²		
			m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
27	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość 16 km <drewno>poz.26*0.06 A (suma częściowa)	m ³		
			m ³	0.158	
			m ³	0.158	
				RAZEM	0.158
28	wycena indywidu- alna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko. poz.27A*0.8	t		
			t	0.126	
				RAZEM	0.126
29	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej ceglami ZAMUROWANIE OTWORU PO DRZWIACH poz.26*0.25	m ³		
			m ³	0.660	
				RAZEM	0.660
30	KNR 4-01 0711-02 wycena indywidu- alna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.26*2	m ²		
			m ²	5.280	
				RAZEM	5.280
5		Roboty rozbiórkowe - drzwi wewnętrzne wejściowe 1,57 x 2,13			
31	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.0	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <sala chemiczna>2.20*1.57	m ² m ²	 3.454	
				RAZEM	3.454
33	KNR 4-01 0815-08	Rozebranie listew przyściennych OPASEK DRZWIOWYCH DREWNIANYCH (2.20+1.57+2.20)	m m	 5.970	
				RAZEM	5.970
34	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 9 km <drewno>poz.32*0.06+poz.33*0.15*0.019 A (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	 0.224 0.224	
				RAZEM	0.224
35	wycena indywidu- alna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko <drewno>poz.34A*0.8	t t	 0.179	
				RAZEM	0.179
6		Stolarka drzwiowa wewnętrzna nowa			
36	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi pływowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 DRZWI PEŁNE PŁYTOWE WZMOCNIONE NA 3 ZAWIASACH, ZAMEK WPUSZCZANY PATENTOWY, FUTRYNA DREWNIANA Z OPASKAMI SKRZYDŁA "90" BIAŁE poz.32	m ² m ²	 3.454	
				RAZEM	3.454
37	KNR BC- 02 0509- 09	Dodatek za listwy stalowe lub PCV OSADZENIE PROGÓW ALUMINIOWYCH 1.57	m m	 1.570	
				RAZEM	1.570
38	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 25 cm TYNKI OŚCIEŻY OBUSTRONNE o szer. 15 cm poz.33*2	m m	 11.940	
				RAZEM	11.940
39	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.38*0.15	m ² m ²	 1.791	
				RAZEM	1.791
40	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łożu gipsowych z gruntowaniem LECZ FARBĄ LATEXOWĄ KOLOR poz.38*0.20	m ² m ²	 2.388	
				RAZEM	2.388
7		Odboje przy drzwiach			
41	KNR 4-01 0920-19	Założenie na nowym miejscu odboji drzwiowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8		Stolarka okienna			
42	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <okna>2.25*1.57*5	m ² m ²	 17.662	
				RAZEM	17.662
43	KNR 4-01 1111-01 R=0,50	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych poz.42*0.70	m ² m ²	 12.363	
				RAZEM	12.363
44	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 5*2.25	m m	 11.250	
				RAZEM	11.250

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych kons- trukcji ceglanych na odleglosc LEGALNE SKLADOWISKO <drewno rozb.>(poz.42*0.06*50%) A (suma czesciowa) <szklo>poz.43*0.004*2 B (suma czesciowa) <gruz>poz.44*0.25*0.04 C (suma czesciowa)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.530 0.530 0.099 0.099 0.112 0.112	
				RAZEM	0.741
46	wycena indywidu- alna	Przyjecie drewna rozbiorkowego na wysypisko. poz.45A*0.8	t t	 0.424	
				RAZEM	0.424
47	wycena indywidu- alna	Przyjecie szkla na wysypisko poz.45B*0.625	t t	 0.062	
				RAZEM	0.062
48		Przyjecie gruzu na wysypisko poz.45C*1.9	t t	 0.213	
				RAZEM	0.213
49	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 OKNA TRÓJDZIELNE U=1,1 DLA CAŁEGO OKNA <okna>2.25*1.57*5	m ² m ²	 17.662	
				RAZEM	17.662
50	KNR 4-01 0920-16	Założenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych LECZ NAWIEWNIKI <nawiewniki okienne>5*2	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
9		Parapety			
51	KNR-W 4-01 0313-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poz.44	m m	 11.250	
				RAZEM	11.250
52	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścia- nach z cegieł PARAPETY WEWNĘTRZNE <2,25>5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
53	NNRNKB 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm PARAPETY ZEWNĘTRZNE 2.25*0.25*5	m ² m ²	 2.812	
				RAZEM	2.812