
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacje w obiektach oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 69
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Zielony Trójkąt 1
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Zagłowa 11
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE - pracownia biologiczno - geograficzna i dodatkowa sala nr 38, SANITARIATY

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Paweł Nowak
DATA OPRACOWANIA : 30 styczeń 2018

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pracownia biologiczno - geograficzna			
1.1		Podłoże i posadzka			
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		9.0*6.1	m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek gr. 6 cm.	m ²		
		poz.1	m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
3	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej. ANALOGIA DWIE WARSTWY PŁYTY MIĘKKEJ.	m ³		
		poz.1*0.025	m ³	1.372	
				RAZEM	1.372
4	KNR AT-27 0102-02	Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych	m ²		
		poz.1	m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
5	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość LEGALNE SKŁADOWISKO <wykładz. PCV>poz.1*0.005 A (suma częściowa)	m ³		
		<gruz>poz.2*0.06+poz.9*0.006+poz.10*0.15*0.015+(2+poz.29)*0.35*0.015 B (suma częściowa)	m ³	0.274	
		<papa>poz.4*0.005*2 C (suma częściowa)	m ³	0.274	
			m ³	3.723	
			m ³	3.723	
			m ³	0.549	
			m ³	0.549	
				RAZEM	4.546
6		Utylizacja wykładziny z PCV na wysypisku.	t		
		poz.5A*1.4	t	0.384	
				RAZEM	0.384
7		Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		poz.5B*1.9	t	7.074	
				RAZEM	7.074
8		Utylizacja papy na wysypisku.	t		
		poz.5C*0.975	t	0.535	
				RAZEM	0.535
9	KNR AT-17 0110-03	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 6 mm	m ²		
		poz.1	m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
10	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
		9.0*2+6.1*2	m	30.200	
				RAZEM	30.200
11	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		poz.10	m	30.200	
				RAZEM	30.200
12	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej. ANALOGIA. FOLIA Z PCV Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ. Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm	m ²		
		poz.9*1.10	m ²	60.390	
				RAZEM	60.390
13	KNR AT-27 0509-03	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych w jednej warstwie Płyty styrop. EPS 200-036(dach/podłoga/park gr. 4cm	m ²		
		poz.9	m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
14	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro	m ²		
		poz.9	m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
15	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		Siatki zbrojarskie z prętów 4,5/100x100 mm	m ²	54.900	
		poz.14	m ²	54.900	

PRZEDMIAR

18 t 009 SP 69 Ref. Budowl Pozost s.PRZED

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	54.900
16	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko poz. 14	m ² m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome <i>Środek gruntujący podłoże posadzki.</i> Krotność = 2 poz. 15	m ² m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
18	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² <i>Sucha zaprawa samopoziomująca.</i> poz. 15	m ² m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
19	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. WYWINIĘCIE NA ŚCIANĘ. <i>Wykładzina antyelektrostatyczna z PVC gr.2,0mm, homogeniczna</i> <i>Klej winyl-emuls. do wykl.PVC</i> poz.18*1.10	m ² m ²	60.390	
				RAZEM	60.390
20	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz. 19	m ² m ²	60.390	
				RAZEM	60.390
21	wycena indywidualna	Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV <i>Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV</i> poz. 19	m ² m ²	60.390	
				RAZEM	60.390
1.2		Roboty malarskie sufit			
22	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach <sufit>poz.1	m ² m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
23	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie sufit <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.22	m ² m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
25	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachłowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <sufity>poz.22	m ² m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
26	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatk za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachłowy</i> <sufity>poz.22	m ² m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
27	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba silikatowa nawierz.wewn.-biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <sufity>poz.24	m ² m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
1.3		Roboty malarskie ściany			
28	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <i>Gips budowlany szpachłowy</i> <ściany>105.0	m ² m ²	105.000	
				RAZEM	105.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Gips budowlany szpachlowy Emulsja gruntująca ściany. <ściany>poz.28	m ²		
			m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
31	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach Gips budowlany szpachlowy <ściany>poz.30	m ²		
			m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
32	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor. Emulsja gruntująca ściany. <ściany>poz.30	m ²		
			m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
33	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków. ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE ŚCIAN LAKIEREM, H-1,5m Lakier bezbarwny na ściany malowane farbą emul.lateksową. Krotność = 2 <ściany>poz.30*50%	m ²		
			m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
34	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 15.0	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
35	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm poz.22*1.10	m ²		
			m ²	60.390	
				RAZEM	60.390
1.4		Stolarka okienna i drzwiowa			
36	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <okna>3*1.60*2.30+1*1.40*1.70	m ²		
			m ²	13.420	
				RAZEM	13.420
37	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <drzwi>1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 1111-01 R=0,50	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych poz.36*0.70	m ²		
			m ²	9.394	
				RAZEM	9.394
39	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.60*3+1*1.40	m		
			m	6.200	
				RAZEM	6.200
40	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość LEGALNE SKŁADOWISKO <drewno rozb.>(poz.36*0.06*50%)+(poz.37*0.90*2.0*0.04) A (suma częściowa) <szkło>poz.38*0.004*2 B (suma częściowa) <gruz>poz.39*0.25*0.04 C (suma częściowa)	m ³		
			m ³	0.475	
			m ³	0.475	
			m ³	0.075	
			m ³	0.075	
			m ³	0.062	
			m ³	0.062	
				RAZEM	0.612
41	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko.	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.40A*0.8	t	0.380	
				RAZEM	0.380
42	wycena indywidualna	Przyjęcie szkła na wysypisko	t		
		poz.40B*0.625	t	0.047	
				RAZEM	0.047
43		Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		poz.40C*1.9	t	0.118	
				RAZEM	0.118
44	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 Drzwi wew. płycin. sosnowe wzmocn. o wym. 0,90x2,0, 3 zawiasy, zamek z wkładką patentową, zamek drzwiowy antywłamania fab. wykończ. 0.90*2.0*1	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
45	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 <okna>3*1.60*2.30+1*1.40*1.70	m ²		
			m ²	13.420	
				RAZEM	13.420
46	KNR 4-01 0920-16	Założenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych Nawiewnik ciśnieniowy akustyczny z okapem <nawiewniki okienne>4*2	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.5		Parapety			
47	KNR-W 4-01 0313-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. 1.60*3+1.40*1	m		
			m	6.200	
				RAZEM	6.200
48	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł Parapety z płyty pilśniowej MDF o wym. 1,60x0,30 <1.60x0,30>3 <1.40x0,30>1	szt.		
			szt.	3.000	
			szt.	1.000	
				RAZEM	4.000
49	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm Blacha st. płask. 0,5-0,7mm, powłoka polieste 1.60*0.25*3 1.40*0.25*1	m ²		
			m ²	1.200	
			m ²	0.350	
				RAZEM	1.550
1.6		Odboje i odbojnice			
50	KNR 4-01 0920-19	Założenie na nowym miejscu odboju drzwiowego Odboje drzwiowe gumowe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	wycena indywidualna	Odbojnice ściennie ochronne - zabezpieczające ściany. Odbojnice ściennie ochronne - zabezpieczające ściany z PCV 30 cm samoprzylepne wraz z montażem kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. 31.0	m		
			m	31.000	
				RAZEM	31.000
1.7		Wymiana rolet okiennych wewnętrznych			
52	KNR-W 2-02 1038-01 wycena indywidualna	Wymiana rolet wewnętrznych okiennych Rolety wewnętrzne materiałowe przeciwsłoneczne wolnowiszące na okno 1,60 x 2,30 Rolety wewnętrzne materiałowe przeciwsłoneczne wolnowiszące na okno 1,40 x 1,70 3*1.60*2.30 1*1.40*1.70	m ²		
			m ²	11.040	
			m ²	2.380	
				RAZEM	13.420
2		Sala nr 38			
2.1		Podłoże i posadzka			
53	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 9.0*6.1	m ²		
			m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
54	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek gr. 6 cm. poz.53	m ²		
			m ²	54.900	
				RAZEM	54.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej. ANALOGIA DWIE WARSTWY PŁYTY MIĘKKEJ. poz.53*0.025	m ³ m ³	1.372	1.372
56	KNR AT-27 0102-02	Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych poz.53	m ² m ²	54.900	54.900
57	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość LEGALNE SKŁADOWISKO <wykładz. PCV>poz.53*0.005 A (suma częściowa) <gruz>poz.54*0.06+poz.61*0.006+poz.62*0.15*0.015+(2+poz.81)*0.35*0.015 B (suma częściowa) <papa>poz.56*0.005*2 C (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.274 0.274 3.729 3.729 0.549	4.552
58		Utylizacja wykładziny z PCV na wysypisku. poz.57A*1.4	t t	0.384	0.384
59		Przyjęcie gruzu na wysypisko poz.57B*1.9	t t	7.085	7.085
60		Utylizacja papy na wysypisku. poz.57C*0.975	t t	0.535	0.535
61	KNR AT-17 0110-03	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gl. 6 mm poz.53	m ² m ²	54.900	54.900
62	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm poz.53*0.6	m m	32.940	32.940
63	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami poz.62	m m	32.940	32.940
64	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej. ANALOGIA. FOLIA Z PCV Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ. Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm poz.61*1.10	m ² m ²	60.390	60.390
65	KNR AT-27 0509-03	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych w jednej warstwie Płyty styrop. EPS 200-036(dach/podłoga/park gr.4cm poz.61	m ² m ²	54.900	54.900
66	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro poz.61	m ² m ²	54.900	54.900
67	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową Siatki zbrojarskie z prętów 4,5/100x100 mm poz.66	m ² m ²	54.900	54.900
68	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko poz.66	m ² m ²	54.900	54.900
69	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Środek gruntujący podłoże posadzki. Krotność = 2 poz.67	m ² m ²	54.900	54.900
				RAZEM	54.900

PRZEDMIAR

18 t 009 SP 69 Ref. Budowl Pozost s.PRZED

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 <i>Sucha zaprawa samopoziomująca.</i> poz.67	m ²		
			m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
71	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. WYWINIĘCIE NA ŚCIANĘ. <i>Wykładzina antyelektrostatyczna z PVC gr.2,0mm, homogeniczna</i> <i>Klej winyl-emuls. do wykt.PVC</i> poz.70*1.10	m ²		
			m ²	60.390	
				RAZEM	60.390
72	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.71	m ²		
			m ²	60.390	
				RAZEM	60.390
73	wycena indywidualna	Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV <i>Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV</i> poz.71	m ²		
			m ²	60.390	
				RAZEM	60.390
2.2		Roboty malarskie sufit			
74	KNR-W 4- 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach <sufit>poz.53	m ²		
			m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
75	KNR-W 4- 01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
76	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie sufit <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz.74	m ²		
			m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
77	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachłowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <sufity>poz.74	m ²		
			m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
78	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachłowy</i> <sufity>poz.74	m ²		
			m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
79	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba silikatowa nawierz.wewn.-biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <sufity>poz.76	m ²		
			m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
2.3		Roboty malarskie ściany			
80	KNR-W 4- 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <i>Gips budowlany szpachłowy</i> <ściany>105.0	m ²		
			m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
81	KNR-W 4- 01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
82	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachłowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <ściany>poz.80	m ²		
			m ²	105.000	
				RAZEM	105.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <ściany>poz.82	m ²		
			m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
84	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <ściany>poz.82	m ²		
			m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
85	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków. ANALOGIA. LAMPERIA. MALOWANIE ŚCIAN LAKIEREM, H-1,5m <i>Lakier bezbarwny na ściany malowane farbą emul.lateksową.</i> Krotność = 2 <ściany>poz.82*50%	m ²		
			m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
86	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 15.0	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
87	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm</i> poz.74*1.10	m ²		
			m ²	60.390	
				RAZEM	60.390
2.4		Stołarka okienna i drzwiowa			
88	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <okna>3*1.60*2.30+1*1.40*1.70	m ²		
			m ²	13.420	
				RAZEM	13.420
89	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <drzwi>1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 4-01 1111-01 R=0,50	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych poz.88*0.70	m ²		
			m ²	9.394	
				RAZEM	9.394
91	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.60*3+1*1.40	m		
			m	6.200	
				RAZEM	6.200
92	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość LEGALNE SKŁADOWISKO <drewno rozb.>(poz.88*0.06*50%)+(poz.89*0.90*2.0*0.04) A (suma częściowa) <szkło>poz.90*0.004*2 B (suma częściowa) <gruz>poz.91*0.25*0.04 C (suma częściowa)	m ³		
			m ³	0.475	
			m ³	0.475	
			m ³	0.075	
			m ³	0.075	
			m ³	0.062	
			m ³	0.062	
				RAZEM	0.612
93	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko. poz.92A*0.8	t		
			t	0.380	
				RAZEM	0.380
94	wycena indywidualna	Przyjęcie szkła na wysypisko poz.92B*0.625	t		
			t	0.047	
				RAZEM	0.047
95		Przyjęcie gruzu na wysypisko poz.92C*1.9	t		
			t	0.118	
				RAZEM	0.118

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² Drzwi wew. płycin. sosnowe wzmocn. o wym. 0,90x2,0, 3 zawiasy, zamek z wkładką patentową, zamek drzwiowy antywłam. fab. wykończ. 0.90*2.0*1	m ² m ²	 1.800	 1.800
97	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² <okna>3*1.60*2.30+1*1.40*1.70	m ² m ²	 13.420	 13.420
98	KNR 4-01 0920-16	Założenie Nawiewnik ciśnieniowy akustyczny z okapem <nawiewniki okienne>4*2	szt. szt.	 8.000	 8.000
2.5		Parapety		RAZEM	8.000
99	KNR-W 4-01 0313-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. 1.60*3+1.40*1	m m	 6.200	 6.200
100	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł Parapety z płyty pilśniowej MDF o wym. 1,60x0,30 <1.60x0,30>3 <1.40x0,30>1	szt. szt. szt.	 3.000 1.000	 4.000
101	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm Blacha st.płask. 0,5-0,7mm, powłoka polieste 1.60*0.25*3 1.40*0.25*1	m ² m ² m ²	 1.200 0.350	 1.550
2.6		Odboje i odbojnice			
102	KNR 4-01 0920-19	Założenie na nowym miejscu odboju drzwiowego Odboje drzwiowe gumowe 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
103	wycena indywidualna	Odbojnice ściennie ochronne - zabezpieczające ściany. Odbojnice ściennie ochronne - zabezpieczające ściany z PCV 30 cm samoprzylepne wraz z montażem kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. 31.0	m m	 31.000	 31.000
2.7		Wymiana rolet okiennych wewnętrznych			
104	KNR-W 2-02 1038-01 wycena indywidualna	Wymiana rolet wewnętrznych okiennych Rolety wewnętrzne materiałowe przeciwsłoneczne wolnowiszące na okno 1,60 x 2,30 Rolety wewnętrzne materiałowe przeciwsłoneczne wolnowiszące na okno 1,40 x 1,70 3*1.60*2.30 1*1.40*1.70	m ² m ² m ²	 11.040 2.380	 13.420
3		Sanitariaty - 1 piętro dla dzieci			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
105	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² <sanitariaty 1,0m x 2,01 m>6	szt. szt.	 6.000	 6.000
106	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek <sanitariaty do wys. 2,30>110.0	m ² m ²	 110.000	 110.000
107	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <sanitariaty >8.50*3.1	m ² m ²	 26.350	 26.350
108	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek gr.5 cm poz.107	m ² m ²	 26.350	 26.350
109	KNR AT-27 0102-02	Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych poz.108*1.10	m ² m ²	 28.985	 28.985

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	28.985
110	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm. ANALOGIA. ROZBIORKA PŁYTY PILŚNIOWEJ poz. 108	m ² m ²	26.350	
				RAZEM	26.350
111	KNR AT-17 0110-03	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 6 mm poz. 108	m ² m ²	26.350	
				RAZEM	26.350
112	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość LEGALNE SKŁADOWISKO <Drewno rozb.>(poz.105)*1.0*2.1*0.04 A (suma częściowa) <gruz>(poz.106+poz.107)*0.015+poz.108*0.05+(poz.111)*0.006 B (suma częściowa) <izolacja>poz.110*0.025 C (suma częściowa) <papa>poz.109*0.005 D (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.504 0.504 3.521 3.521 0.659 0.659 0.145	
				RAZEM	4.829
113	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna na wysypisko. <drewno>poz.112A*0.6	t t	0.302	
				RAZEM	0.302
114	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko. <gruz>poz.112B*1.90	t t	6.69	
				RAZEM	6.69
115	wycena indywidualna	Utylizacja papy na wysypisku. <papa>poz.112D*0.975	t t	0.14	
				RAZEM	0.14
116	wycena indywidualna	Utylizacja izolacji na wysypisku. <izolacja>poz.112C*0.30	t t	0.20	
				RAZEM	0.20
3.2		Podłoże i posadzka Sanitariaty I			
117	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na gładko. ANALOGIA WARTWA NIWELUJĄCA. <sanitariaty >poz.107	m ² m ²	26.350	
				RAZEM	26.350
118	KNR 2-02 0609-03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych poz. 117	m ² m ²	26.350	
				RAZEM	26.350
119	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2. ANALOGIA. FOLIA Z WYWINIĘCIEM NAŚCIANĘ. Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm poz.118*1.15	m ² m ²	30.302	
				RAZEM	30.302
120	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro poz.118	m ² m ²	26.350	
				RAZEM	26.350
121	wycena indywidualna	Włókna polipropylenowe rozproszone (0,9 kg/m3 betonu) poz.117*0.04	m ³ m ³	1.054	

PRZEDMIAR

181 009 SP 69 Ref. Budowl Pozost s.PRZED

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.054
122	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zartarte na gładko poz.120	m ² m ²	 26.350	
				RAZEM	26.350
123	KNR 0-41 0101-04	Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia. ANALOGIA. USZCZELNIENIE ŚCIANY poz.117*1.20	m ² m ²	 31.620	
				RAZEM	31.620
124	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.117	m ² m ²	 26.350	
				RAZEM	26.350
3.3		Licowanie ścian G			
125	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Środek gruntujący podłoże posadzki. poz.127-poz.126	m ² m ²	 94.750	
				RAZEM	94.750
126	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny <sanit.stelaż>(0.85*2.10)*5 <ściana za umyw.>(2.30*0.55)*5	m ² m ² m ²	 8.925 6.325	
				RAZEM	15.250
127	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej. <sanitariaty do wys. 2,30>110.0	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
128	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2. ANALOGIA. LISTWY DEKORACYJNE. <parter,piętro>(1.60+0.85+1.17*2+1.42+3.04+1.26+1.76+1.60+2.35)*2-0.90*2 <personel W.C.>(2.80+1.17)*2-0.90 <obud.stelaża>(0.85*2)*2	m m m m	 30.640 7.040 3.400	
				RAZEM	41.080
129	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca (8.50*2+3.1*2)*2	m m	 46.400	
				RAZEM	46.400
3.4		Roboty malarskie ścian nad płytkami			
130	KNR-W 4- 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Gips budowlany szpachlowy <ściany>50.0	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
131	KNR-W 4- 01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
132	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Gips budowlany szpachlowy Emulsja gruntująca ściany. <ściany>poz.130	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
133	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach Gips budowlany szpachlowy <ściany>poz.132	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
134	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor. Emulsja gruntująca ściany. <ściany>poz.132	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
135	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm poz.74*1.10	m ² m ²	 60.390	

PRZEDMIAR

18 t 009 SP 69 Ref. Budowl Pozost s.PRZED

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	60.390
3.5		Roboty malarskie sufit			
136	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach <sufit>26,0	m ² m ²	26.000	26.000
				RAZEM	26.000
137	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
138	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie sufit <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz. 136	m ² m ²	26.000	26.000
				RAZEM	26.000
139	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <sufity>poz.136	m ² m ²	26.000	26.000
				RAZEM	26.000
140	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <sufity>poz.136	m ² m ²	26.000	26.000
				RAZEM	26.000
141	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba silikatowa nawierz.wewn.-biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <sufity>poz.138	m ² m ²	26.000	26.000
				RAZEM	26.000
3.6		Stolarka drzwiowa			
142	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 (1.0*2.10)*6	m ² m ²	12.600	12.600
				RAZEM	12.600
3.7		Stolarka okienna			
143	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <okna>2*1.60*2.30+2*1.50*1.72	m ² m ²	12.520	12.520
				RAZEM	12.520
144	KNR 4-01 1111-01 R=0,50	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych poz. 143*0.70	m ² m ²	8.764	8.764
				RAZEM	8.764
145	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość LEGALNE SKŁADOWISKO <drewno rozb.>(poz.143*0.06*50%) A (suma częściowa) <szkło>poz.144*0.004*2 B (suma częściowa) <gruz>0 C (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.376 0.376 0.070 0.070 0.000 0.000	0.446
				RAZEM	0.446
146	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko. poz. 145A*0.8	t t	0.301	0.301
				RAZEM	0.301
147	wycena indywidualna	Przyjęcie szkła na wysypisko poz. 145B*0.625	t t	0.044	0.044
				RAZEM	0.044

-12/17-

PRZEDMIAR

18 t 009 SP 69 Ref. Budowl Pozost s.PRZED

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
148		Przyjęcie gruzu na wysypisko poz. 145C*1.9	t t	0.000	
				RAZEM	0.000
149	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 Okna PVC prof. 6-kom. ciepły o wym. 1,60 x 2,30 szyba zespol. Uw<1,1, fab. wykończ. Okna PVC prof. 6-kom. ciepły o wym. 1,50 x 1,72 szyba zespol. Uw<1,1, fab. wykończ. <okna>2*1.60*2.30+2*1.50*1.72	m ² m ²	 12.520	
				RAZEM	12.520
150	KNR 4-01 0920-16	Założenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych Nawiewnik ciśnieniowy akustyczny z okapem <nawiewniki okienne>4*2	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
3.8		Parapety zewnętrzne			
151	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm Blacha st. płask. 0,5-0,7mm, powłoka polieste 1.60*0.25*2 1.50*0.25*2	m ² m ² m ²	 0.800 0.750	
				RAZEM	1.550
3.9		Odboje			
152	KNR 4-01 0920-19	Założenie na nowym miejscu odboju drzwiowego Odboje drzwiowe gumowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.10		Wyposażenie			
153	wycena indywidualna	Dostawa i montaż luster 0,60 x 60 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
154	wycena indywidualna	Dostawa i montaż Elektryczna suszarka do rąk 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
155	wycena indywidualna	Dostawa i montaż Dozownik mydła w płynie 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
156	wycena indywidualna	Dostawa i montaż Pojemnik na papier toaletowy 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
157	wycena indywidualna	Dostawa i montaż Kosze ze stali nierdzewnej na odpadki 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
158	wycena indywidualna	Dostawa i montaż Kosze ze stali nierdzewnej z pokrywą 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Sanitariaty dla chłopców - 1 piętro			
4.1		Roboty rozbiórkowe			
159	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <sanitariaty 1,0m x 2,01 m>5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
160	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <sanitariaty do wys. 2,30>95.0	m ² m ²	 95.000	
				RAZEM	95.000
161	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <sanitariaty >9.0*2.80	m ² m ²	 25.200	
				RAZEM	25.200

-13/17-

PRZEDMIAR

18 t 009 SP 69 Ref. Budowl Pozost s.PRZED

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
162	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek gr.5 cm	m ²		
		poz.161	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
163	KNR AT-27 0102-02	Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych	m ²		
		poz.162*1.10	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
164	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm. ANALOGIA. ROZBIORKA PŁYTY PILŚNIOWEJ	m ²		
		poz.162	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
165	KNR AT-17 0110-03	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 6 mm	m ²		
		poz.162	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
166	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość LEGALNE SKŁADOWISKO <Drewno rozb.>(poz.159)*1.0*2.1*0.04 A (suma częściowa)	m ³		
			m ³	0.420	
		<gruz>(poz.160+poz.161)*0.015+poz.162*0.05+(poz.165)*0.006 B (suma częściowa)	m ³	0.420	
			m ³	3.214	
		<izolacja>poz.164*0.025 C (suma częściowa)	m ³	3.214	
			m ³	0.630	
		<papa>poz.163*0.005 D (suma częściowa)	m ³	0.630	
			m ³	0.139	
				RAZEM	4.403
167	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna na wysypisko.	t		
		<drewno>poz.166A*0.6	t	0.252	
				RAZEM	0.252
168	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko.	t		
		<gruz>poz.166B*1.90	t	6.11	
				RAZEM	6.11
169	wycena indywidualna	Utylizacja papy na wysypisku.	t		
		<papa>poz.166D*0.975	t	0.14	
				RAZEM	0.14
170	wycena indywidualna	Utylizacja izolacji na wysypisku.	t		
		<izolacja>poz.166C*0.30	t	0.19	
				RAZEM	0.19
4.2		Podłoże i posadzka Sanitariaty			
171	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko. ANALOGIA WARTWA NIWELUJĄCA. <sanitariaty >poz.161	m ²		
			m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
172	KNR 2-02 0609-03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych	m ²		
		poz.171	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
173	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2. ANALOGIA. FOLIA Z WYWINIĘCIEM NAŚCIANĘ. Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm poz.172*1.15	m ²		
			m ²	28.980	
				RAZEM	28.980

PRZEDMIAR

181 009 SP 69 Ref. Budowl Pozost s.PRZED

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
174	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na ostro poz. 172	m ² m ²	 25.200	 25.200
175	wycena in- dywidualna	Włókna polipropylenowe rozproszone (0,9 kg/m ³ betonu) poz. 171*0.04	m ³ m ³	 1.008	 1.008
176	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki za- tarte na gładko poz. 174	m ² m ²	 25.200	 25.200
177	KNR 0-41 0101-04	Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia. ANALOGIA. USZCZELNIENIE ŚCIANY poz. 171*1.20	m ² m ²	 30.240	 30.240
178	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² poz. 171	m ² m ²	 25.200	 25.200
4.3		Licowanie ścian			
179	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Środek gruntujący podłoże posadzki. poz. 181-poz. 180	m ² m ²	 80.495	 80.495
180	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny <sanit.stelaż>(0.85*2.10)*(3+3) <ściana za umyw.>(2.30*0.55)*3	m ² m ² m ²	 10.710 3.795	 14.505
181	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej. <sanitariaty do wys. 2,30>95.0	m ² m ²	 95.000	 95.000
182	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykań- czająca (9.0*2+2.8*2)*2	m m	 47.200	 47.200
4.4		Roboty malarskie ścian nad płytkami			
183	KNR-W 4- 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie- raniem tapet na ścianach Gips budowlany szpachlowy <ściany>45.0	m ² m ²	 45.000	 45.000
184	KNR-W 4- 01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o po- wierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
185	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścia- nach na podłożu z tynku Gips budowlany szpachlowy Emulsja gruntująca ściany. <ściany>poz. 183	m ² m ²	 45.000	 45.000
186	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - doda- tek za pogrubienie o 1 mm na ścianach Gips budowlany szpachlowy <ściany>poz. 185	m ² m ²	 45.000	 45.000
187	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor. Emulsja gruntująca ściany. <ściany>poz. 185	m ² m ²	 45.000	 45.000
188	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm	m ²		

PRZEDMIAR

18 t 009 SP 69 Ref. Budowl Pozost s.PRZED

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.74*1.10	m ²	60.390	
				RAZEM	60.390
4.5		Roboty malarskie sufit			
189	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach <sufit>25.0	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
190	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
191	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie sufit <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> poz. 189	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
192	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <sufity>poz.189	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
193	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatk za pogrubienie o 1 mm na ścianach <i>Gips budowlany szpachlowy</i> <sufity>poz.189	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
194	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży z jednokrotnym gruntowaniem <i>Farba silikonowa nawierz. wewn. -biała</i> <i>Emulsja gruntująca ściany.</i> <sufity>poz.191	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
4.6		Stolarka drzwiowa 0-III			
195	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 (1.0*2.10)*5	m ² m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
4.7		Stolarka okienna			
196	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <okna>4*1.40*1.70 <naświetla>5*0.55*0.55	m ² m ² m ²	9.520 1.512	
				RAZEM	11.032
197	KNR 4-01 1111-01 R=0,50	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych poz.196*0.70	m ² m ²	7.722	
				RAZEM	7.722
198	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość LEGALNE SKŁADOWISKO <drewno rozb.>(poz.196*0.06*50%) A (suma częściowa) <szkło>poz.197*0.004*2 B (suma częściowa) <gruz>0 C (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.331 0.331 0.062 0.062 0.000 0.000	
				RAZEM	0.393
199	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko. poz.198A*0.8	t t	0.265	
				RAZEM	0.265
200	wycena indywidualna	Przyjęcie szkła na wysypisko	t		

PRZEDMIAR

18 1 009 SP 69 Ref. Budowl Pozost s.PRZED

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.198B*0.625	t	0.039	
				RAZEM	0.039
201	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 Okna PVC prof.6-kom. ciepły o wym. 1,40 x 1,70 szyba zespol.Uw<1,1, fab. wykończ. <okna>4*1.40*1.70	m ²		
			m ²	9.520	
				RAZEM	9.520
202	KNR 4-01 0920-16	Założenie Nawiewnik ciśnieniowy akustyczny z okapem <nawiewniki okienne>4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
203	KNR 2-02 1009-03	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0,25-0,5 m2 <naświetla>5*0.55*0.55	m ²		
			m ²	1.512	
				RAZEM	1.512
4.8		Parapety zewnętrzne			
204	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm Blacha st. płask. 0,5-0,7mm, powłoka polieste 1.40*0.25*4	m ²		
			m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
4.9		Odboje			
205	KNR 4-01 0920-19	Założenie na nowym miejscu odboju drzwiowego Odboje drzwiowe gumowe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.10		Wypożyczenie			
206	wycena indywidualna	Dostawa i montaż luster 0,60 x 60	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
207	wycena indywidualna	Dostawa i montaż Elektryczna suszarka do rąk	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
208	wycena indywidualna	Dostawa i montaż Dozownik mydła w płynie	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
209	wycena indywidualna	Dostawa i montaż Pojemnik na papier toaletowy	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
210	wycena indywidualna	Dostawa i montaż Kosze ze stali nierdzewnej na odpadki	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
211	wycena indywidualna	Dostawa i montaż Kosze ze stali nierdzewnej z pokrywą	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000