

SYMBOL		O1	O2	O3	WD	S1	S2
			O2.A				
WYMIARY GABARYTOWE	SZER. [cm]	75	77	150	100	230	244
	WYS.[cm]	116	116	150	100	396	396
ILOŚĆ	PRZYZIEMIE	5	O2x2; O2.Ax1	-	-	-	-
	PARTER	-	-	-	-	1	2
RAZEM		5	O2x2; O2.Ax1	7	1	1	2
UWAGI:		profile PCV, w kolorze białym, szerokość profilu skrzydeł i ram co najmniej 60 mm, szyby zespolone dwukomorowe, U zestawu nie gorszym niż U=0,9 W/m²K, okucia w kolorze srebrnym satynowanym		profile wykonane z wielokomorowego twardego PCV z komorami wypełnionymi poliisocyanurem, szyby zespolone, szkło klejone bezpieczne, U zestawu nie gorszym niż U=1,1 W/m²K, kopolis poliwęglanowa	wylaz dachowy otwierany do kąta 60°	profile aluminiowe (nie gorsze niż U=1,6 W/m²K) lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7047, szkło bezpieczne, antywłamaniowe, U zestawu nie gorszym niż U=0,9 W/m²K	profile aluminiowe (nie gorsze niż U=1,6 W/m²K), szklenie dwukomorowe, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7047, szkło bezpieczne, antywłamaniowe, U zestawu nie gorszym niż U=0,9 W/m²K

SYMBOL		DZ1	DZ4	DZ6	DZ7
WYMIARY GABARYTOWE		SZER. [cm] WYS.[cm]	200 318,5	226 246	225 396
WYMIARY W ŚWIEITLIE OŚCIEŻY		SZER. [cm] WYS.[cm]	90+90 220	100+100 236	90 248
ILOŚĆ		PRZYZIEMIE	1	-	-
		PARTER	-	2	1
RAZEM			1	2	1
UWAGI:		profile aluminiowe w kolorze RAL 7047, szyby zespolone, antywłamaniowe P3, U zestawu nie gorszym niż U=1,3 W/m ² K, okucia w kolorze srebrnym, satynowane, pochwyty pionowe ze stali INOX, satynowane, samozamykacz z blokadą otwarcia drzwi i odbojniki	skrzydła i ościeżnice pełne debowe, drzwi dwuskrzydłowe, U nie gorszym niż U=1,3 W/m ² K, wyposażone w dwa zamki atestowane, w parti dolnej zabezpieczone stalą INOX, okucia w kolorze RAL 7045, pochwyty pionowe ze stali INOX, satynowane, samozamykacz z blokadą otwarcia drzwi i odbojniki	profile aluminiowe w kolorze RAL 7047, szyby zespolone, antywłamaniowe P3, U zestawu nie gorszym niż U=1,3 W/m ² K, wyposażone w dwa zamki atestowane, w parti dolnej zabezpieczone stalą INOX, okucia w kolorze RAL 7045, pochwyty pionowe ze stali INOX, satynowane, samozamykacz z blokadą otwarcia drzwi i odbojniki	profile aluminiowe w kolorze RAL 7047, szyby zespolone, antywłamaniowe P3, U zestawu nie gorszym niż U=1,3 W/m ² K, wyposażone w dwa zamki atestowane, w parti dolnej zabezpieczone stalą INOX, okucia w kolorze RAL 7045, pochwyty pionowe ze stali INOX, satynowane, samozamykacz z blokadą otwarcia drzwi i odbojniki

SYMBOL		D5	D5d	D6	D7	D8	SW	DW1
WYMIARY GABARYTOWE	SZER. [cm]	150	150	100	123	90	256	140
	WYS.[cm]	210	210	210	300	210	300	140
WYMIARY W ŚWIEITLIE OŚCIEŻY	SZER. [cm]	90+42	90+42	90	90	80	-	65+65
	WYS.[cm]	205	205	205	205	205	-	130
ILOŚĆ	PRZYZIEMIE	1 prawe	1 prawe	2 prawe	-	1 lewe	1	1
	PARTER	-	-	-	1 lewe	-	-	-
RAZEM		1	1	2	1	1	1	1
UWAGI:		profile aluminiowe, szyby zespolone, szkło bezpieczne, okucia w kolorze srebrnym, satynowane, pochwyty pionowe ze stali INOX, satynowane, samozamykacz z blokadą otwarcia drzwi	profile aluminiowe, szyby zespolone, szkło bezpieczne, okucia w kolorze srebrnym, satynowane, pochwyty pionowe ze stali INOX, satynowane, samozamykacz z blokadą otwarcia drzwi, w klasie EI 60	drzwi w systemie bezprzylgowym z ukrytą ościeżnicą, skrzydło z melaminowanej płyty MDF, białe, okucia srebrne satynowane	profile aluminiowe, szyby zespolone, szkło bezpieczne, okucia w kolorze srebrnym, satynowane, pochwyty pionowe ze stali INOX, satynowane, samozamykacz z blokadą otwarcia drzwi	drzwi pełne przesuwne, ramiak drewniany, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem HPL w kolorze NCS S 1000-N, ościeżnica stalowa lakierowana proszkowo, okucia srebrne satynowane, kratka transferowa w dolnej części o sumarycznym przekroju zgodnym z projektem wentylacji	wewnętrzna ścianka aluminiowo-szklana: profile aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7047, szyby zespolone, szkło bezpieczne, matowe, w klasie min. EI 15, montaż odbojnicy przypodłogowej na wys. 18 cm, Ø 51x3,6 mm stal nierdzewna S 235 malowana proszkowo w kolorze RAL 7043	drzwi dwuskrzydłowe PVC z przeszkleniem i elektroizacją

SYMBOL		D1	D2	D3	D3a	D3b	D4
WYMIARY GABARYTOWE		SZER. [cm] WYS.[cm]	198 210	195 210	100 210	100 210	90 210
WYMIARY W ŚWIEITLIE OŚCIEŻY		SZER. [cm] WYS.[cm]	90+90 205	90 205	90 205	90 205	80 205
ILOŚĆ		PRZYZIEMIE	1	1 lewe	2 lewe, 5 prawe	1 lewe, 2 prawe	2 lewe, 1 prawe
		PARTER	1	-	1 lewe, 1 prawe	-	1 lewe
RAZEM			2	1	9	3	4
UWAGI:		profile aluminiowe, szyby zespolone, szkło bezpieczne, okucia w kolorze srebrnym, satynowane, pochwyty pionowe ze stali INOX, satynowane, samozamykacz z blokadą otwarcia drzwi	profile aluminiowe, szyby zespolone, szkło bezpieczne, okucia w kolorze srebrnym, satynowane, pochwyty pionowe ze stali INOX, satynowane, samozamykacz z blokadą otwarcia drzwi, w klasie min. EI 15	drzwi pełne, ramiak drewniany, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem HPL w kolorze NCS S 1000-N, ościeżnica stalowa lakierowana proszkowo, okucia srebrne satynowane, od strony korytarza odbojnica ze stali nierdzewnej szczotkowanej	drzwi pełne, ramiak drewniany, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem HPL w kolorze NCS S 1000-N, ościeżnica stalowa lakierowana proszkowo, okucia srebrne satynowane, od strony korytarza odbojnica ze stali nierdzewnej szczotkowanej	drzwi pełne, ramiak drewniany, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem HPL w kolorze NCS S 1000-N, ościeżnica stalowa lakierowana proszkowo, okucia srebrne satynowane, od strony korytarza odbojnica ze stali nierdzewnej szczotkowanej	drzwi pełne, ramiak drewniany, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem HPL w kolorze NCS S 1000-N, ościeżnica stalowa lakierowana proszkowo, okucia srebrne satynowane, od strony korytarza odbojnica ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- UWAGI**
- OKNA OSADZIĆ W ZEWNĘTRZYM LICU ŚCIANY KONSTRUKCYJNEJ W ISTNIEJĄCYCH WĘGARKACH
 - Ocieplenie ścian zewnętrznych zachodzące 2-3 cm NA RAMY OKIENNE ORAZ OŚCIEŻNICE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
 - WSZYSTKIE OPIRZENIA ORAZ PARAPETY ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ gr. 0,7 mm
 - PARAPETY WEWNĘTRZNE - PŁYTA MDF OKLEINOWANA OKLEINĄ DREWNOPODOBNĄ W KOLORZE SOSNY
 - PRZED WYKONANIEM OKIEN WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - OKNA NA RYSUNKU POKAZANO OD STRONY ELEWACJI.
 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM I PROJ. INSTALACJI

INWESTOR	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Piekary 16 80-026 Gdańsk		
INWESTYCJA	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ NA CMENTARZU ŁOSTOWICKIM		
LOKALIZACJA	Cmentarz Łostowski ul. Łostowska 35, 80-121 Gdańsk Działka nr 106; 107 Obręb 075		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	DEMURG kompleksowe obsługa inwestycji		
FUNKCJA	MIEJ i NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Monika Jasnińska	WP-01A/OKK/UpB/25/2009	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Rafał Murat	zł. nr WP-017	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Piotr Urbanik	zł. nr WP-088	
TREŚĆ RYS.			
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			SKALA 1:50
DATA	marzec 2016	NR KONTRAKTU	1301
BRANZA	A	NR REWIZJI	01
			NR RYSUNKU
			A.07
Rysunek stanowi własność firmy DEMURG, nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			