

Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej

| Oznaczenie                                  | drzwi Dz1   | drzwi Dz2   |
|---|---|---|
| Schemat<br>drzwi od zewnątrz<br>wymiar w cm |   |   |
|   | wymiar zewn. ościeżnicy:  | 97x240  |
|   | wymiar w świetle ościeży:   | 113x240   |
|   | ilość szluk:  | -   |
|   | parter:   | 1P  |
| Łączna ilość szluk:                         | -   | 1P  |
| Uwagi:                                      |   |   |
| Specyfikacja:                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• drzwi PCV,</li><li>• jednoskrzydłowe,</li><li>• pełne,</li><li>• z nadświetłem górnym,</li><li>• współczynnik Umax drzwi = 1,3 W/m²·K,</li><li>• kolor brzozy dopasowany do koloru stolarki istniejącej,</li><li>• ościeżnice regulowane,</li><li>• stalowe klamki i okucia,</li><li>• dwa zamki patentowe.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• poszerzenie otworu drzwiowego o 10cm,</li><li>• drzwi PCV,</li><li>• jednoskrzydłowe,</li><li>• częściowo przeszkłone,</li><li>• współczynnik Umax drzwi = 1,3 W/m²·K,</li><li>• kolor brzozy dopasowany do koloru stolarki istniejącej,</li><li>• ościeżnice regulowane,</li><li>• stalowe klamki i okucia,</li><li>• dwa zamki patentowe.</li></ul> |

Uwaga:  
Wymiary podano w cm  
Przed przysięgnięciem do prac wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.  
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr P.01 - projektem elewacji frontowej.

**Prace z zakresu termomodernizacji będące przedmiotem opracowania:**

A. W zakresie kosztów kwalifikowanych:

Docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych: STYROPIAN XPS 035 gr. 13cm, λ=0,035W/mK

Docieplenie ścian zewnętrznych: STYROPIAN EPS 038 gr. 14cm, λ=0,038W/mK

Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe z PCV; o współczynniku przenikania ciepła drzwi u=1,3W/m²K

Docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej: Granulat WIELNY MINERALINEJ gr.20cm λ=0,042W/mK

Docieplenie stropodachu- tarasu: STYROPIAN XPS 035 gr. 20cm, λ=0,035W/mK

B. prace nieobjęte audytem energetycznym:

Wymiana okien na nowe z PCV; o współczynniku przenikaniu ciepła okna u=0,9W/m²K

C. W zakresie kosztów niekwalifikowanych:

Wszystkie pozostałe prace zawarte w niniejszym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



Adres inwestycji:

TERMMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 1  
W GDAŃSKU PRZY UL. MALCEWSKIEGO 33

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
ul. Malcewskiego 33, Gdańsk

INWESTOR:  
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

|  |                                |              |         |
|--|--------------------------------|--------------|---------|
| PROJEKTANT ARCHITEKTURY:               |                                | UPRAWNIENIA: | PODPIS: |
| mgr inż. arch. Marłusz Sawicki         | budowlana/<br>architektoniczna | 357/PW/92    |         |
| mgr inż. arch. Elżbieta Morisson-Borys | budowlana/<br>architektoniczna |              |         |

|   |                      |
|---|----------------------|
| PROJEKT WYKONAWCZY                            | DATA: XII 2018       |
| Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | SKALA: NR RYS.: P.10 |

UWAGA:  
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.