



- UWAGI:
1. Fundament sytuować poza chodnikiem, pomalować abizolem
 2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika $h=5\text{cm}(\pm 1\text{cm})$, ponad powierzchnię utwardzoną $h=3\text{cm}(\pm 1\text{cm})$
 3. W przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy obłożyć ją płytami ażurowymi wokół 1,5m od słupa
 4. Słupy sytuować poza skrajnią.
 5. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu. Minimalne wymiary wnęki 100x300mm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnęki. Stosować słęcza IZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
 6. Numerację słupów nałować na wysokości 1,8m
 7. Słupy i wysięgniki pomalować proszkowo fabrycznie na kolor RAL7016, oprawa kolor standard

IE Jacek Rojek ul. Szczecińska 15/15, 81-326 Gdynia					
Inwestycja:	Budowa oświetlenia ul. Lastadia (fragment) w Gdańsku				
Inwestor:	Gdańskie Wody Sp. z o.o. ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk				
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY			Plan sytuacyjny	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	3
Projektował:	Marcin Szczęsny	POM/0191/P00E/14		Skala:	-
Sprawdził:	Jacek Rojek	POM/0021/PBE/16		Data:	08.2018