



Gdańsk, dnia 26.04.2019r.

Ldz. TN- 1534/2019/PL

DRMG GDAŃSK ul.  
Żaglowa 11 80-560 Gdańsk  
e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Dotyczy: Wytycznych do projektowania dla zadań w ramach Miejskiego Programu  
Modernizacji Chodników - Edycja 2019

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa pisma nr DLP/616/19/RW z dnia 02.04.2019r. Gdańskie  
Wody Sp. z o.o. przedstawia swoje stanowisko:

**Uwagi ogólne dotyczące wszystkich lokalizacji**

Należy dążyć do zagospodarowywania wody opadowej w terenie zieleni w otwartych systemach kanalizacji deszczowej z zapewnieniem odbioru nadmiaru wód zamkniętym systemem kanalizacji deszczowej. Gdy nie ma zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej należy zagospodarować na terenie cały opad do wysokości co najmniej 30 mm.

Należy nie pogarszać sytuacji hydrologicznej - zwiększenie powierzchni uszczelnionych należy zrekompensować powierzchniowymi (otwartymi) obiektami kanalizacji deszczowej.

W przypadku braku powierzchni do wykonania powierzchniowych (otwartych) obiektów kanalizacji deszczowej w pasie drogi należy zakresem opracowania objąć teren przyległy, na którym możliwe jest wykonanie takich obiektów. Poniżej przedstawiamy przegląd możliwych do wprowadzenia rozwiązań techniczno-estetycznych w tym zakresie. Załączone wyżej zdjęcia należy traktować jako otwarty przegląd możliwych rozwiązań, dostosowując je do konkretnej sytuacji techniczno-przestrzennej tworzonego projektu.:



**Uwagi szczegółowe sporządzone na podstawie wizji lokalnych oraz przeprowadzonego monitoringu.**

**• ulica Radarowa (załącznik pismo do WPR):**

- brak uwag;

**• ulica Radiowa ( załącznik pismo do WPR):**

- brak sieci kanalizacji deszczowej;